



SPP-C12050P

M12 전원 케이블 5M (16.4ft)

Key Features

- 색상 : 검정
- 재질 : (접촉 캐리어) 플라스틱, PBT GF / (패킹) 플라스틱, FPM/FKM
- 먼지, 습기 및 진동으로부터 보호
- 길이 : 5M (16.4ft)

SPP-C12050P

M12 전원 케이블 5M (16.4ft)



Specifications

케이블		
Connector(Camera)		Female, M12, Straight, L-coded
Number of Pins		12
Contacts		BRASS, Gold-plated
Contact Carriers		Plastic, PBT GF, Black
Connector Body		PA66
Coupling Nut/Screw		Brass, CuZn, Nickel-plated
Seal		Plastic, FPM/FKM
Tightning Torque (Range)		0.5~0.6Nm (observe max. torque of mating connector)
Mechanical Lifespan		>100 Mating cycles
Pollution Degree		Black TPU
Material-Coupling Nut/Screw		3
Protection Class		IP67
Cable Diameter		ø 6.8mm ± 0.20
Cable Length		5M (16.4ft)
Cable Jacket		PVC BLK
Core Insulation		PVC
Core Cross-section		5x1.5mm ²
Core Colors		ORG, BRN, BLU/BLK, GRN/BLK, BLK, RED, VIO, GRY, WHT, GRN, BLU, YEL
Rated Voltage		50VAC/60VAC/80°C 300V
Current		4.6A
Bending Radius	Stationary Installation	≥ 4x ø
	Flexible Use	≥ 7x ø
Bending Cycles		≥ 10 million
Admissible Acceleration		max. 5%
Admissible Travel Path, horizontal		5m (at 5%)
Torsional Stress		± 30° /m
Ambient Temperature	Fixed	-20°C~+80°C
	Mobile	-20°C~+80°C
	Drag Chain	-20°C~+60°C

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

케이블

Qualified for Drag Chain Use	Yes
Halogen-free	Yes
Oil-resistant	Yes
Flame-retardant	Yes
Approvals	UL