

비상벨



모델	SPW-300S
소프트웨어	
OS	Windows 10
버튼 비상 호출	무선 무전원 비상 호출 버튼 연동
앱 비상 호출	사용자 정보 표출, 실시간 팝업, 위치 추적 기능 제공
DB 서버	입주민 정보 등록 / 자 사의 주차유도 시스템과 동시 사용 가능
e-Map	2D Map (기본) / 3D Map (옵션, Png 형식) 확대 / 축소 / 이동 / 이벤트 발생 시 자동 추적
통신방식	TCP/IP
저장장치 연동	한화테크윈, 투원스컴
버튼 채널 수	무제한
영상 팝업	4분할 영상 팝업 지원
맵 PAGE 수	무제한
특징	설정, 연동정보, 사용환경 저장 / 백업 / 로드, 경보 TEST 기능 및 해제 지원 버튼, 맵 이동 및 고정 기능, 버튼과 카메라 자동 연동



모델	SPW-300R
무선수신기	
무선비상호출수신기	내장 (스마트폰 위치인식 기능포함)
전송거리 (UTP)	UTP CAT.5 사용 시 MAX. 300m
버튼 등록 수	최대 4EA
비상 신호 감지 거리	최대 25m 내외 (직선 거리 기준)
데이터	RS-485
전송속도	9600bps
입력	UTP 커넥터
어드레스	최대 999
크기	250.0mm(W) x 77.3mm(H) x 37.0mm(D)
사용전원	DC 12V (MAX. 250mA)



모델	SPW-300P
중계기	
입력	UTP 케이블 (무선 비상호출 수신기 측) X 8ea
출력	UTP 케이블 (TCP/IP) X 1ea
통신	TCP/IP - 서버 측 / RS-485 - 무선 비상호출 수신기 측
크기	120.2mm(W) x 192.5mm(H) x 66.0mm(D)
전원 입력	AC 220V, 50/60Hz



모델	SPW-300B
무선비상벨	
통신방식	BLE (Bluetooth Low Energy)
전송거리	직선 거리 25m 내외
전원	무전원 (Energy Harvesting)
크기	120mm(W) x 170mm(H) x 35mm(D)