



Enregistreur numérique 16 canaux / 8 canaux H.264

Haute qualité



Enregistreur numérique 16 canaux / 8 canaux,
CIF H.264, en temps réel

SRD-1652D/852D

- Enregistreur numérique 16 canaux / 8 canaux en temps réel
- Vidéo (H.264) / Audio (ADPCM)
- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 480 (NTSC) / 400 (PAL) fps : SRD-1652D
Vitesse d'enregistrement 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps : SRD-852D
- Entrées audio jusqu'à 16 canaux et sortie audio 1 canal : SRD-1652D
Entrées audio 8 canaux et sortie audio 1 canal : SRD-852D
- Sortie vidéo combinée BNC et VGA pour l'écran principal
- 4 disques durs internes maximum (DD x 4)
- Interface disque dur et DVD SATA, DDNS
- Support pour smart phone (Android, i-Phone)
- DVD-RW intégré

Enregistreur numérique 16 canaux / 8 canaux, CIF H.264, en temps réel

SRD-1652D/852D



SRD-1652D



SRD-852D

Dimensions


Unit : mm (inch)



SRD-1652D



SRD-852D



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

Caractéristiques techniques

		SRD-1652D	SRD-852D
AFFICHAGE			
Vidéo	Entrées	16 vidéos composite 0,5-1 Vp-p	8 vidéos composite 0,5-1 Vp-p
	Résolution	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
	Vitesse enregistrement	NTSC : 480 images/s / PAL : 400 images/s	NTSC : 240 images/s / PAL : 200 images/s
Direct	Résolution	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
	Affichage multiécran	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP
PERFORMANCE			
Système d'exploitation	Embarqué	Linux	
	Compression	H.264	
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 120 fps en 704 x 480 NTSC : Jusqu'à 240 fps en 704 x 240 NTSC : Jusqu'à 480 fps en 352 x 240	NTSC : Jusqu'à 60 fps en 704 x 480 NTSC : Jusqu'à 120 fps en 704 x 240 NTSC : Jusqu'à 240 fps en 352 x 240
		PAL : Jusqu'à 100 fps en 704 x 576 PAL : Jusqu'à 200 fps en 704 x 288 PAL : Jusqu'à 400 fps en 352 x 288	PAL : Jusqu'à 50 fps en 704 x 576 PAL : Jusqu'à 100 fps en 704 x 288 PAL : Jusqu'à 200 fps en 352 x 288
		NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (PréPost), Enregistrement par intervalle (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 / 30 images/s) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (PréPost), Enregistrement par intervalle (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 images/s)	
	Mode		
	Modes d'écrasement	Continu	
Recherche et lecture	Pré alarme	Jusqu'à 5 s	
	Post-alarme	Jusqu'à 6 heures (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)	
	Mode recherch	Date/heure, Événement, Sauvegarde, Pos, Mouvement (*Tous les modes de recherche comportent la fonction Aperçu)	
	Fonction de lecture	Avance / retour rapide, Avance / retour ralenti, Saut avant / arrière	
	Vitesse de transmission	CIF 120/100 fps	
Réseau	Bande passante	Jusqu'à 8 Mbits/s, Illimité 8M / 2 / 1,5 / 1 Mbits/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbits/s	
	Contrôle bande passante	Sélectionnable	
	Flux	H.264 (Max. CIF 120)	
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche 3 / Diffusion individuelle en direct 10 / Multidiffusion en direct 20	
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Smart Phone	Surveillance	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer	
	Smart Phone	Android, i-Phone	
	Prise en charge de protocoles	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
	Vitesse de transmission	Wi-Fi : CIF maxi 4 fps (Canal unique) / CIF maxi 4 fps (Quadruple canal) 3G : CIF maxi 4 fps (Canal unique) / CIF maxi 4 fps (Quadruple canal)	
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Direct 1	
Stockage	Disque dur interne	Jusqu'à 4 disques durs SATA	
	Graveur DVD (Sauvegarde)	Oui	
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB	
Sécurité	Format de fichier (Sauvegarde)	AVI, MDB (lecture DVR), EXE (comportant lecteur), AVI	
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 20 utilisateurs par groupe, attribution de droits d'utilisateur	
	Authentification de données	Filigrane numérique	
INTERFACE			
Moniteurs	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	Sortie composite principale	1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohms	
	Sortie composite	Sortie spot analogique (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms)	
Audio	Entrées / Sortie	4 entrées de ligne (4 canaux intégrés, RCA / Sortie de ligne 1 canal (RCA)	
	Compression	ADPCM	
	Débit d'échantillonnage	16KHz	
Alarme	Entrées / Sorties	16 entrées en terminaison (NO/NC), 1 entrée en terminaison (Réinitialisation de l'alarme), 4 sorties relais en terminaison (NO), Tension : 24 V CC / 1A, 125 V CA / 0,5 A	8 entrées en terminaison (NO/NC), 1 entrée en terminaison (Réinitialisation de l'alarme), 4 sorties relais en terminaison (NO), Tension : 24 V CC / 1A, 125 V CA / 0,5 A
	Notification à distance	Notification par e-mail	
	Ethernet	1 RJ45 10/100/Base-T	
Branchements	Interface série	RS-232/RS-485 pour PTZ, Clavier système Samsung	
	USB	USB 2.0, 2 ports (Avant)	
	Prise en charge des applications	Souris, contrôleur à distance	
GÉNÉRALITÉS	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
Électrique	Tension d'entrée / Courant	100 ~ 240V CA ±10%, 50/60Hz, Sélection automatique de gamme	
	Consommation d'énergie	Max. 60W (avec 1 x disque dur)	
Environnemental	Température de fonctionnement / Taux d'humidité	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20% à 85%	
Mécanique	Dimensions (LxHxP)	440,0 x 88,0 x 426,8mm (17,32" x 3,46" x 16,80")	
	Poids (avec disques durs)	Env. 7,5 kg (16,53 lb)	
	Kit de montage en rack	2ea	
Langue		Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, Turc, néerlandais, portugais, suédois, danois, Thai, roumain, serbe, Croate, Hongrois, Grec (22 langues)	

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788