



# Alta qualità

## DVR 16CH/8CH H.264



Videoregistratore digitale H.264 Real time a 16/8 canali CIF


# SRD-1652D/852D



- DVR Real Time a 16/8 canali
- Video (H.264) / Audio (ADPCM)
- Velocità di registrazione massima di 480 (NTSC) / 400 (PAL) fps: SRD-1652D  
Velocità di registrazione massima di 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps: SRD-852D
- Fino a 16 canali di ingresso audio e 1 canale di uscita audio: SRD-1652D  
8 canali di ingresso audio e 1 canale di uscita audio: SRD-852D
- Uscita video combinata BNC e VGA per schermo principale
- Max. 4 HDD interni (4 HDD)
- Interfaccia SATA HDD e DVD, DDNS
- Supporto per smartphone(Android, i-Phone)
- DVD-RW integrato

Videoregistratore digitale H.264 Real time a 16/8 canali CIF

# SRD-1652D/852D



SRD-1652D



SRD-852D

## Dimensioni


Unità: mm (pollici)



SRD-1652D



SRD-852D



440,0 (17,32")

426,8 (16,81")  
452,1 (17,81")

## Specifiche

|                                 |                                 | SRD-1652D                                                                                                                                                                                                                                       | SRD-852D                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPLAY</b>                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Video                           | Ingressi                        | 16 video composito 0.5-1 Vp-p                                                                                                                                                                                                                   | 8 video composito 0.5-1 Vpp                                                                                                                   |
|                                 | Risoluzione                     | NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| Live                            | Frequenza fotogrammi            | NTSC : 480 fps / PAL : 400 fps                                                                                                                                                                                                                  | NTSC : 240 fps / PAL : 200 fps                                                                                                                |
|                                 | Risoluzione                     | NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|                                 |                                 | Visualizzazione multischermo                                                                                                                                                                                                                    | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP                                                                                                             |
| <b>PERFORMANCE</b>              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Sistema operativo               | Integrato                       | Linux                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|                                 | Compressione                    | H.264                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Registrazione                   |                                 | NTSC: Fino a 120fps@704 x 480<br>NTSC: Fino a 240fps@704 x 240<br>NTSC: Fino a 480fps@352 x 240                                                                                                                                                 | NTSC: Fino a 60fps@704 x 480<br>NTSC: Fino a 120fps@704 x 240<br>NTSC: Fino a 240fps@352 x 240                                                |
|                                 | Velocità di registrazione       | PAL : Fino a 100 fps@704 x 576<br>PAL : Fino a 200fps@704 x 288<br>PAL : Fino a 400fps@352 x 288                                                                                                                                                | PAL : Fino a 50 fps@704 x 576<br>PAL : Fino a 100 fps@704 x 288<br>PAL : Fino a 200 fps@352 x 288                                             |
|                                 | Modo                            | NTSC : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre/Post), a intervalli (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30 fps)<br>PAL : Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre/Post), a intervalli (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25 fps) |                                                                                                                                               |
|                                 | Modi di sovrascrittura          | Continua                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| Ricerca e Riproduzione          | Preallarme                      | Fino a 5 sec                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                 | Postallarme                     | Fino a 6 ore (5,10, 20, 30 sec, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|                                 | Modo ricerca                    | Data/ora, evento, backup, pos, movimento (*tutti i modi di ricerca comprendono la funzione di anteprima)                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|                                 | Funzione di riproduzione        | Avanzamento/riavvolgimento veloce, avanzamento/riavvolgimento lento, avanzamento/riavvolgimento per scena                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| Rete                            | Velocità di trasmissione        | CIF 120/100fps                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                 | Larghezza di banda              | Fino a 8 Mbps, illimitata 8M / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|                                 | Controllo larghezza di banda    | Selezionabile                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                 | Flusso                          | H.264 (Max. CIF 120)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| Smartphone                      | N. max utenti remoti            | Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                                 | Protocolli supportati           | TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|                                 | Monitoraggio                    | Net-i viewer, Smart viewer, visualizzatore Web                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                 | Smartphone                      | Android, i-Phone                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| Memorizzazione                  | Protocolli supportati           | RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|                                 | Velocità di trasmissione        | Wi-Fi: CIF max 4fps (canale singolo) / CIF max 4fps (canale quadruplo)<br>3G: CIF max 4fps (canale singolo) / CIF max 4fps (canale quadruplo)                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                 | N. max utenti remoti            | 1 live                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|                                 | HDD interno                     | Fino a 4 HDD SATA                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Sicurezza                       | Masterizzatore DVD (backup)     | SI                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|                                 | USB (backup)                    | 2 porte USB                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|                                 | Formato file (backup)           | AVI, BU (lettore DVR), EXE (incluso lettore), AVI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|                                 | Protezione mediante password    | 1 amministratore, 10 gruppi, 20 utenti per gruppo, all'utente può essere assegnata l'autorizzazione per la funzione                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| <b>INTERFACCIA</b>              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Monitor                         | VGA                             | 1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|                                 | Principale composito            | 1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ohm                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                                 | Spot composito                  | Spot analogico (1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|                                 | Ingressi / uscite               | 4 ingressi linea (4 canali integrati, RCA / 1 canale uscita (RCA)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Audio                           | Compressione                    | ADPCM                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|                                 | Frequenza di campionamento      | 16KHz                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Allarme                         | Ingressi / uscite               | 16 ingressi terminali (NO/NC), terminale a 1 ingresso (Reset allarme), terminale a 4 uscite relé (NO), Regolazione: 24V CC/1A, 125V CA/0,5 A                                                                                                    | terminale a 8 ingressi (NO/NC), terminale a 1 ingresso (Reset allarme), terminale a 4 uscite relé (NO), Regolazione: 24V CC/1A, 125V CA/0,5 A |
|                                 | Notifica remota                 | Notification via e-mail                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                                 | Ethernet                        | 1 RJ-45 10/100/base T                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|                                 | Interfaccia seriale             | RS-232/RS-485 per PTZ, tastiera di sistema Samsung                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| Connessioni                     | USB                             | USB 2.0, 2 porte (frontali)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|                                 | Supporto applicazione           | Mouse, telecomando                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|                                 | Protocolli supportati           | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE GENERALI</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Caratteristiche elettriche      | Tensione / corrente di ingresso | Da 100 a 240V CA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz, variazione automatica                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                 | Consumo                         | Max. 60 W (con 1 HDD)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Caratteristiche ambientali      |                                 | Temperatura/umidità operativa +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / umidità relativa 20% ~ 85%                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| Caratteristiche meccaniche      |                                 | Dimensioni (LxAxP) 440.0 x 88.0 x 426.8mm (17.32" x 3.46" x 16.80")                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                                 |                                 | Peso (con hard disk) Circa 7,5 Kg (16,53 lb)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                 |                                 | Kit supporto rack 2x                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| Lingua                          |                                 | coreano, giapponese, cinese, Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, Turco, olandese, portoghese, svedese, danese, thailandese, rumeno, serbo, Croato, Ungherese, Greco (22 lingue)                               |                                                                                                                                               |



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788