



Высококачественный 16/8-канальный ЦВР стандарта H.264



16/8-канальный цифровой видеорегистратор реального времени в формате CIF стандарта H.264


SRD-1652D/852D



- 16/8-канальный ЦВР реального времени
- Видео (H.264)/аудио (ADPCM)
- Скорость записи: до 480 (NTSC)/400 (PAL) кадр/с – SRD-1652D
до 240 (NTSC)/200 (PAL) кадр/с – SRD-852D
- До 16 входных аудиоканалов и 1 канал аудиовыхода – SRD-1652D
8 входных аудиоканалов и 1 канал аудиовыхода – SRD-852D
- Комбинированный видеовыход BNC и VGA для основного дисплея
- До 4 внутренних жестких дисков (HDD x 4)
- Интерфейсы HDD и DVD SATA, DDNS
- Поддержка смартфона (Android, i-Phone)
- Встроенное устройство записи DVD-RW

16/8-канальный цифровой видеорегистратор реального времени в формате CIF стандарта H.264

SRD-1652D/852D



SRD-1652D



SRD-852D

Размеры


Единицы измерения: мм (дюймы)



SRD-1652D



SRD-852D



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Технические характеристики

		SRD-1652D	SRD-852D
ДИСПЛЕЙ			
Видео	Входы	16 композитных видеоразъемов 0,5-1 Vp-p	8 композитных видеоразъемов 0,5-1 Vpp
	Разрешение	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
отображение	Частота кадров	NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с	NTSC : 240кадр/с / PAL : 200кадр/с
	Разрешение	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Операционная система	Встроенная	Linux	
	Сжатие	H.264	
Запись	Скорость записи	NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 480 NTSC: до 240 кадр/с при 704 x 240 NTSC: до 480 кадр/с при 352 x 240 PAL: до 100 кадр/с при 704 x 576 PAL: до 200 кадр/с при 704 x 288 PAL: до 400 кадр/с при 352 x 288	NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 480 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 240 NTSC: до 240 кадр/с при 352 x 240 PAL: до 50 кадр/с при 704 x 576 PAL: до 100 кадр/с при 704 x 288 PAL: до 200 кадр/с при 352 x 288
	Режим	NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с) PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)	
	Режимы перезаписи	Непрерывная	
	До сигнала	до 5 сек	
Поиск и воспроизведение	После сигнала	До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)	
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)	
	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад	
	Скорость передачи	120/100 кадр/с в формате CIF	
Сеть	Полоса пропускания	До 8 Мбит/с, без ограничений 8 М/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с	
	Управление	по выбору	
	Поток	Н.264 (Макс. CIF 120)	
	Макс. удаленных пользователей	Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20	
Смартфон	Поддержка протокола	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Наблюдение	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer	
	Смартфон	Android, i-Phone	
	Поддержка протокола	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
Смартфон	Скорость передачи	Wi-Fi: формат CIF, макс. 4 кадр/с (один канал)/формат CIF, макс. 4 кадр/с (четыре канала) 3G: формат CIF, макс. 4 кадр/с (один канал)/формат CIF, макс. 4 кадр/с (четыре канала)	
	Макс. кол-во удаленных пользователей	прямая передача, 1	
Накопитель	Встроенный жесткий диск	До 4 жестких дисков SATA	
	Пишущий DVD-дисковод (резервное копирование)	Да	
	USB (резервное копирование)	2 порта USB	
	Формат файла (Резервное копирование)	AVI, BU (проигрыватель DVR), EXE (включая проигрыватель), AVI	
Безопасность	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции	
	Подлинность данных	Программа Watermark	
ИНТЕРФЕЙС			
Мониторы	VGA	1 VGA (800x600, 1024x768, 1280x1024)	
	Основной композитный	1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом	
Аудио	Точечный композитный	аналоговый точечный (1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом)	
	Входы/Выход	4 линейных входа (встроенных 4-канальных типа RCA)/1-канальный линейный выход (RCA)	
Сигнал	Сжатие	ADPCM	
	Частота дискретизации	16 кГц	
Подключения	Входы/Выходы	разъем 16 входов (НР/НЗ), разъем 1 выход (сброс сигнала тревоги), разъем 4 релейных выхода (НР), номинал: 24 В пост. тока/1 А, 125 В перем. тока/0,5 А	разъем 8 входов (НР/НЗ), разъем 1 выход (сброс сигнала тревоги), разъем 4 релейных выхода (НР), номинал: 24 В пост. тока/1 А, 125 В перем. тока/0,5 А
	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте	
Общие	Ethernet	1 разъем RJ-45 10/100/Base-T	
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы Samsung	
Физические характеристики	USB	USB 2.0, 2 порта (спереди)	
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ	
Язык	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
	Электроснабжение	100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор	
Условия	Потребляемая мощность	Макс. 60 Вт (с жестким диском)	
	Рабочая температура/влажность	+0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная	
Физические характеристики	Габариты (Ш x В x Г)	440,0 x 88,0 x 426,8 мм (17,32" x 3,46" x 16,80")	
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)	
Язык	Комплект для крепления	2 шт.	
	Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский, тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий (всего 22 языка)		

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788