



Alta calidad

DVR H.264 de 16 can. / 8 can.



Grabador de vídeo digital H.264 en tiempo real
CIF de 16 can. / 8 can.

SRD-1652D/852D



- DVR en tiempo real de 16 can. / 8 can.
- Vídeo (H.264) / Audio (ADPCM)
- Velocidad de grabación de hasta 480 (NTSC) / 400 (PAL) fps: SRD-1652D
Velocidad de grabación de 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps: SRD-852D
- Entradas de audio de hasta 16 canales y salida de audio de 1 canal: SRD-1652D
Entradas de audio de 8 can. y salida de audio de 1 canal: SRD-852D
- Salida de vídeo combinada BNC y and VGA para la pantalla principal
- 4 DD internos como máximo (4 DD)
- Interfaz SATA de DVD y DD, DDNS
- Soporte para Smart Phone (Android, i-Phone)
- DVD-RW integrado

Grabador de vídeo digital H.264 en tiempo real CIF de 16 can. / 8 can.

SRD-1652D/852D



SRD-1652D



SRD-852D

Dimensiones


Unidad: mm (pulg.)



SRD-1652D



SRD-852D



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

Especificaciones

		SRD-1652D	SRD-852D
PANTALLA			
Vídeo	Entradas	16 de vídeo compuesto 0.5-1 Vp-p	8 de vídeo compuesto 0.5-1 Vpp
	Resolución	NTSC: 720 x 480 / PAL: 704 x 576	
	Vel. fotografías	NTSC: 480 fps / PAL: 400 fps	NTSC: 240 fps / PAL: 200 fps
Directo	Resolución	NTSC: 720 x 480 / PAL: 704 x 576	
	Visualización multipantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP
RENDIMIENTO			
Sistema operativo	Incorporado	Linux	
	Compresión	H.264	
Grabación	Índice de grabación	NTSC: hasta 120 fps / 704 x 480 NTSC: hasta 240 fps / 704 x 240 NTSC: hasta 480 fps / 352 x 240	NTSC: hasta 60 fps / 704 x 480 NTSC: hasta 120 fps / 704 x 240 NTSC: hasta 240 fps / 352 x 240
		PAL: hasta 100 fps / 704 x 576 PAL: hasta 200 fps / 704 x 288 PAL: hasta 400 fps / 352 x 288	PAL: hasta 50 fps / 704 x 576 PAL: hasta 100 fps / 704 x 288 PAL: hasta 200 fps / 352 x 288
		Modo	NTSC: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento (Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 / 30 fps) PAL: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento (Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 fps)
	Modos sobrescritura	Continuo	
Búsqueda y reproducción	Previo a alarma	Hasta 5 seg.	
	Postalarma	Hasta 6 horas (5,10,20,30 seg., 1,3,5,10,20 min, 1,2,3,4,5,6 horas)	
	Modo de búsqueda	Fecha/hora, Evento, Copia de seguridad, Pos, Movimiento (* Toda búsqueda incluye función de vista previa)	
	Función de reproducción	Avance/Retroceso rápido, Avance/Retroceso lento, Avance/Retroceso por fotograma	
Rojo	Velocidad de transmisión	CIF 120/100 fps	
	Ancho de banda	Hasta (8) Mbps, Ilimitada(8 M)/2/1,5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps	
	Control de ancho de banda	Seleccionable	
	Flujo de datos	H.264 (máx. CIF 120)	
Smart phone	Máx. de usuarios remotos	Búsqueda (3)/Directo Unicast(10)/Directo Multicast(20)	
	Protocolos admitidos	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Vigilancia	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer	
	Smart phone	Android, i-Phone	
Almacenamiento	Protocolos admitidos	RTSP/RTP(UDP),	
	Velocidad de transmisión	Wi-Fi: máx. CIF 4 fps (un canal) / máx. CIF 4 fps (cuatro canales) 3G: máx. CIF 4 fps (un canal) / máx. CIF 4 fps (cuatro canales)	
	Máx. de usuarios remotos	Directo 1	
	Disco duro interno	Hasta 4 discos duros SATA	
Seguridad	Grabador DVD	Si	
	(Copia de seguridad)		
	USB (Copia de seguridad)	2 puertos USB	
	Formato de archivo	AVI, BU (reproducción de DVR), EXE (incluye reproductor), AVI	
INTERFAZ	(Copia de seguridad)		
	Protección de contraseña	1 Admin, 10 Grupo, 20 Usuarios por 1 Grupo, Es posible asignar privilegios al usuario por función	
Monitores	Autenticación de datos	Marca de agua	
	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
Audio	Compuesto principal	1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 ohmios	
	Compuesto puntual (Spot)	Puntual analógico, (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohmios)	
Alarma	Entradas / Salida	Entrada de 4 líneas (4 can. integrados, salida de línea RCA / 1 can. (RCA)	
	Compresión	ADPCM	
Conexiones	Velocidad muestreo	16KHz	
	Entradas / Salida	16 entradas de terminal (NA/NC), 1 entrada de terminal (Reinicio de alarma) 4 salidas de relé de terminal, NA, Calificación: 24 VCC / 1A, 125 VCA / 0,5 A	8 entradas de terminal (NA/NC), 1 entrada de terminal (Reinicio de alarma) 4 salidas de relé de terminal, NA, Calificación: 24 VCC / 1A, 125 VCA / 0,5 A
GENERAL	Notificación remota	Notificación a través de e-mail	
	Ethernet	RS-232/RS-485 para PTZ, teclado de sistema Samsung	
Eléctrico	Interfaz serie	1 RJ-45 10/100/Base-T	
	USB	USB 2.0, 2 puertos (delanteros)	
Ambiental	Soporte de aplicaciones	Mouse, Remote controller	
	Protocolos admitidos	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
Mecánico	Tensión/corriente de entrada	De 100 a 240 VCA ±10%; 50/60 Hz, potencia nominal autom.	
	Consumo de energía	Máx. 60 W (con 1x DD)	
Idioma	Temperatura/humedad de funcionamiento	De +0°C a +40°C (de +32°F a +104°F) / de 20% a 85% de HR	
	Dimensiones (An. x Al. x P.)	440,0 x 88,0 x 426,8mm (17,32" x 3,46" x 16,80")	
	Peso (con discos duros)	Aprox. 7,5 Kg (16,53 lb)	
	Kit de montaje en bastidor	2 ea	

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788