

# Yüksek Kalite

## 16CH/8CH H.264 DVR



16CH/8CH CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

# SRD-1652D/852D

- 6CH/8CH gerçek zamanlı DVR
- Video (H.264) / Ses (ADPCM)
- Maksimum 480(NTSC) / 400(PAL)fps kayıt hızı : SRD-1652D  
240(NTSC) / 200(PAL)fps kayıt hızı : SRD-852D
- Maksimum 16CH ses girişi ve 1CH ses çıkışı : SRD-1652D  
8CH ses girişi ve 1CH ses çıkışı : SRD-852D
- Ana ekran için birleşik BNC ve VGA video çıkışı
- Maks. 4 dahili HDD (HDD x 4)
- HDD ve DVD SATA arabirimi, DDNS
- Akıllı telefon (Android, i-Phone) desteği
- Dahili DVD-RW

# 16CH/8CH CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

## SRD-1652D/852D



### Teknik Özellikler

|                   | SRD-1652D                                                                                                                                                  | SRD-852D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EKRAN</b>      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Video             | Girişler<br>Çözünürlük<br>Kare hızı                                                                                                                        | 16 Kompozit video 0.5-1 Vp-p<br>NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576<br>NTSC : 480fps / PAL : 400fps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canlı             | Çözünürlük<br>Çoklu Ekranda görüntüleme                                                                                                                    | NTSC : 240fps / PAL : 200fps<br>1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERFORMANS</b> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İşletim Sistemi   | Gömülü<br>Sıkıştırma                                                                                                                                       | Linux<br>H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kayıt             | Kayıt Hızı<br>Mod                                                                                                                                          | NTSC : 704 x 480'de maksimum 120fps<br>NTSC : 704 x 240'de maksimum 240fps<br>NTSC : 352 x 240'de maksimum 480fps<br>PAL : 704 x 576'da maksimum 100fps<br>PAL : 704 x 288'de maksimum 200fps<br>PAL : 352 x 288'de maksimum 400fps<br>NTSC: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30fps)<br>PAL: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25fps) |
| Arama ve Oynatma  | Üzerine yazma modları<br>Alarm öncesi<br>Alarm Sonrası<br>Arama modu<br>Oynatma işlevi<br>İletim hızı<br>Bant genişliği<br>Bant genişliği kontrolü<br>Akış | Kesintisiz<br>Maks. 5 sn.<br>Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)<br>Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm arama modlarında önizleme işlevi bulunur)<br>Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım<br>CIF 120/100fps<br>Maks. 8Mbps, Sınırsız 8M / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps<br>Seçilebilir<br>H.264 (Maks. CIF 120)                                          |
| Ağ                | Maks. Uzak Kullanıcı<br>Protokol desteği<br>İzleme                                                                                                         | Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20<br>TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP<br>Net-i görüntüleyici, Akıllı görüntüleyici, Web görüntüleyici                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akıllı Telefon    | Akıllı Telefon<br>Protokol desteği<br>İletim Hızı                                                                                                          | Android, i-Phone<br>RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP<br>Wi-Fi : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal)<br>3G : CIF Maks. 4fps (Tek kanal) / CIF Maks. 4fps (Dört kanal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saklama           | Maks. Uzak Kullanıcı<br>Dahili HDD<br>DVD Yazıcı (Yedekleme)<br>USB (Yedekleme)<br>Dosya Biçimi (Yedekleme)                                                | Canlı 1<br>Maks. 4 SATA HDD<br>Var<br>2 USB bağlantı noktası<br>AVI, BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı dahil), AVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Güvenlik          | Şifre Koruması<br>Veri Doğrulama                                                                                                                           | 1 Yönetici, 10 grup, 1 grup başına 20 kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir<br>Filigran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ARAYÜZ</b>     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monitörler        | VGA<br>Ana Kompozit<br>Spot Kompozit                                                                                                                       | 1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)<br>1 BNC, 1.0 Vp-p, 75 ohm<br>Analog nokta (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio             | Girişler / Çıkış<br>Sıkıştırma<br>Örnekleme hızı                                                                                                           | 4 Hat girişi (Dahili 4CH, RCA / 1CH hat çıkışı (RCA)<br>ADPCM<br>16KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alarm             | Girişler / Çıkış<br>Uzaktan bildirim<br>Ethernet<br>Seri arayüzü<br>USB<br>Uygulama Desteği<br>Protokol desteği                                            | Terminal 16 girişi (NO/NC), Terminal 1 girişi (Alarm Sıfırlama), Terminal 4 röle çıkışı (NO), Anma akımı: 24V DC/1A, 125V AC/0.5A<br>E-posta ile bilgilendirme<br>1 RJ-45 10/100/Base-T<br>PTZ için RS-232/RS-485, Samsung sistem klavyesi<br>USB 2.0, 2 bağlantı noktası (Ön)<br>Mouse, Remote controller<br>Samsung- T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Philips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon                                                                               |
| <b>GENEL</b>      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrik          | Giriş Voltajı/Akım<br>Güç tüketimi                                                                                                                         | 100 - 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık<br>Maks. 60W (1x HDD ile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Çevresel          | Çalışma sıcaklığı/Nem<br>Boyutlar (GxYxD)                                                                                                                  | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem<br>440.0 x 88.0 x 426.8mm (17,32inç x 3,46inç x 16,80inç)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanik           | Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)<br>Rafa montaj kiti                                                                                                     | Yaklaşık 7,3 Kg (16,09 lb)<br>2ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dil               |                                                                                                                                                            | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Korece, Çince, Hollandaca Tayca, Rumenca, rpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)                                                                                                                                                                                                                                                                        |



SRD-1652D



SRD-852D

### Boyutlar


Birim: mm (inç)



SRD-1652D



SRD-852D



**Eco işareti**, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

