

출하검사 결과 성적서

담당	부서장
이현	김영

Model	LCD 19" [STM-19LM]	Lot Size ; 100	AQL	Defect	Result
	Buyer []	Sample ; 20	G2	Major - 0.65	
Date	y ()m. ()d	Lot No ;		Minor - 2.5	
Ser. No	~	Inspector ; 이시한	S1	Effici.- 2.5	

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA	평가 결과	
				결과	판정
회로 전압	사용전원	12V DC	11.8C DC	0/20	OK,NG
	소비전력	MAX42W	40W	0/20	OK,NG
LCD 패널		TYPE 19" : Diagonal AM-TFT	OK	0/20	OK,NG
		픽셀영역 : 0.294(H)*0.294(V)	OK	0/20	OK,NG
		휘 도 : 250cd/m ²	250cd/m ²	0/20	OK,NG
		명암비 : 800:1	800:1	0/20	OK,NG
		응답속도 : 5ms	5ms	0/20	OK,NG
		시야각도(L/R/T/B) : 160도	160도	0/20	OK,NG
해상도		1280*1024	1280*1024	0/20	OK,NG
음성출력		STEREO INPUT 동작 여부	동작	0/20	OK,NG
VIDEO		VGA 동작여부	동작	0/20	OK,NG
		Composite (BNC) 동작여부	동작	0/20	OK,NG
주파수		수평 : 31KHz~82KHz	31KHz~82KHz	0/20	OK,NG
		수직 : 50Hz~77Hz	50Hz~77Hz	0/20	OK,NG

포장 검사 결과	출하지		해외규격	☐ UL, ☐ CE, ☐ ()	포장단위(무게)	C수량(),무게()
☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	System	☐ Ntsc, ☐ Pal	원산지	☐ Korea, ☐ ()	컨넥터	☐ 유(), ☐ 무
	전원사양	12V DC	Adapter사양	☐ AC, ☐ DC() ()	IRIS Jack	☐ 유(), ☐ 무
	코드Type		사용설명서	☐ 국문, ☐ 영문, ☐ ()	L렌치	☐ 유(), ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨: 불량list(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				