SWT-P-81-240

8 Puertos PoE + Switch



Principales características

- Conforme con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Provee (8) 10/100/1000 Puertos Base-TX y (1) 10/100/1000 Puertos Uplink
- Alto ancho de banda 18Gbps
- Control de flujo IEEE802.3x
- Operación plug&play
- Protección contra picos de energía en puertos y datos
- Estándares EMI conformes con las regulaciones FCC, CE class B
- Dos años de garantía

	SWT-P-81-240
Puerto fijo	(8) 10/100/1000 Puertos Base-TX – (1) 10/100/1000 Puerto Uplink
Indicadores LED	PWR, PoE, Link/Act VLAN LED
Métodos Térmicos	Ventilador sin ruido incorporado
Capacidad de conmutación	18G.
Dirección MAC de escritorio	4K
Control de tráfico	IEEE 802.3x control doble de flujos
PoE	
Puerto PoE	(8) 10/100/1000 Puertos Base-TX
Estándar PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, por puerto 30W
AMBIENTAL	
Temperatura en operación	0°C ~40°C - 32°F~113°F
Temperatura en alamacenaje	-10°C~70°C - 14°F ~158°F
Humedad en operación	10%~90% (sin condensación)
ELÉCTRICO	
Entrada de voltaje	100V~240V AC, 50/60Hz
Consumo de potencia	250W
MECÁNICO	
Dimensiones (WxHxD)	13.5" x 1.65" x 7.2"
Peso	5.8 lbs

*El diseño y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

©2020 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.