



Network

TID-600R

Interphone 2 Mpx



Key Features

- Capteur 2 Mpx 1/2,8"
- Objectif fixe 1,6 mm : HFoV 180°, V FoV 114°
- Portée infrarouge de 5 m
- Micro et haut-parleur intégrés : Haut-parleur à 85 dB, à 0,5 m en extérieur
- Annulation de l'écho et réduction du bruit
- Appel sans contact, interrupteur d'autoprotection intégré
- Compatible SIP 2.0
- 1 emplacement microSD, PoE/12 V CC Max. 550 mA en sortie relais avec adaptateur 2 A 12 V CC
- IP65, IK08, NEMA4X

TID-600R

Interphone 2 Mpx



Specifications

Vidéo

Capteur	Taille	1/2,8"
	Type	CMOS
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Fréquence d'images	H.265/H.264	60 ips/50 ips (60 Hz/50 Hz)
	MJPEG	30 ips
Éclairage Illumination (Lux)	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.018
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.0018
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vc-c/75 Ω composite pour l'installation	

Objectif

Distance focale (mm)	1.6	
Rapport d'ouverture maximal (nombre F)	Grand angle	1.6
Champ de vision angulaire	Horizontal	180°
	Vertical	114°
	Diagonale	180°
Éclairage des objets :	0.3m(0.98ft)	
Commande de mise au point	Fixe	

Opérationnel

Jour / Nuit	Auto (ICR)	
Compensation de contre-jour	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Large plage dynamique (dB)	150	
Réduction de bruit numérique	SSNR V	
Stabilisation d'image numérique	Pris en charge	
Dénébulisation (Defog)	Pris en charge	
Détection de mouvement	Quantité	8
	Forme	Zones polygonales à 8 points

Opérationnel

Masquage de zones privatives	Quantité	32ea
	Forme	Zones polygonales
	Couleur/Option	Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque
Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
Obturbateur électronique	Mode	Minimum, Maximum, Anti-scintillement
	Plage de vitesse	2~1/12 000 s
Interface d'alarme	Entrée/Sortie	2 entrées / 1 sortie
	Autres	Sortie relais, Interrupteur d'altération, Appel sans contact
Déclencheurs d'alarme		Analyse vidéo, Déconnexion réseau, Entrée alarme
Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme		Téléchargement d'image : courriel/FTP, Notification : courriel, Enregistrement : Sur SD/SDHC/SDXC ou NAS à détection d'un événement,Sortie alarme, Transfert : Préréglage PTZ,Lecture de clip audio
Diffusion audio		Sélectionnable bidirectionnel/unidirectionnel, Full duplex, Annulation d'écho, Réduction du bruit
Entrée audio		Micro intégré
Sortie audio		Haut-parleur intégré
Type de lumière		LED infrarouge
Portée lumineuse	IR	5m(16.40ft)
Longueur d'onde IR		850 nm

Analyse vidéo

Événements analytiques	Normal	Détection de mouvement, Sabotage, Détection audio, Classification sonore, Détection des chocs, Zone virtuelle (maraudage, intrusion, entrée/sortie, apparition/disparition), Ligne virtuelle (franchissement, direction)
------------------------	--------	--

Réseau

Ethernet		RJ-45 blindé (10/100BASE-T)
Compression vidéo		H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Compression audio		G.711 u-law/G.726 sélectionnable,G.726 (ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726 : 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC : 48 kbps à 16 kHz,Opus 8/16kHz
Codec intelligent		Manuel, WiseStream II
Contrôle du débit		H.265/H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Flux	Unicast	Jusqu'à 20 utilisateurs
	Multicast	Pris en charge
	Diffusion multiple	Jusqu'à 10 profils

Réseau

Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), PPPoE, SIP 2.0(RFC 3261 et associés RFCs), PIM-SM	
Prise en charge SIP (VoIP, pair à pair, intégration SIP/PBX)	Testé avec les téléphones VoIP Cisco, Grandstream, Yealink et le logiciel PBX Asterisk	
Interface de programmation d'applications	ONVIF	S, T
	Autres	SUNAPI (API HTTP), Hanwha Vision Open Platform

Sécurité

Protection OS/Firmware	Firmware chiffré
Authentification utilisateur	Authentification Digest
Authentification réseau	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Communication sécurisée	HTTPS
Contrôle d'accès	Contrôle d'accès basé sur l'adresse IP
Audit	Gestion des journaux d'accès/système/événements
ID de l'appareil	Certificat de l'appareil (Hanwha Vision Root CA)
Stockage sécurisé	Chiffrement partition SDCard (AES-256)

Général

Mémoire	Mémoire vive	2 Go
Stockage local	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 Go x 1 emplacement

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Humidité	0-95 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	Température	-50°C~+55°C(-58°F~+131°F)
	Humidité	0-95 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée	PoE (IEEE802.3af, classe 3), 12 V CC	
Consommation électrique	PoE	Max 12.95W, typical 9.1W
	12 V CC	Max 17.7W, typical 7W

Mécanique

Couleur	Gris foncé
Matériau	Aluminium
Code RAL	RAL7022
Dimensions du produit	49(W)x165(H)x48(D)mm(1.93x6.50x1.89")
Poids du produit	490g(1.08lb)

Certifications et normes

EMC	FCC-47 CFR Section 15 Sous-section B Classe A, CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835
Environnement	IEC 62262 IK08, NEMA 250 type 4X, IEC 60529 IP65

DORI (norme EN62676-4)


Détection (25 PPM/ 8 PPF)	Grand angle	20.72m(67.98ft)
Observation (63 PPM/ 19 PPF)	Grand angle	8.29m(27.20ft)
Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF)	Grand angle	4.14m(13.58ft)
Identification (250 PPM/ 76 PPF)	Grand angle	2.07m(6.79ft)

TID-600R
Interphone 2 Mpx



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBC-165W



SBS-165B



SBS-165TM



SHS-165F