



Network

TID-600R

2MP Intercom

EAC

UL
LISTED

NDAA

CE

FC

Key Features

- 1/2.8" 2 MP sensör
- 1,6 mm sabit lens: HFoV 180°, VFoV 114°
- IR görüntülenebilir mesafe 5m
- Entegre mikrofon ve hoparlör: 0,5m'de 85dB hoparlör çıkışı
- Eko iptali ve gürültü azaltma
- Temassız arama, Dahili kurcalama anahtarı
- SIP 2.0 desteği
- MicroSD 1 yuva, PoE/12VDC Maks. 2A 12VDC adaptör ile 550mA röle çıkışı
- IP65, IK08, NEMA4X

TID-600R

2MP Intercom



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
En Fazla Kare hızı	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.018
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.0018
Video Çıkışı	CVBS: kurulum için 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	

Lens

Odak Uzunluğu (mm)	1.6	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası)	Geniş	1.6
Açısal Görüş Alanı	Yatay	180°
	Dikey	114°
	Diagonal	180°
Min. Nesne Mesafesi	0.3m(0.98ft)	
Odak Kontrolü	Sabit	

İşletimsel

Gündüz ve Gece	Otom. (ICR)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Geniş Dinamik Aralık (dB)	150	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V	
Dijital Görüntü Sabitleme	Destek	
Sis Giderme	Destek	
Hareket Algılama	Miktar	8
	Şekil	8 nokta Poligonal bölge

İşletimsel

Gizlilik Maskesi	Miktar	32
	Şekil	Poligonal bölge
	Renk / Seçenek	Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik
Kazanç Kontrolü		Düşük, Orta, Yüksek
Beyaz Dengesi		ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan
Elektronik Obtüratör	Mod	Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme
	Hız Aralığı	2~1/12.000 sn
Alarm Arayüzü	Giriş/Çıkış	Giriş 2 / Çıkış 1
	Diğer	Röle çıkışı, Kurcalama anahtarı, Temassız arama
Alarm Tetikleyiciler		Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları		Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı,Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayarı,Ses klibi oynatma
Ses Yayın Akışı		Çift yön/tek yön seçilebilir, Tam dubleks, Yankı giderimi, Gürültü azaltma
Ses Girişi		Entegre mik.
Ses Çıkışı		Entegre hoparlör
Işık Türü		IR LED
Işık Görüntülenebilir Uzunluğu	IR	5m(16.40ft)
IR Dalga Boyu		850 nm

Analiz Araçları

Analiz Araçları Olayları	Normal	Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Darbe algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma), Sanal çizgi(Geçme, Yön)
--------------------------	--------	--

Ağ

Ethernet		Metal kılıflı RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma		H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma		G.711 u-law /G.726 seçilebilir,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps,Opus 8/16kHz
Smart Codec		Manuel, WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü		H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast	20 kullanıcıya kadar
	Multicast	Destek
	Çoklu Yayın Akışı	10 profile kadar

Ağ

Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), PPPoE, SIP 2.0(RFC 3261 ve tamamlayıcı RFC'ler), PIM-SM	
SIP desteği (VoIP, Akrandan akrana, SIP/PBX entegrasyonu)	Cisco, Grandstream, Yealink VoIP telefonları ve Asterisk PBX yazılımı ile test edilmiştir	
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF	S, T
	Diğer	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması	Şifrelenen yerleşik yazılım	
Kullanıcı kimlik doğrulaması	Digest kimlik doğrulaması	
Ağ kimlik doğrulaması	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Güvenli İletişim	HTTPS	
Erişim Denetimi	IP bazlı erişim denetimi	
Denetim	Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi	
Aygıt Kimliği	Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA)	
Güvenli Depolama	SDcard bölme şifreleme (AES-256)	

Genel

Bellek	RAM	2GB
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC	En Fazla 256GB x 1 yuva

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~95 BN(yoğuşmayan)
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-50°C~+55°C(-58°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~95 BN(yoğuşmayan)
Giriş Voltajı	PoE(IEEE802.3af, Sınıf3), 12VDC	
Güç Tüketimi	PoE	Max 12.95W, typical 9.1W
	12VDC	Max 17.7W, typical 7W

Mekanik

Renk	Koyu gri	
Malzeme	Alüminyum	
RAL Kodu	RAL7022	
Ürün Boyutları	49(W)x165(H)x48(D)mm(1.93x6.50x1.89")	
Ürün Ağırlığı	490g(1.08lb)	

Sertifikasyonlar ve Standartlar

EMC	FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835
Ortam	IEC 62262 IK08, NEMA 250 type 4X, IEC 60529 IP65

DORI (EN62676-4 standardı)


Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş	20.72m(67.98ft)
Gözlemlleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş	8.29m(27.20ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	Geniş	4.14m(13.58ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş	2.07m(6.79ft)

TID-600R
2MP Intercom



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBC-165W



SBS-165B



SBS-165TM



SHS-165F