

시험 성적서

한국정보통신기술협회

주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47

전화: 010-5110-1846, Fax: 031-724-0249

성적서번호: TTA-24-2646



1. 의뢰자

- 회사(기관)명 : 한화비전(주)
- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6(삼평동)

2. 성적서의 용도 : 수요처 제출용

3. 제품명 : 영상보안시스템용 IP카메라

- 모델명 : TNM-C4940TDRG

4. 버전

- Firmware(S/W) Version : 2.21.00_20241217_R68

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실, ☐ 현장시험

- 시험수행주소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 47, TTA 5층

6. 시험기간 : 2024. 12. 06 ~ 2024. 12. 27.

7. 시험방법 : 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified 인증기준 (TCP-2012/R11:2024)

8. 시험환경 : 상온 / 상습

9. 시험결과 : 시험결과 참조

비 고 : 1. 이 성적서의 시험결과는 의뢰자에 의해 제공된 시험품에 한하며 용도 이외의 사용을 금합니다.


2. 이 성적서는 'KS Q ISO/IEC17025와 KOLAS 인정'과 관련 없습니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 성적서에 표시된 2D바코드 또는 QR코드, 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)의 진위확인코드로 확인 가능합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 박소현 (서명)	직 책 : 팀장 성 명 : 구진모 (서명)

2025년 01월 02일

한국정보통신기술협회 회장 (인)



시험결과:


한화비전(주)

영상보안시스템용 IP 카메라
(모델명: TNM-C4940TDRG)

공공기관용 보안 성능품질 TTA Verified 인증시험
(보안 ☒ 성능품질 ☐)




본 문서는 한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 성적서로서 누구든지 TTA의 사전승인 없이는 문서의 일부분만을 발췌하거나 인용하여 사용하거나 배포할 수 없습니다.



목 차

1 시험 개요	4
1.1 시험 목적	4
1.2 시험대상장비	4
1.3 시험 환경	5
1.4 시험 장비	5
2 시험 내용 및 결과	6



한국정보통신기술협회(TTA)는 한화비전㈜에서 시험 의뢰한 영상보안시스템용 IP 카메라에 대하여 공공기관용 보안 성능품질 TTA Verified 인증시험 성적서를 제출한다. 시험결과는 본 성적서의 시험 환경, 의뢰 제품 모델 및 본 성적서에 명시된 버전에만 국한된다.

1 시험 개요

1.1 시험 목적

이 시험은 한화비전㈜에서 의뢰한 영상보안시스템용 IP 카메라에 대하여 “공공기관용 IP 카메라 보안 성능품질 TTA Verified 인증기준(TCP-2012/R11:2024)”에 따라 TTA Verified 인증을 위한 기준을 만족하는지 확인하는 것이 목적이다.


1.2 시험대상장비

본 시험의 시험대상장비(DUT: Device Under Test)는 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 Internet Protocol 을 활용해 전송하는 네트워크 감시용 카메라이다. 그림 1 은 시험대상장비를 나타낸다.

- 모델명: TNM-C4940TDRG
- Firmware(S/W) Version: 2.21.00_20241217_R68
- 펌웨어 해시값(SHA-256):
1F02CB6C103821982229D4E181126B9C032396866F5183262124779B64CF96AA



그림 1. 시험대상장비



1.3 시험 환경

영상보안시스템용 IP 카메라의 시험 구성은 그림 2 와 같다.

보안 기능 시험은 패킷 스니핑 장비, 네트워크 프로토콜 분석기, 보안 기능 시험기 등을 이용하여 시험한다. DUT 는 기본적으로 공장 초기화 상태에서 시험하고, 필요 시 DUT 의 설정을 변경하여 시험한다.





그림 2. 보안기능 시험 환경도

1.4 시험 장비

본 시험에 사용한 시험 장비는 표 1 과 같다.

표 1. 시험 장비

장비명	모델명	제조사
보안 기능 시험기	영상보안시스템(CCTV) 보안 기능 시험기	㈜서브
네트워크 프로토콜 분석기	Wireshark	Wireshark Foundation
PoE 스위치	Netis PE6108G	Netis




2 시험 내용 및 결과




시험 항목 내용 및 결과는 표 2 와 같다.

표 2. 보안 성능품질 시험 결과(TCP-2012/R11:2024)


번호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
1	최초 비밀번호 생성/변경 강제	- 장비를 공장 초기화한 후 최초 장비 접속 및 최초 서비스 접속 시 관리자 기본(Default)에 대해 아래의 사항을 만족해야 한다. - 관리자 기본(Default) 비밀번호가 있는 경우, 비밀번호 변경이 강제되어야 함 - 관리자 기본(Default) 비밀번호가 없는 경우, 비밀번호 생성이 강제되어야 함 “방송통신기자재등의 적합등록 필증”을 받은 경우 본 시험 항목의 인증 기준을 만족하는 것으로 한다. - 장비 접속 - 웹 브라우저, 로컬 콘솔 등 - 서비스 접속 - SSH, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, TELNET, SNMP 등	필수	PASS
2	최초 비밀번호 생성/변경 취약점 대응	- 최초 비밀번호 생성/변경 기능이 일반적인 비밀번호 생성/변경 기능과 동일하지 않은 경우, 해당 기능은 공장초기화 이후 처음 1 회만 동작해야 한다. - 최초 비밀번호 생성/변경 기능이 일반적인 비밀번호 생성/변경 기능과 동일한 경우, 해당 기능의 반복 동작이 허용되지만 반드시 안전한 사용자 인증이 요구되어야 한다.	필수	PASS
3	비밀번호 조합 구성	- 생성하는 비밀번호는 9 자리 이상이어야 한다. - 숫자, 영문 대문자, 영문 소문자, 특수문자 중 3 가지 조합 이상으로 비밀번호를 생성할 수 있어야 한다. - 숫자(0-9) - 영문자 대문자(A-Z) - 영문자 소문자(a-z) - 특수문자(!, @, #, \$, %, ^, &, *, (,) 등)	필수	PASS
4	비밀번호 최소길이 설정	비밀번호의 최소 길이를 관리자가 설정할 수 있는 기능을 제공해야 한다. ※ 최소 길이의 기본값은 9 자리 이상이어야 한다.	선택	해당사항 없음




번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
5	비밀번호 15 자리 이상 입력가능	비밀번호는 15 자리 이상 입력이 가능해야 한다.	선택	PASS
6	인증 실패 시 장비접속 제한기능	- 지정된 횟수(기본값 5 회 이하) 이상 인증 실패 시 일정 시간 (기본값 5 분 이상) 장비 접속을 제한하는 기능을 제공해야 한다. - On/Off 기능이 있는 경우 Default ON	필수	PASS
7	인증 실패 시 장비접속 제한시간 설정기능	인증 실패 시 장비 접속 제한 시간을 관리자가 설정할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	선택	해당사항 없음
8	에러 메시지에 인증 실패 사유 미포함 기능	- 인증 실패 시 인증 실패 사유를 에러 메시지에 포함하지 않아야 한다. (인증 실패 사유 예시) - 잘못된 계정을 입력하였습니다. - 잘못된 비밀번호를 입력하였습니다. ※ UI 뿐만 아니라 네트워크 상의 응답 메시지에도 실패 사유가 포함되지 않아야 한다.	필수	PASS
9	입력 비밀번호 마스킹 기능	입력되는 비밀번호를 화면에서 볼 수 없도록 마스킹하는 기능을 제공해야 한다.	필수	PASS
10	비밀번호 암호화 저장 기능	- 비밀번호를 암호 알고리즘(대칭키 암호, 해시 함수 등)을 이용하여 안전하게 저장해야 한다. - 장비에서 백업할 수 있는 설정 파일 등에 비밀번호가 포함된 경우, 암호 알고리즘(대칭키 암호, 해시 함수 등)을 이용하여 안전하게 저장해야 한다. - 웹 브라우저 등을 통해 장비 외부에서 비밀번호를 설정 받을 시 이를 암호 알고리즘(비대칭키 암호 등)을 이용하여 안전하게 전송해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	필수	PASS
11	비밀정보 읽기 방지 기능	- 장비에 저장된 모든 비밀정보(비밀번호, 대칭키, 개인키 등)를 읽거나 유추할 수 없어야 한다. - 비밀정보에 대한 평문 처리 및 Base64 단순 인코딩 등은 제한한다.	필수	PASS
12	비밀번호 임의 복구 기능 제한	비밀번호 찾기 또는 2 차 비밀번호 등의 임의 복구 기능을 사용할 수 없어야 한다.	필수	PASS



번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
13	사용자 인증	• <u>ONVIF HTTP Digest 사용자 인증을 지원하는 경우</u>, Digest (RFC 7616) [SHA-2] 인증 방식을 사용해야 한다. • RTSP Digest 사용자 인증으로 Digest (RFC 7616) [SHA-2] 인증 방식을 사용해야 한다. • <u>ONVIF SOAP 사용자 인증(WSS UsernameToken)을 지원하는 경우</u>, Password Digest 인증 방식을 SHA-1 이상으로 사용해야 한다. • 기타 사용자 인증방식은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번)을 참조하여 안전한 방식을 사용해야 한다.	필수	PASS
14	인증 우회 취약점 대응	• 웹 브라우저와 원격 관리 통신 시 안전한 사용자 인증 절차 없이 세션 정보(세션 ID 등)만으로 인증 여부를 판단하지 않아야 한다. • 세션 정보에 계정 권한 정보가 포함되어 있는 경우, 해당 정보를 위·변조하여 권한 상승 등의 월권 행위를 할 수 없어야 한다. • Digest 인증의 nonce 등 서버가 생성한 인증 정보는 세션 만료 또는 재부팅 시 함께 만료되어야 한다. • <u>Digest 인증을 지원할 경우</u>, 사용자 인증 정보 재사용을 방지하기 위해 수신한 Digest 인증 요청에서 nc(nonce count) 값의 연속 증가를 확인하거나, nonce 의 유효한 사용횟수를 1 회로 제한해야 한다. • 기타 다른 사용자 인증 방식을 사용하는 경우에도, 사용자 인증 정보의 재사용은 방지되어야 한다.	필수	PASS
15	암호 알고리즘 보안 강도 만족 여부	• 암호화 및 해시 알고리즘의 보안강도는 112bit 급 이상을 만족해야 한다. ※ 알고리즘의 보안강도는 한국인터넷진흥원의 “암호 알고리즘 및 키 길이 이용 안내서”최신본을 참조 (예시) - 해시(SHA-224/256/384/512) - 대칭키암호(SEED, ARIA-128/192/256, AES-128/192/256) - 공개키암호(RSA 2048) - 전자서명(RSA-PSS-2048/3072, ECDSA/KCDSA/EC-KCDSA)	필수	PASS
16	국가용 암호 알고리즘 사용 여부	• 국가용 암호 알고리즘의 사용을 권고한다. - 국정원장 승인 알고리즘, 국가사이버안전센터 안내 참조	선택	해당사항 없음
17	VLAN 기능	• VLAN 기능 제공시 IEEE Std 802.1q-2011 이상을 지원해야 한다.	선택	해당사항 없음






번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
18	IP Filtering 기능	특정 IP 주소에서의 접속을 허용/차단할 수 있는 기능을 제공해야 한다. ※ Black List(Deny), White List(Allow) 동작 확인	필수	PASS
19	ACL 기능	장비별 다음과 같은 ACL 기능을 제공해야 한다. - Source IP Address 정보 또는 Source Port Number 정보	선택	해당사항 없음
20	원격 관리용 IP 주소 지정 기능	원격 관리 서비스 용도의 IP 주소를 지정하는 기능을 제공해야 한다. ※ IP 주소 지정은 대역이 아닌 개별 주소 단위로 등록 가능해야 함 ※ 원격 관리 : 관리자 계정으로 접속하여 설정을 변경하거나 PTZ 를 제어하는 원격 세션의 모든 활동	필수	PASS
21	원격관리서비스 활성화/비활성화 기능	- 공장 초기화 상태에서 원격 관리 서비스는 비활성화되어 있어야 하며 아래는 예외 사항으로 적용한다. - 로컬 콘솔 포트가 없는 경우 : HTTPS 만 활성화 허용 - 로컬 콘솔 포트가 있는 경우 : HTTPS 도 활성화 금지 - 관리자가 원할 때 원격 관리 서비스를 활성화/비활성화 할 수 있는 기능을 제공해야 한다. - 원격 관리 서비스 : SSH, HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, SNMP 등	필수	PASS
22	DBMS 원격 접근 제한	장비에서 운용되는 DBMS 에 대해 원격에서 직접 접근하는 것은 제한되어야 한다.	필수	PASS
23	웹 표준방식 지원	HTML5 등의 웹 표준방식을 지원해야 한다. ※ 영상(Video/Audio)에 관련되지 않은 웹 브라우저 동작을 위해 플러그인(ActiveX, EXE 등)을 사용하지 않아야 한다.	필수	PASS
24	SNMP V3 지원 기능	SNMP 를 지원하는 경우, SNMP 는 V3 이상을 지원해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	조건부 필수	해당사항 없음
25	펌웨어/소프트웨어 버전 및 모델명 확인 기능	- 펌웨어/소프트웨어의 현재 버전을 확인할 수 있는 기능을 제공해야 한다. - 시험대상장비의 UI 에서 모델명을 확인할 수 있어야 한다.	필수	PASS
26	펌웨어/소프트웨어 업데이트 검증 기능	펌웨어/소프트웨어에 대한 해시 값 정보(모델명, 펌웨어/소프트웨어 파일명, 버전 정보 포함)를 홈페이지에 게시해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조 (MD5 등 사용제한, SHA256 이상 사용권고)	필수	PASS






번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
27	자동 업데이트 기능 제한	기본 설정 상태에서 자동 업데이트 기능을 사용할 수 없어야 한다.	필수	PASS
28	일정시간 미사용시 세션 잠금/종료 기능	- 일정시간 관리자 활동이 없는 경우 세션을 잠그거나 종료하는 기능을 제공해야 한다. - Default ON, 기본값 10 분 이하 ※ 본 항목의 기능은 ON/OFF 가 허용됨 ※ 관리자 활동 : 관리자 계정으로 접속하여 설정을 변경하거나 PTZ 를 제어하는 로컬/원격 세션의 모든 활동	필수	PASS
29	동시접속 세션 수 제한 기능	- 시험대상장비에 원격으로 접속하는 관리자의 동시 접속 세션을 하나만 허용하거나 동시 접속 세션 수를 제한 기능을 제공해야 한다. ※ 본 항목의 기능은 ON/OFF 가 허용됨	선택	해당사항 없음
30	하드웨어 자체검사 기능	<u>Embedded-HW 형 장비에 한하여</u>, 장비 구동 시(Power On) 주요 하드웨어에 대한 오류를 확인하는 자체검사 기능을 제공해야 한다. (예시) - CPU, 메모리, 플래시 메모리, 네트워크 인터페이스 등 ※ 개발업체는 장비가 지원하는 기능에 대한 상세 설명자료 제출해야 함	조건부 필수	PASS
31	소프트웨어 자체검사 기능	- 장비 구동시(Power On) 또는 어플리케이션 로딩 후 주요 프로세스에 대한 오류를 확인하는 자체검사 기능을 제공해야 한다. (예시) - 식별 및 인증 프로세스 - 정보흐름통제 프로세스 - 보안관리 프로세스 등 ※ 개발업체는 장비가 지원하는 기능에 대한 상세 설명자료 제출해야 함	필수	PASS
32	자체검사 내용 및 결과 확인 기능	- 시험대상장비가 수행한 자체검사 내용 및 결과를 관리자가 확인할 수 있는 기능을 제공해야 한다. (예시) - 화면 출력 - 디스플레이 화면 - 감사데이터 생성 등	필수	PASS
33	자체검사 실행 기능	관리자가 항목 30, 31 의 자체검사를 직접 실행하는 기능을 제공해야 한다.	선택	해당사항 없음




번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
34	소프트웨어 무결성 검사 기능	- 시험대상장비 구동 시(Power On) 또는 구동 이후 주요 소프트웨어에 대한 무결성 검사 기능을 제공해야 한다. ※ 개발업체는 장비가 지원하는 기능에 대한 상세 설명자료 제출해야 함	선택	해당사항 없음
35	무결성 검사 실행 기능	관리자가 소프트웨어 무결성 검사를 직접 실행하는 기능을 제공해야 한다.	선택	해당사항 없음
36	설정 백업/복원 시 무결성 검사 기능	장비 설정 백업/복원 시 설정 파일에 대한 무결성 검사 기능을 제공해야 한다.	선택	해당사항 없음
37	계정별 접근권한 설정 기능	관리자 계정별 접근권한을 설정하는 기능을 제공해야 한다.	필수	PASS
38	운영모드 변경용 비밀번호 생성 기능	- 운영모드 변경이 가능할 경우, 운영모드 변경용 비밀번호를 관리자가 생성/재설정할 수 있는 기능을 제공해야 한다. ※ 비밀번호 생성 관련 부분은 안전한 비밀번호 설정 기능을 참고	조건부 필수	해당사항 없음
39	운영모드 변경 시 추가 인증 기능	운영모드 변경이 가능할 경우, 운영모드 변경 시 추가 인증을 수행하는 기능을 제공해야 한다.	조건부 필수	해당사항 없음
40	중요 명령 사용 제한 기능	장비 상태를 변경하는 중요 명령(기능)에 대한 접근은 로컬 콘솔(콘솔포트 연결)로 제한하는 기능을 제공해야 한다. (중요 명령) - 재부팅, 디버깅(부트롬 접속, 메모리 수정/덤프)	선택	해당사항 없음
41	원격 접속 시 암호통신 수행 기능	원격으로 접속 시 암호통신 프로토콜을 이용한 신뢰된 채널을 제공해야 한다. (예시) - HTTPS, SSL/TLS, SSH - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	필수	PASS
42	별도 서버와 연동 시 암호통신 수행 기능	별도 서버(로그서버 등)와 원격으로 장비 연동 시 암호통신 프로토콜을 이용한 신뢰된 채널을 제공해야 한다. (예시) - HTTPS, SSL/TLS, SSH - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	조건부 필수	해당사항 없음
43	TLS 1.2 이상 지원 기능	TLS 프로토콜은 TLS 1.2(RFC 5246) 이상을 지원해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	필수	PASS



번호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
44	SSH 2.0 이상 지원 기능	• <u>SSH</u>를 지원하는 경우, 프로토콜은 SSH v2(RFC 4251~4254) 이상을 지원해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	조건부 필수	해당사항 없음
45	암호통신 라이브러리 버전 확인 기능	• 암호통신을 위해 사용하는 라이브러리의 버전을 확인하는 기능을 제공해야 한다. (예시) - OpenSSL, OpenSSH, Dropbear 등 • 버전의 표기는 패치 버전 정보를 포함해야 한다.	필수	PASS
46	감사데이터 생성 기능	• “불임”에 해당하는 감사 데이터들을 생성하는 기능을 제공 해야 한다. ※ 감사 데이터 세부내역은 “불임” 참조	필수	PASS
47	감사데이터에 최소 정보 포함 기능	• 감사데이터에는 최소한 다음의 정보가 포함되어야 한다. - 사건 발생 일시 - 사건 유형 - 사건 발생 주체(ID, IP 주소) - 사건의 결과(성공 또는 실패)	필수	PASS
48	감사 증적 초과시 관리자 확인 기능	• 감사증적 크기가 로그 저장 용량의 일정 기준(예: 90% 이상) 초과 시 관리자가 알 수 있는 기능을 제공해야 한다.	필수	PASS
49	감사 증적 초과시 대처 조치 기능	• 감사증적 크기가 로그 저장 용량의 일정 기준(예: 90% 이상) 초과 시 '외부로의 로그 백업 또는 오래된 내용 덮어쓰기' 등 대처 조치를 해야 한다.	필수	PASS
50	외부 로그서버 전송 기능	• 감사데이터를 외부 로그 서버로 전송하는 기능을 제공해야 한다.	선택	해당사항 없음
51	감사 데이터 접근 제한 기능	• 인가된 관리자만 감사데이터에 접근할 수 있어야 한다.	필수	PASS
52	감사 데이터 암호화 저장 기능	• 감사데이터를 장비 내부에 저장할 경우 암호화하여 저장하는 기능을 제공해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	선택	해당사항 없음
53	개인키 암호화 저장 기능	• 장비 내에 저장된 개인키는 암호화되어 저장되어야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	필수	PASS



번호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
54	인증서/개인키/대칭키의 안전한 생성	장비 내에서 인증서/개인키/대칭키를 생성하는 경우, 안전한 방법으로 생성해야 하며, 인증서/개인키/대칭키의 하드코딩 및 장비간 공통된 개인키/대칭키의 일괄 사용을 하지 않아야 한다.	필수	PASS
55	암호 및 암호화키 하드코딩 방지 이행각서 공문	- 이행각서 공문 접수 - 주내용 : 방지 이행 약속 및 불이행시 관련 제품군에 대한 인증 취소 사전동의 (공문 내용) - “무단은닉 및 하드코딩된 암호 및 암호화키 없음” 선언 - “운용 모드 변경 (개발자/디버깅 모드) 관련 유/무” 선언 - “보안 및 성능품질 열화행위 하지 않음” 선언 - “백도어 없음” 선언 - “국내외 정보보호 전문기관에서 공지된 취약점은 해결되었음”을 선언	필수	PASS
56	구동 소프트웨어 채증 자료 제출	- 시험당시 구동 소프트웨어(어플리케이션 등) 해시 값 파일 제출 ※ 소스코드가 아닌 원본 소프트웨어 검증용 해시 값 또는 펌웨어 파일, 설치 파일 제출	필수	PASS
57	지원 명령어 확인	OPTIONS 메시지로 지원하는 RTSP 명령어가 확인되어야 한다.	필수	PASS
58	세션 확인	DESCRIBE 메시지로 제공 가능한 세션 내역이 확인 되어야 한다.	필수	PASS
59	연결 설정	SETUP 메시지로 원하는 세션 연결 설정이 가능해야 한다.	필수	PASS
60	전송 시작	PLAY 메시지로 영상 데이터 전송을 시작할 수 있어야 한다.	필수	PASS
61	전송 종료	TEARDOWN 메시지로 영상 데이터 전송을 종료할 수 있어야 한다.	필수	PASS
62	기본 Flow 적용	TLS 표준상의 기본 Flow 가 적용되는지 확인한다.	필수	PASS
63	인증서 적용	- TLS 연결 과정에서 서버 측의 인증서가 클라이언트에게 전달되는 지 확인한다. - Certificate Request 를 지원하는 경우, TLS 연결 과정에서 클라이언트 측의 인증서가 서버로 전달되는 지 확인한다.	필수	PASS



번 호	시험 항목	인증 기준	필수 여부	판정
64	전자서명	• TLS 연결 과정에서 전자서명 역할을 하는 Certificate Verify 를 전송하는 지를 확인한다.	선택	해당사항 없음
65	국제 표준 암호 알고리즘 수용 및 협상	• 적용된 암호화 알고리즘이 2 개 이상일 경우, 상호간 협상에 의하여 우선순위에 따라 암호화 알고리즘을 선택하여 적용하는 지를 확인한다. ECC 적용 장비의 경우, 별도 규격인 IETF RFC 4492 규격을 준용하여 파라미터 및 키를 생성하고 전송하는 지 확인한다.	필수	PASS
66	영상 전송 시 암호화	• 웹 브라우저 등에 영상을 전송하기 위한 암호통신 프로토콜 기반의 신뢰된 채널을 제공해야 한다. - (예시) HTTPS, TLS • HTTPS Tunneling(RTP/RTSP/HTTPS/TCP) 방식으로 영상 데이터를 송신할 수 있어야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	필수	PASS
67	영상 저장 시 암호화	• 영상 데이터를 장비 내부에 저장할 경우 암호화하여 저장해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	선택	해당사항 없음
68	오디오 데이터 저장 제한	• 기본 설정 상태에서 오디오 데이터 저장 기능을 사용할 수 없어야 한다.	필수	PASS
69	영상 백업 시 암호화	• <u>장비에 저장된 영상 데이터를 외부로 백업/다운로드하는 것이 가능한 경우</u>, 암호화하여 백업/다운로드해야 한다. • 백업/다운로드하는 영상 데이터에 대한 무결성 검증 값 생성 및 확인이 가능해야 한다. - 암호화 방식에 관련된 부분은 암호지원 시험항목(15 번, 16 번) 참조	조건부 필수	해당사항 없음

