



Network

Thermal

TNM-C4952TD

Fotocamera con sensore visibile termico bi-spettro VGA

Key Features

- VGA Risoluzione termica
- 8MP Risoluzione del visibile
- 8 Fotogrammi al secondo
- IP66, IP67, IK10 certificato
- Doppio canale (termico e visibile) con un solo dispositivo, un solo IP
- Obiettivo: termico fisso da 13,5mm e visibile varifocale motorizzato da 10,9~29mm
- Riduzione del rumore: WiseNR II (Basato su motore di Intelligenza Artificiale, solo visibile)
- Codec intelligente: WiseStream III (Basato su motore di Intelligenza Artificiale, visibile), WiseStream II (termico)
- Analisi video basata su Intelligenza Artificiale
- Design all-in-one per montaggio a parete e palo

TNM-C4952TD

Fotocamera con sensore visibile termico bi-spettro VGA



Specifications

Video		Thermal	Visible
Dispositivo di imaging	Dimensioni		1/1,8"
	Tipo	Microbolometro non raffreddato (640x480)	CMOS
Risoluzione		1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360	3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Max. Framerate	H.265/H.264	8fps	30fps/25fps (60Hz/50Hz)
	MJPEG	3fps	1fps
	Altri	Max. 15fps quando entrambi i canali IA sono attivati	Max. 15fps quando entrambi i canali IA sono attivati
Intervallo spettrale		8~14 μ m	
NETD		≤ 60 mK	
Dimensione pixel		12 μ m	
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)		0.06
	B/N (1/30 sec, 30IRE)		0.005
Uscita video		USB: Micro USB Tipo B	

Ottica

Lunghezza focale (mm)		13.5	10.9~29
Rapporto di zoom	Ottico		2.6x
Rapporto di apertura massimo (numero F)	Grandangolo	1.0	1.7
	Telescopico		1.73
Campo visivo angolare	Orizzontale	31.9°	42.0°~15.0°
	Verticale	24.2°	22.8°~8.4°
	Diagonale	39.5°	48.7°~17.1°
iFoV		0.47mRad	
Minimo Distanza oggetto		7.6m(24.93ft)	2.5m(8.20ft)
Controllo messa a fuoco		Fisso	Messa a fuoco semplice

Panoramica / Inclin / Ruota

Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione	Panoramica	-170°~+170°
	Inclina	-40° ~ 50°
Sequenza	Preimpostato (255ea)	

Efficienza

Giorno e notte		Auto (ICR)
Compensazione retroilluminazione		BLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Riduzione digitale del rumore		WiseNR II (basato su motore IA), SSNR V
Stabilizzazione dell'immagine		Supporto (sensore giroscopico integrato)
Rilevamento movimento	Quantità	8ea
	Forma	Zone poligonali a 8 punti
Mascheramento della privacy	Quantità	6ea
	Forma	Zone rettangolari
	Colore / Opzione	Grigio, Nero, Bianco
Controllo guadagno		Basso, Medio, Alto
Bilanciamento del bianco		ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno
LDC		Supporto
Otturatore elettronico	Modalità	Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA)
	Intervallo di velocità	1/5~1/12.000 sec
Interfaccia allarme	Ingresso/Uscita	4 porte I/O configurabili
Attivazione allarme	Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme	
Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme	Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all'attivazione di eventi,Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ,invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP,Riproduzione clip audio	
Ingresso audio	Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea)	
Uscita audio	Uscita linea	
Palette di colori	Bianco, Nero, Arcobaleno, Arcobaleno2, Seppia, Rosso, Ferro, Personalizzato	

Analisi

Tipo di oggetto classificato	Persona, Veicolo	Persona, Volto, Veicolo, Targa
Attributi	Veicolo	Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta)
Miniatura	BestShot	BestShot

Analisi

Eventi analitici	Basato su Motore IA	Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Veicolo fermo, Ingorgo stradale	Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Veicolo fermo, Ingorgo stradale
	Normale	Rilevamento movimento, Rilevamento variazioni temperatura	Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa)
Business Intelligence	Normale	Conteggio veicoli	Conteggio veicoli

Rete

Ethernet		Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T)	
Compressione video		H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG	
Compressione audio		G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz	
Codec intelligente		WiseStream II	Manuale, WiseStreamIII
Controllo bitrate		H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Streaming	Unicast	Fino a 6 utenti	
	Multicast	Supporto	
	Streaming multiplo	Fino a 3 profili	
Protocollo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)	
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	ONVIF	S, T	
	Altri	SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision	
Connessione diretta al cloud		Supporto	

Sicurezza

Protezione OS / Firmware	Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato		
Autenticazione utente	Autenticazione digest		
Autenticazione di rete	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)		
Comunicazione sicura	HTTPS, WSS (WebSocket Secure)		
Controllo degli accessi	Controllo degli accessi basato su IP		
Protezione dei dati	Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati		
Audit	Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi		
ID dispositivo	Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA)		
Archiviazione sicura	HTPM (Hanwha Trusted Platform Module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256)		
Certificato di sicurezza	TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2		

Generale

Memoria	RAM	4 GB
	Flash	512 MB

Generale

Archiviazione Edge	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB)
--------------------	--------------------	--------------------------------------

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-40 °C~+60 °C (-40°F~+140°F)
	Umidità	0~95% UR (senza condensa)
	Altri	L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -30 °C
Condizioni di conservazione	Temperatura	-50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F)
	Umidità	0~95% UR (senza condensa)
Tensione di ingresso		PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC
Consumo energetico	PoE	Max. 23.5W, Typ 16.0W
	12 V CC	Max. 19.5W, Typ 14.0W

Meccanico

Colore	Bianco
Materiale	Alluminio
Codice RAL	RAL9003
Dimensioni del prodotto	353.4(W)x287.5(H)x191.2(D)mm(13.92x11.32x7.53")
Peso del prodotto	4.53kg(9.99lb)

Certificazioni e standard

EMC	FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835
Sicurezza	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1
Ambientale	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 tipo 4X

DORI (norma EN62676-4)

Rilevamento (25PPM / 8PPF)	Grandangolo	200.1m(656.40ft)
	Telescopico	583.4m(1913.89ft)
Osserva (63PPM / 19PPF)	Grandangolo	80.0m(262.56ft)
	Telescopico	233.3m(765.56ft)
Riconoscimento (125PPM / 38PPF)	Grandangolo	40.0m(131.28ft)
	Telescopico	116.7m(382.78ft)
Identifica (250PPM / 76PPF)	Grandangolo	20.0m(65.64ft)
	Telescopico	58.3m(191.39ft)

DRI (Johnson's Criteria)

Detection	Person(1.67PPM)	672m(2,204ft)
	Vehicle(0.65PPM)	1,717m(5,633ft)

DRI (Johnson's Criteria)

Recognition	Person(6.67PPM)	168m(551ft)	
	Vehicle(2.61PPM)	429m(1,408ft)	
Identification	Person(13.33PPM)	84m(276ft)	
	Vehicle(5.22PPM)	215m(704ft)	

TNM-C4952TD

Fotocamera con sensore visibile termico bi-spettro VGA



CAD

Unit: mm [inch]

