

출하검사 결과 성적서

Model	열화상 N/W 볼렛 [TN0-4030TR]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	온도분해능	50mK	OK	OK	OK	0/10	OK
	영상출력상태	모든 해상도 30fps 나옴 것	OK	OK	OK	0/10	OK
기능 특성	압축코덱	H.265/H.264/MJPEG 지원	OK	OK	OK	0/10	OK
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	오디오 입출력	오디오 입출력 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	초점거리	13mm 고정초점렌즈	OK	OK	OK	0/10	OK
	칼라팔레트	지원(레인보우외 6종)	OK	OK	OK	0/10	OK
	메모리 슬롯	정상 인식할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
	지능형 분석	온도변화 감지 외 정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK
신뢰성	방진/방수/충격	IP66, IK10	OK	OK	OK	0/10	OK
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20% (2시간이상)	OK	OK	OK	0/10	OK
	진동시험	60 초 동안 진동 시험	OK	OK	OK	0/10	OK

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				