

출하검사 결과 성적서

Model	열화상 N/W 볼렛 [TNO-4051T]	Lot Size	5	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	5	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	온도 분해능	50mK	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	영상출력상태	모든 해상도 최대 30fps 나올 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
기능 특성	압축코덱	H.265/H.264/MJPEG 지원	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	스마트 압축	WiseStreamII 기능 지원	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	초점거리	35mm 고정초점렌즈	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	흔들림보정	자이로센서 이용한 보정동작 지원	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	영상조정(NUC)	지원	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	칼라팔레트	지원(Rainbow 외 6 종)	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	지능형 분석	온도변화 감지 외 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	최소지근거리	36m	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	RS-485	정상적으로 통신제어 가능할 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S 대응할 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
신	방진/방수/내충격	IP66 인증, 내충격 미지원	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
뢰	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20 (2시간이상)	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
성	정격전압/소비전력	AX 24V, DC 12V, PoE 지원, 최대 10.5W	OK	OK	OK	0/5	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				