



Network

TNO-6321E

2MP Explosion-proof Camera



Key Features

- Max. 2MP (1920 x 1080) resolution
- H: 61.8°(Wide)~2.19°(Tele) / V: 36.2°(Wide)~1.24°(Tele) field of view
- Color: 0.05Lux (1/30sec, F1.6), B/W: 0.005 Lux (1/30sec, F1.6)
- H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
- Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- Face detection, Tampering, Virtual line support
- Explosion-proof certificate : CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIIC T80°C Db
- Stainless 316L, Built-in Wiper
- IP67, IK10


Compatible Devices



SBE-100PM



SBE-100WM



SBE-100B

TNO-6321E

2MP Explosion-proof Camera



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.05
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.005
レンズ		
Focal Length (mm)		4.44~142.6
Zoom Ratio	Optical	32x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
	Tele	4.4
視野角度	Horizontal	61.8°~2.19°
	Vertical	36.2°~1.24°
Min. Object Distance		1.5m(4.92ft)
Focus Control		Oneshot AF
Lens Type		DC auto iris
Pan / Tilt / Rotate		
Pan / Tilt / Rotate Range	Tilt	35°~90°
技能		
方向インジケータ	サポート	
Day & Night	Auto(ICR)	
Backlight Compensation	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
Digital Noise Reduction	SSNR V	
Digital Image Stabilization	サポート	

技能

曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	1~1/12,000sec
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, アラーム出力, NAS recording at event triggers, Handover: Zoom preset
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力		Line out
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	70m(229.66ft)
IR Wavelength		850nm
Water Removal		Support(with Wiper)

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction)
--------	----	---

ネットワーク

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression		G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, PIM-SM
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware
ユーザー認証	ダイジェスト認証
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Secure Communication	HTTPS
Access Control	IP-based access control
Audit	Access / System / Event Log management

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB

Environmental & Electrical

動作条件	温度	IR Off: -40°C~+60°C(-40°F~+140°F), IR On: -40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC
消費電力	24VAC	Max. 45W

Mechanical

カラー	シルバー
材料	Stainless(STS316L)
Product Dimensions	175(W)x242.5(H)x320(D)mm(6.89x9.59x12.59")
Product Weight	11.5kg(25.35lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, ATEX II 2 G Ex db op is IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb op is IIIC T85°C Db, IECEX Ex db op is IIC T6 Gb, Ex tb op is IIIC T85°C Db, KCs
----	--

TNO-6321E

2MP Explosion-proof Camera



CAD

Unit: mm [inch]

