



Network

Bullet

TNO-7180RLP

Road AI 3MP High Speed Global Shutter Camera



Key Features

- All in one solution with ANPR, MMCR and vehicle classification analytics, pre-installed and licensed
- Edge-based with Web-based user friendly interface
- Built for highway surveillance with coverage of up to 2 traffic lanes at speeds of up to 200kmh (125mph)
- 3MP Global Shutter technology provides a clear image at high speeds
- Choice of accessories to suit many installation types
- Search smarter and quicker with multiple inputs
- Gain insights into the road usage by vehicle type, make and model
- Choose from key Integrated VMS such as Genetec, Milestone and WAVE

TNO-7180RLP

Road AI 3MP High Speed Global Shutter Camera



Specifications

Vídeo

Dispositivo de imagen	Tamaño	1/1.8"
	Tipo	CMOS
Resolución		2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Máx. Frecuencia de cuadro	H.265 / H.264	55 ips / 50 ips (55Hz/50Hz) a 3MP / 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) a 2MP
	MJPEG	5 ips
Min. Iluminación (Lux)	Color (1/30 seg., 30 IRE)	0.1
	B/N (1/30 seg., 30 IRE)	0.01
Salida de vídeo		CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω vídeo compuesto para instalación, USB: Micro USB Tipo B

Objetivo

Longitud focal (mm)		6.8~120
Proporción de zoom	Óptico	18x
Proporción de apertura máx. (número F)	Gran angular	1.6
	Tele	4.13
Campo de visión angular	Horizontal	54.5°~3.4°
	Vertical	42.3°~2.5°
Min. Distancia al objeto		2m(6.5ft)
Control de enfoque		Simple Focus, Guardar enfoque
Tipo de lente		Iris automático CC

Operativo

Día / Noche		Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo		BLC, SSDR
Reducción de ruido digital		SSNR V
Detección de movimiento	Cantidad	8
	Forma	Zonas poligonales de 8 puntos

Operativo

Máscara de privacidad	Cantidad	6
	Forma	Zonas rectangulares
	Color / opción	Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco
Control de ganancia		Soporte
Balance de blanco		ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior
Obturador electrónico	Modo	Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Modo de obturación global
	Rango de velocidad	1/25 ~ 1/12,000 seg.
Rotación de vídeo		Volteo, Espejo
Interfaz serie		RS-485 (Samsung-T, Pelco-D / P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon y Honeywell)
Interfaz de alarma	Entrada / Salida	4 puertos de E / S configurables
Activadores de alarma		Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma
Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma		Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP
Entrada de audio		Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea)
Salida de audio		Salida de línea
Tipo de luz		LED IR
Longitud visible de luz	IR	50m(164ft)
Longitud de onda IR		850 nm

Analíticas

Eventos de analíticas	Normal	Detección de movimiento, Manipulación, Área virtual (Merodeo, Intrusión, Entrada/Salida, Aparecer/Desaparecer), Línea virtual (Cruce, Dirección)
-----------------------	--------	--

Red

Ethernet		RJ-45 (10 / 100 / 1000BASE-T)
Compresión de vídeo		H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG
Códec inteligente		Manual, WiseStream II
Control del Bitrate		H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Flujos	Unicast	Hasta 20 usuarios
	Multicast	Soporte
	Múltiples flujos	Hasta 10 perfiles
Protocolo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF	S, G, T
	Otros	SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision

Seguridad

S.O. / Protección de firmware	Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado
Autenticación del usuario	Autenticación Digest, Prevención ataque fuerza bruta
Autenticación de red	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Comunicación segura	HTTPS, WSS(WebSocket Seguro)
Control de acceso	Control de acceso por IP
Protección de datos	Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo
Auditoría	Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos
ID del dispositivo	Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA)
Almacenamiento seguro	TPM (Módulo de plataforma fiable)
Certificado de seguridad	TPM 2.0 con FIPS 140-2 nivel 2

General

Memoria	RAM	2 GB
	Flash	256 MB
Almacenamiento local	MicroSD/SDHC/SDXC	1 ranura (tarjeta de 32 GB preinstalada)

Medioambiental y eléctrico

Condición de funcionamiento	Temperaturas	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	Humedad	0 ~ 95 % HR (sin condensación)
	Otros	La puesta en marcha debe realizarse a una temperatura superior a -40 °C.
Condición de almacenamiento	Temperaturas	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humedad	0 ~ 95 % HR (sin condensación)
Voltaje de entrada		PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6), 12 VCC
Consumo de corriente	PoE	Max. 50W, typical 27W
	12 VCC	Max. 47.5W, typical 25W

Mecánico

Color	Blanco
Material	Aluminio
Código RAL	RAL9003
Dimensiones del producto	186.9(W)x 259.3(H)x293.7(D)mm(7.32x10.2x11.56")
Peso del producto	4,762g(10.5 lb)

Certificaciones y estándares

Medioambiente	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X, NEMA TS 2-2013 (2.2.8, 2.2.9)
---------------	---

Wisenet Road AI LPR/ANPR/MMCR

Solución	Autovías
----------	----------

Wisenet Road AI LPR/ANPR/MMCR

Descripción de velocidad	Alta velocidad
Cobertura de carril	Hasta 2 carriles
Límite de velocidad	Hasta 200 km/h (125 mph) para 2 carriles
Min. Distancia hacia adelante	27 m (90 pies)
Máx. Distancia hacia adelante	46 m (150 pies)
Máx. Ángulo horizontal	15°
Máx. Ángulo vertical	15°
Desplazamiento horizontal	Hasta 4 m (12 pies)
Altura de la cámara	Hasta 7 m (24 pies)
Reconocimiento del vehículo	Marca: 70+ modelos: 600+ colores: 11
Países disponibles	Albania, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Alemania, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Montenegro, Macedonia de Norte, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América, Canadá, Federación Rusa, Azerbaiyán, Uzbekistan, Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Georgia, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Liechtenstein, México, Moldavia, Mónaco, San Marino, Suecia

** NOTE: For US version, lane coverage is up to 1 lane and speed limit is up to 100mph


TNO-7180RLP

Road AI 3MP High Speed Global Shutter Camera



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBP-187WMW



SBP-300BW1



SBP-300PMW2