



Network

PTZ

TNP-A7430RW

4MP AI Ruggedised PTZ Camera



Key Features

- Máx. 4 MP y 43 aumentos
- Admite estabilización de imagen digital
- IP66, IP68 y NEMA4X
- NEMA TS-2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)
- Distancia de IR visible 500 m
- Carga de viento máxima 257 km/h
- Temperatura de funcionamiento -50°C ~ + 60°C
- Eventos de analítica según motor de Inteligencia Artificial: Detección de objetos (persona/rostro/ vehículo/matricula), IVA (línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión), detección de resbalones y caídas, detección de movimiento
- Admite BestShot y atributos completos
- Admite enmascaramiento de privacidad dinámico (DPM)
- WDR Extremo, WiseNR II (basado en motor de IA), WiseStream (basado en motor de IA)
- Admite Wisepower (Supervisión de la alimentación eléctrica, modo Eco)
- Certificado del dispositivo (Hanwha Vision Root CA), almacenamiento seguro (elemento seguro con certificación FIPS 140-3 nivel 3/CC EAL6+), SBOM

TNP-A7430RW

4MP AI Ruggedised PTZ Camera



Specifications

Vídeo

Dispositivo de imagen	Tamaño	1/1.8"
	Tipo	CMOS
Resolución	2592x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Máx. Frecuencia de cuadro	H.265 / H.264	60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz)
	MJPEG	30 ips (a 4 MP Máx. 5 ips)
Min. Iluminación (Lux)	Color (1/30 seg., 30 IRE)	0.04 Lux(F1.69, 1/30sec, 30 IRE)
	B/N (1/30 seg., 30 IRE)	0.004 Lux(F1.69, IR LED Off), 0Lux (IR LED On)

Objetivo

Longitud focal (mm)	6.1~262.4	
Proporción de zoom	Óptico	43
	Digital	1367
Proporción de apertura máx. (número F)	Gran angular	F1.69
	Tele	F4.92
Campo de visión angular	Horizontal	62.5°(Wide)~1.72°(Tele)
	Vertical	38.42°(Wide)~1.00°(Tele)
	Diagonal	70.34°(Wide)~2.02°(Tele)
Min. Distancia al objeto	5m(16.4ft)	
Control de enfoque	Automático, Manual, Enfoque automático OneShot, Guardar enfoque	
Tipo de lente	P iris (corregido para IR)	

Desplazamiento / inclinación / rotación

Rango de desplazamiento / inclinación / rotación	Desplazamiento horizontal	360° Endless
	Desplazamiento vertical	Upright: 140°(50°~90°), Canted: 165°(75°~90°), Inverted: 140°(90°~50°)
Velocidad Horizontal	Preajuste	Máx. 160 °/seg.
	Manual	0.024°/seg. ~ 160°/seg.

Desplazamiento / inclinación / rotación

Velocidad inclinación	Posición predefinida	Máx. 160 °/seg.
	Manual	0,024°/seg. ~ 160°/seg.
Secuencia		Posición predefinida (300), Oscilación, Grupo (6), Rastreo, Recorrido, Ejecución automática, Programación
Precisión de la Posición Predefinida		±0,07°

Operativo

Indicador de dirección		Soporte
Día / Noche		Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo		BLC, HLC, WDR, SSDR
Rango Dinámico Amplio (dB)		120
Reducción de ruido digital		WiseNR II (basado en motor de Inteligencia Artificial), SSNR V
Estabilización de imagen digital		Soporte (sensor giroscópico integrado)
Estabilización de imagen óptica		Soporte
Desempañador		Soporte
Detección de movimiento	Cantidad	8
	Forma	Zonas poligonales de 8 puntos
Máscara de privacidad	Cantidad	32
	Forma	Zonas cuadrangulares de 4 puntos
	Color / opción	Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico
	Enmascaramiento de privacidad dinámica: Color / opción	Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico, Púrpura, Amarillo
Control de ganancia		Desactivado, Gan. máx., Manual
Balance de blanco		ATW, ATW Estrecho, AWC, Manual, Interior, Exterior, Mercurio, Sodio
Obturador electrónico	Modo	Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Control de obturador preferido (según motor de IA)
	Rango de velocidad	2 ~ 1/30,000 seg.
Rotación de vídeo		Volteo y espejo
Dirección de instalación		Vertical, Invertido, Inclinado
Interfaz de alarma	Otros	Admite entrada/salida de alarma a través de una caja de E/S opcional
Activadores de alarma		Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma, Programación de tiempo, Suscripción MQTT
Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma		Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Carga de archivo (secuencia de vídeo) FTP/SFTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP, Reproducción de secuencia de vídeo, MQTT: publicación

Operativo

Entrada de audio		Soporte a través de una caja de E/S opcional
Salida de audio		Soporte a través de una caja de E/S opcional
Tipo de luz		LED IR
Longitud visible de luz	IR	500m(1,640.42ft)
Longitud de onda IR		850 nm
Extracción de agua		Compatible (con limpiaparabrisas)
Extracción de hielo		Ventana, Desplazamiento horizontal
Seguimiento automático		Soporte, Seguimiento automático de objeto (persona / vehículo), Seguimiento automático de objetivo

Analíticas

Tipo de objeto clasificado		Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula
Atributos	Persona	Color de ropa superior/inferior, Género, Bolso
	Vehículo	Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color
	Rostro	Edad, Género, Mascarilla, Gafas
Miniatura		BestShot
Eventos de analíticas	Según motor de Inteligencia Artificial	Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Detección de movimiento, Detección de resbalones y caídas, Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/Aparecer/Desaparecer), Auto tracking
	Normal	Manipulación, Detección de audio, Detección de impactos

Red

Ethernet		RJ-45 Push-pull Connector(10/100BASE-T)
Compresión de vídeo		H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG
Códec inteligente		WiseStream (basado en motor de Inteligencia Artificial)
Control del Bitrate		H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Flujos	Unicast	Hasta 20 usuarios
	Multicast	Soporte
	Múltiples flujos	Hasta 10 perfiles
Protocolo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205, Syslog
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF	S, G, T, M
	Otros	SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision
Conexión directa en la nube		Soporte

Seguridad

S.O. / Protección de firmware		Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado
Autenticación del usuario		Autenticación Digest, Prevención ataque fuerza bruta

Seguridad

Autenticación de red	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Comunicación segura	HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP
Control de acceso	Control de acceso por IP, Control de acceso por MAC, Cierre de sesión automática
Protección de datos	Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo
Auditoría	Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos
ID del dispositivo	Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA)
Almacenamiento seguro	SDcard partición cifrada (AES-256), Elemento seguro
Seguridad cadena de suministro	SBOM
Certificado de seguridad	Elemento seguro (FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645

General

SoC	Type	Wisenet 9
	Dual NPU	Support
Memoria	RAM	4 GB
	Flash	8 GB eMMC
Almacenamiento local	MicroSD/SDHC/SDXC	Máx. 1 TB x 1 ranura
Almacenamiento local (OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	Máx. * Las tarjetas microSD de la marca Hanwha Vision han sido certificadas y recomendadas para la grabación perimetral en OnCloud.

Medioambiental y eléctrico

Condición de funcionamiento	Temperaturas	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humedad	0~100 % HR (condensación)
	Otros	+74 °C (+165 °F) (máx.) según NEMA-TS 2 (2.2.7), La puesta en marcha debe realizarse a una temperatura superior a -30 °C., Control de humedad con ventilación AIR
Condición de almacenamiento	Temperaturas	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humedad	0 ~ 90 % HR (sin condensación)
Carga de viento		Sustained 257km/h (160mph)
EPA (Área Proyectada Efectiva)		0.095m ²
Voltaje de entrada		HPoE (IEEE802.3bt type4, Class8)
Consumo de corriente	PoE	Max 71W, Typical 33.2W
Wisepower		Modo Alimentación, Modo Supervisión, Modo ECO

Mecánico

Color		Blanco, Negro
Material		Aluminio, PC (Policarbonato), Cristal ITO
Gestión de materiales	Declaración	RoHS (EU RoHS directiva 2011/65/EU y IEC/EN 63000:2018), REACH (Regulación (EC) No. 1907/2006), Política sobre minerales en conflicto (Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank de EEUU)

Mecánico

Código RAL	RAL9003, RAL9005
Dimensiones del producto	Upright Normal/Inverted : 293.4(W)x205.6(D)x399.9(H)mm (11.55x8.09x15.74") Upright Canted : 293.4(W)x301.9(D)x363.6.9(H)mm (11.55x11.89x14.31")
Peso del producto	10.5kg(9.5kg: Excluding installation part)

Certificaciones y estándares

EMC	EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, EN 55035
Seguridad	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471, IEC/EN/UL 62368-1 GS UL cUL CE FCC VCCI CB
Medioambiente	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP68, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H 502.7, MIL-STD-810H 503.7, MIL-STD-810H 505.7, MIL-STD-810H 506.6, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 510.7, MIL-STD-810H 521.4, IEC 60068-2-27, NEMA TS2, 2.1.9, NEMA TS2, 2.1.10, NEMA TS2, 2.2.4, NEMA 250, 5.6, ASTM B117

DORI (estándar EN62676-4)

Detectar (25 PPM / 8 PPF)	Gran angular	85.4m(280.28ft)
	Tele	3454m(11330ft)
Observar (63 PPM / 19 PPF)	Gran angular	34.2m(112.11ft)
	Tele	1381m(4532ft)
Reconocer (125 PPM / 38 PPF)	Gran angular	17.1m(56.06ft)
	Tele	690.7m(2266ft)
Identificar (250 PPM / 76 PPF)	Gran angular	8.5m(28.03ft)
	Tele	345.3m(1133ft)

TNP-A7430RW
4MP AI Ruggedised PTZ Camera



CAD

Unit: mm [inch]

