

# 출하검사 결과 성적서

|            |                       |           |    |     |               |        |                                                                                     |
|------------|-----------------------|-----------|----|-----|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model      | 1/2.8" N/W [TNU-6321] | Lot Size  | 30 | AQL |               | Defect | Result                                                                              |
| Buyer      | [ ]                   | Sample    | 10 | G2  | Major - 0.65  |        |  |
| Date       | ___Y ___M ___D        | Lot. No   |    |     | Minor - 2.5   |        |                                                                                     |
| Serial. No | [ ]                   | Inspector |    | S1  | Effici. - 2.5 |        |                                                                                     |

| 검사항목      |                 | 규격 및 조건                 | 측정 DATA |    |    | 평가 결과 |       |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------|----|----|-------|-------|
|           |                 |                         | #1      | #2 | #3 | 결과    | 판정    |
| 화질<br>특성  | 1/2.8 형 CMOS 센서 | 이미지 정상 출력될 것            | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 영상출력상태          | 1920*1080 최대 60fps 나올 것 | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
| 기능<br>특성  | 광학식 안개보정        | 이상 없이 기능 동작할 것          | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 압축코덱            | H.265/H.264/MJPEG 지원    | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 지능형영상분석         | 이상 없이 기능 동작할 것          | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 팬틸트 동작          | 이상 없이 동작 할 것            | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 역광보정            | 정상 동작할 것(BLC, HLC, WDR) | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 알람 입출력          | 정상 동작할 것                | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 저조도 특성          | 컬러 0.05Lux 에서 영상 재현 될 것 | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 원격 제어           | RS-485 정상 동작할 것         | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 방위각             | 정상 동작할 것                | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | ONVIF 지원        | ONVIF Profile S 대응할 것   | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
| 신뢰성<br>시험 | 방진/ 방수/ 내충격     | IP66                    | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | AGING시험(4시간 이상) | 정격전압 ±20 (2시간 이상)       | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|           | 정격전압/소비전력       | AC24V, 최대 100W          | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |

|                              |         |            |       |              |           |             |
|------------------------------|---------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|
| 포장검사<br>□Acc<br>□Rej<br>□( ) | 출하지     |            | 해외규격  | □UL □CE □( ) | 포장단위(무게)  | 수량( ) 무게( ) |
|                              | 시스템     | □NTSC □PAL | 원산지   | □KOREA □( )  | 커넥터       | □유( ) □무    |
|                              | 전원사양    | AC 24V     | 어댑터   | □AC □DC      | IRIS Jack | □유( ) □무    |
|                              | 코드 Type |            | 사용설명서 | □국문 □영문 □( ) | L 렌치      | □유( ) □무    |

|                                                        |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| 불량<br>List                                             | 1. |  | 3. |  |
|                                                        | 2. |  | 4. |  |
| 유첨 : 불량 List( 매), 불합격통보서( 매), 시정조치요구서( 매), 성능평가결과서( 매) |    |  |    |  |