



네트워크

TNU-6324ER

2M 방폭 IR 카메라

EAC



CE

FC

Key Features

- 최대 2메가픽셀 60fps/50fps 네트워크 카메라
- 화각 : 수평 64.66° (광각) ~ 2.29° (망원)
/ 수직 38.08° (광각) ~ 1.30° (망원)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱, WiseStream II
- Day & Night (Auto ICR), WDR (120dB)
- IR viewable length 200m
- 팬/틸트 속도: 0.1° / 초 ~ 40° / 초, 360° 무제한, 프리셋 (300개)
- 방폭인증 : IECEx, ATEX, KCs, KC, CE/UKCA
- 스테인레스 316L, 와이퍼 장착
- IP67, IK10 규격 획득

TNU-6324ER

2M 방폭 IR 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.05
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.005

렌즈

초점거리 (mm)	4.44~142.6	
줌 배율	광학	32x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	4.4
화각	수평	61.8°~2.19°
	수직	36.2°~1.24°
최소 지근 거리	1.5m(4.92ft)	
포커스 제어	Oneshot AF	
렌즈 타입	DC auto iris	

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	360° Endless
	틸트	180° (-90° ~90°)
팬 속도	수동	0.5° /초 ~80° /초
틸트 속도	수동	0.1° /초~60° /초
시퀀스	프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케줄	
프리셋 정확도	± 0.25°	

카메라 기능

방향 표시기	지원
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR

카메라 기능

Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNR V
디지털 영상 흔들림 보정		지원
안개제거		지원
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지
	속도 범위	1~1/12,000초
알람 입출력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드 (이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, 트리거 발생시 NAS 녹화
조명 종류		IR LED
조명 가시거리	IR	200m(656.17ft)
IR 파장		850nm
물기 제거		지원(와이퍼)

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향)
--------	----	--

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
스마트 압축		수동, WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 10개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, PIM-SM
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

보안

OS / 펌웨어 보호	펌웨어 암호화
사용자 인증	Digest authentication

보안

네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
암호통신	HTTPS
접근제어	IP 기반 접근제어
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리

일반

메모리	RAM	1GB
	Flash	256MB

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-40°C~+60°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
전원		110VAC, 220VAC
소비 전력	110VAC	1.7A, MaX. 120W

외관

색상	실버
재질	스테인레스(STS316L)
제품 치수	611(W)x438(H)x235(D)mm(24.06x17.24x9.25")
제품 무게	36kg(79.37lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, ATEX II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db, IECEx Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, KCs
----	--

TNU-6324ER
2M 방폭 IR 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

