

전자파 흡수율 확인서

분류 번호	시험 종목	분류 번호	시험 종목
501-1	간이무선국용 무선설비	511	생활무선국용 무선설비
501-2	간이무선국용 무선설비(400MHz 이상)	512	방송제작 및 공연지원용 무선설비
502	산업 및 공공용 무선설비	513	휴대인터넷용 무선설비
503-1	무선호출용 무선설비(100MHz 대역)	514	특정소출력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선접속시스템용 5GHz 대역)
503-2	무선호출용 무선설비 (270~470MHz 대역)	515-1	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용/2.4GHz 대역)
503-3	무선호출용 무선설비(900MHz 대역)	515-2	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용/5GHz 대역)
504	MCA 이동통신용 무선설비	516	RFID/USN용 무선설비(900MHz 대역)
505	LTE 이동통신용 무선설비	517-1	코드없는 전화기(1.7 GHz 대역)
506	개인휴대전화용 무선설비	517-2	코드없는 전화기(2.4 GHz 대역)
507	IMT 이동통신용 무선설비	518	비상통신 보조용 무선설비
508	900 MHz대역의 무선데이터통신용 무선설비	519	해양경비안전망용 무선설비
509-1	위성휴대통신용 무선설비(100MHz 대역)	520	통합공공망용 무선설비
509-2	위성휴대통신용 무선설비(1.6GHz 대역)		
510-1	주파수공용통신용 무선설비(300MHz 대역)		
510-2	주파수공용통신용 무선설비(800MHz 대역)		

☐ 본 기기는 평균전력 20 mW 이하이므로 전자파흡수율 시험이 면제됨.

☐ 본 기기는 평균전력 20 mW 초과함. 전자파흡수율 성적서 참고.

☒ 본 기기는 인체로부터 20cm이상 위치에서 사용되므로 SAR시험 면제됨.

☐ 전자파흡수율 대상기자재 아님.

2018 년 02 월 12 일

(주) 케이이에스 대표이사



방송통신기자재등(무선) 시험성적서

1. 발 급 번 호 : KES-RF-18K0049
2. 접 수 일 : 2017년 07월 17일
3. 시 험 기 간 : 2017년 11월 20일 ~ 2017년 11월 24일
4. 신청인(상호명) : 한화테크윈(주)
- 사업자등록번호 : 609-81-02992
- 대표자 성명 : 신 현 우, 이 만 섭
- 주 소 : 51542 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동)
5. 기자재 명칭 : 특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)
/ 모 델 명 : TRM-1610S
6. 제 조 자 : 한화테크윈(주) / 한 국
/ 제조국가
7. 시 험 결 과 : 적 합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2018년 02월 12일

(주)케이이에스 대표이사 (인)



주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701 (관양동)
전화번호 : 031-425-6200
팩스번호 : 031-424-0450

※ 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 “적합성평가표시”를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

시험성적서 발급내역

발급일	시험성적서 발급번호	발급내역
2018년 02월 12일	KES-RF-18K0049	최초 발급

목 차

1. 종합 의견	4
2.1. 일반현황	5
2.2. 시험장 소재지	5
2.3. 시험기관 지정사항	5
3. 시험 기준	7
3.1 구조적·기능적 조건	7
3.2 환경적 조건	17
3.3 전기적 조건 - 802.11n_HT20 / MIMO	18
3.4 전기적 조건 - 802.11n_HT40 / MIMO	20
3.5 안테나 절대이득	22
3.6 전기적 조건 - 802.11ac_VHT20 / MIMO	23
3.7 전기적 조건 - 802.11ac_VHT40 / MIMO	25
3.8 전기적 조건 - 802.11ac_VHT80 / MIMO	27
3.9 안테나 절대이득	29
3.10 전기적 조건 - WAS1_VHT20 / MIMO	30
3.11 전기적 조건 - WAS1_VHT40 / MIMO	32
3.12 전기적 조건 - WAS1_VHT80 / MIMO	34
3.13 안테나 절대이득	36
3.14 전기적 조건 - WAS2_VHT20 / MIMO	37
3.15 전기적 조건 - WAS2_VHT40 / MIMO	39
3.16 전기적 조건 - WAS2_VHT80 / MIMO	41
3.17 공중선 절대이득	43
3.18 전기적 조건 - WAS3_VHT20 / MIMO	44
3.19 전기적 조건 - WAS3_VHT40 / MIMO	46
3.20 전기적 조건 - WAS3_VHT80 / MIMO	48
3.21 안테나 절대이득	50
3.22 능동주파수선택(DFS)	51
3.23 안테나 특성 확인 결과	52
3.24 측정 설비	53
3.25 시험기자재 사진	58

1. 종합 의견

1.시험기자재	기자재 명칭		특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)	
	모 델 명		TRM-1610S	
	용 도		NETWORK VIDEO RECORDER	
	제 작 자		한화테크윈(주)	
	주파수	송신	LARN8 : 2412MHz ~ 2472MHz, 2422MHz ~ 2462MHz 5745MHz ~ 5825MHz, 5755MHz ~ 5795MHz, 5775MHz LARN5 : 5180MHz ~ 5240MHz, 5190MHz ~ 5230MHz, 5210MHz 5260MHz ~ 5320MHz, 5270MHz ~ 5310MHz, 5290MHz 5500MHz ~ 5700MHz, 5510MHz ~ 5670MHz, 5530MHz ~ 5610MHz	
		수신	LARN8 : 2412MHz ~ 2472MHz, 2422MHz ~ 2462MHz 5745MHz ~ 5825MHz, 5755MHz ~ 5795MHz, 5775MHz LARN5 : 5180MHz ~ 5240MHz, 5190MHz ~ 5230MHz, 5210MHz 5260MHz ~ 5320MHz, 5270MHz ~ 5310MHz, 5290MHz 5500MHz ~ 5700MHz, 5510MHz ~ 5670MHz, 5530MHz ~ 5610MHz	
	안테나 공급 전력밀도		802.11(HT20) : 10 mW/MHz, 802.11n(HT40) : 5 mW/MHz 802.11ac(VHT20) : 10 mW/MHz, 802.11ac(VHT40) : 5 mW/MHz, 802.11ac(VHT80) : 2.5 mW/MHz WAS1ac(VHT20) : 2.5 mW/MHz, WAS1ac(VHT40) : 1.25 mW/MHz, WAS1ac(VHT80) : 0.625 mW/MHz WAS2ac(VHT20) : 10 mW/MHz, WAS2ac(VHT40) : 5 mW/MHz, WAS2ac(VHT80) : 2.5 mW/MHz WAS3ac(VHT20) : 10 mW/MHz, WAS3ac(VHT40) : 5 mW/MHz, WAS3ac(VHT80) : 2.5 mW/MHz	
사 용 전 원		DC 9V ~ DC 36V		
2.형식기호	LARN8-IO2H2412/2472TR0.01D2D13+2422/2462TR0.005D2D9 +5745/5825TR0.01D2D5+5755/5795TR0.005D2D2+5775TR0.0025D2D1 +LARN5-I5180/5240TR0.0025D2D4+5190/5230TR0.00125D2D2+ 5210TR0.000625D2D1+LARN5-IO5260/5320TR0.01D2D4+ 5270/5310TR0.005D2D2+5290TR0.0025D2D1+5500/5700TR0.01D2D11+ 5510/5670TR0.005D2D5+5530/5610TR0.0025D2D2			
3.특기사항	본 시험기자재는 802.11n 모드 및 ac 모드를 사용하며, MIMO로만 동작함.			
4.시험기준	과학기술통신부령 제1호 “무선설비규칙” 제19조 ②항 2호 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준, 과학기술정보통신부 고시 제2018-4호 “신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준”.			
5.시험방법	방송통신표준 KS X 3123:2017 “무선 설비 적합성 평가 시험방법”			
6.기타사항				
시 험 원	대 리		이 영 진 (서명)	
기술책임자	과 장		장 현 수 (서명)	

2. 시험 기관

2.1. 일반현황

기 관 명	(주)케이이에스
대 표 이 사	김 영 래
주 소	경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701 (관양동)
전 화 번 호	031-425-6200
팩 스 번 호	031-424-0450
홈페이지	http://www.kes.co.kr

2.2. 시험장 소재지

주 소	경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701 (관양동)
전 화 번 호	031-425-6200
팩 스 번 호	031-424-0450

2.3. 시험기관 지정사항

- 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
- 지정번호 : KR0100

분류번호	시험종목	분류번호	시험종목
204	경보자동전화장치	222	무선호출용 무선설비
207	해상업무용 무선설비의 기술기준 제13조(단축파대 무선전화장치)의 무선설비	223-2	MCA 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)
209	해상업무용 무선설비의 기술기준 12조(초단파대 양방향 무선전화장치) 및 제14조(G3E전파를 사용하는 무선설비의 조건)의 무선설비	223-3	MCA 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)
210	디지털 선택호출장치의 기기	224-1	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(이동국)
211	협대역 직접인쇄전신장치의 기기	224-2	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)
212	디지털선택호출장치등을 이용하여 해상이동업무를 행하는 무선국용 무선설비	224-3	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)
213	디지털 선택호출 전용 수신기	225-1	개인휴대전화용 무선설비(이동국)
217	자동식별장치	225-2	개인휴대전화용 무선설비(기지국)
218	간이무선국의 무선설비	225-3	개인휴대전화용 무선설비(중계장치)
220	산업 및 공공용 무선설비	226-1	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(이동국)

분류번호	시험종목	분류번호	시험종목
226-2	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)	245-1	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속 시스템용/17, 19㎐ 제외)
226-3	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)	246	특정소출력 무선기기(중계용)
227	무선데이터통신용 무선설비	248	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용)
229	무선탐지업무용 무선설비의 기기	249	특정소출력 무선기기(이동체식별용)
230	주파수공용통신용 무선설비	250	특정소출력 무선기기(소형기지국용)
231	생활무선국용 무선설비의 기기	251	RFID/USN용 무선기기
233	아마추어무선국용 무선설비의 기기	254	코드없는 전화기
235	긴급무선전화용 무선설비의 기기	256	미약전계강도 무선기기
237	방송제작 및 공연 지원용 무선설비의 기기	257	비상통신 보조용 무선설비
238	자계유도식 무선기기	258	해양경비안전망용 무선설비
241	특정소출력 무선기기(무선조정용)	259-1	통합공공망용 무선설비의 기기(이동국)
242	특정소출력 무선기기(데이터전송용)	259-2	통합공공망용 무선설비의 기기(기지국)
243	특정소출력 무선기기(안전시스템용)	259-3	통합공공망용 무선설비의 기기(중계장치)
244	특정소출력 무선기기(음성 및 음향신호 전송용)		

3. 시험 기준

3.1 구조적·기능적 조건

시험항목	시험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	◎과학기술정보통신부령 제1호 「전파법」 제37조, 제45조 및 제47조에 따라 방송표준방식, 무선설비의 기술기준, 무선설비의안전시설기준 등 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다. 2017년 7월 26일 과학기술정보통신부장관 제19조(세부기준 등의 고시) ① 제2장, 제3장 및 제4장에서 규정한 방송표준방식, 무선설비 기술기준 및 안전시설기준의 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 미래창조과학부장관 또는 국립전파연구원장이 정하여 고시한다. ② 제1항의 규정에 의한 세부기준 등의 고시는 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 방송표준방식 및 방송업무용 무선설비 2. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비 3. 해상업무용 무선설비 4. 항공업무용 무선설비 5. 전기통신사업용 무선설비 6. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비 7. 무선설비의 안전시설기준	무선설비규칙	적 합 적 합 적 합 해당없음 적 합 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

시험항목	시 형 내 용				관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	◎과학기술정보통신부 고시 제2018-4호 전파법 제45조(기술기준) 및 무선설비규칙 제19조(세부기준 등의 고시)제2항 제2호에 따른 「신고하지 아니하고 개설했 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 (과학기술정보통신부 고시 제2017-10호, 2017.9.1.) 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다. 2018년 1월 23일 과학기술정보통신부장관 제7조(특정소출력무선국용 무선설비) ⑤무선랜을포함한무선접속시스템용(WAS)특정소출력무선기기의 기술기준은 다음과 같다. 1. 주파수대역, 전력밀도 등				과학기술정보통신부고시 제2018-4호	적 합
	주파수대역 (MHz)	안테나공급전력 또는 전력밀도		안테나 절대이득	비고	적 합 적 합
	5150~5250	점유주파수 대역폭 0.5 MHz 이상 20 MHz 이하	2.5 mW/MHz 이하	6 dBi 이하	※안테나공급전력 또는 전력 밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준 치를 초과한 경우에 초과 한값만큼 저감된 것일 것 ※제 7 항의 무선데이터통신 시스템과 하나의 기기로 제작할 수 있다. ※무선기기는 5150~5250 MHz, 5250~5350 MHz, 5470~ 5725 MHz 및 제 7 항의 5725~5850 MHz의 각 대역에서 최대 80 MHz 대역 폭 2 개를 묶어 최대 160 MHz 점유주파수대폭으로 1 개 채널로 사용할 수 있다.	
		점유주파수 대역폭 20 MHz 초과 40 MHz 이하	1.25 mW/MHz 이하			
		점유주파수 대역폭 40 MHz 초과 80 MHz 이하	0.625 mW/MHz 이하			
	5250~5350 5470~5725	점유주파수 대역폭 0.5 MHz 이상 20 MHz 이하	10 mW/MHz 이하	7 dBi 이하		
		점유주파수 대역폭 20 MHz 초과 40 MHz 이하	5 mW/MHz 이하			
		점유주파수 대역폭 40 MHz 초과 80 MHz 이하	2.5 mW/MHz 이하			
	5470~5725	점유주파수 대역폭 80 MHz 초과 160 MHz 이하	1.25 mW/MHz 이하			
	17705~17715 17725~17735 19265~19275 19285~19295	점유주파수 대역폭 10 MHz 이하	10 mW 이하	2.15 dBi 이하	무선 LAN 용도에 한함	
17700~17740 19260~19300	점유주파수 대역폭 10 MHz 초과 40 MHz 이하	1 mW/MHz 이하	23 dBi 이하	고정 점대점 통신에 한함		

시험항목	시 형 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	2. 제 1 호에 의한 5 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것 가. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것 나. 점유주파수대폭은 다음의 조건에 적합할 것 (1) 5150~5250 MHz, 5250~5350 MHz, 5470~5725 MHz 및 제 7 항의 5725~5850 MHz의 각 주파수대역에서 점유주파수 대폭은 80 MHz 이하일 것. 다만, 5470~5725 MHz 대역에서는 160 MHz 이하일 것 (2) 5150~5250 MHz, 5250~5350 MHz, 5470~5725 MHz 및 제 7 항의 5725~5850 MHz의 대역에서 복수개의 80 MHz폭의 주파수를 연속 또는 비연속 대역폭을 합쳐 160 MHz 폭을 사용하는 경우 5150~5250 MHz대역의 전력 밀도는 0.625 mW/MHz이하이어야 하며, 그 외의 대역은 1.25 mW/MHz 이하일 것 다. 불요발사는 다음의 조건에 적합할 것 (1) 불요발사는 제 1 호에 의한 주파수대역 밖의 주파수에서 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz 이하일 것 (2) 5150~5250 MHz, 5250~5350 MHz 주파수대역의 전파를 연속하여 사용하는 무선기기는 5150~5350 MHz 주파수대역 밖의 주파수에서 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz 이하일 것 (3) 5470~5725 MHz, 제 7 항의 5725~5850 MHz 주파수대역의 전파를 연속하여 사용하는 무선기기는 5725~5850 MHz 주파수대역 밖의 주파수에서 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz 이하일 것 라. 변조형식은 디지털변조일 것 마. 5250~5350 MHz 및 5470~5725 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음 송신출력제어(Transmitter Power Control) 및 능동주파수선택(Dynamic Frequency Selection)의 기술적 조건에 적합할 것 (1) 송신출력제어 기능은 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 25 mW/MHz를 초과하는 무선기기의 경우에는 최소 12.5 mW/MHz 이하로 저감시킬 수 있을 것 (2) 능동주파수선택 (가) 항목별 기준	과학기술정보 통신부고시 제2018-4호	적 합 적 합 적 합 적 합 해당없음 적 합 적 합 적 합 해당없음 적 합 적 합
	항 목	기 준	
	간섭감지기준	안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 10 mW/MHz 미만의 경우: -62 dB m 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 10 mW/MHz 이상 50 mW/MHz 이하의 경우 : -64 dB m	
	채널사용가능확인시간	60 초 이상	
	채널이동시간	10 초 이내	
	비점유시간	30 분 이상	

시험항목	시험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	(나) 무선기기별 적용	과학기술정보 통신부고시 제2018-4호	적 합
	구 분		
	채널사용가능확인시간		
	채널이동시간		
	비점유시간		
	비 고		
	채널점유 전		
	채널점유 후		
	주 1) A 형은 능동적으로 채널을 설정하는 무선기기 주 2) B 형은 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이다 신호의 검출능력이 없는 무선기기 주 3) C 형은 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이다 신호의 검출능력이 있는 무선기기 3. 제 1 호에 의한 17 GHz 및 19 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것. 가. 안테나는 무선기기의 함체와 일체형일 것 나. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것 다. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 40 dB 이상 낮은 값일 것 라. 점유대역폭이 10 MHz 이하인 무선기기는 반송파의 주파수로부터 ± 20 MHz 이격된 주파수에서 ± 8.5 MHz 대역내에 복사되는 전력이 반송파전력보다 30 dB 이상 낮은 값일 것 마. 점유대역폭이 10 MHz 초과 40 MHz 이하인 무선기기의 대역외발사는 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dBm/MHz 이하일 것 ⑦ 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다. 1. 주파수, 전파형식		
	주파수(MHz)	전파형식	비 고
	2400~2483.5 5725~5850	F(G, D)1(2, 7) C(D, E, F, W) A2(7,9)F(W)F9W	※ 제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음을 사용자 설명서 등을 통하여 운전자 및 사용자에게 충분히 알릴 것

시험항목	시 형 내 용	관 련 근 거	적 부																	
구조적· 기능적 조건	2. 직접시퀀스 확산스펙트럼방식(DSSS), 점 확산 스펙트럼 방식(CSS)을 사용하는 것(주파수도약확산스펙트럼방식(FHSS)과 복합적으로 이용하는 것 포함) 또는 직교 주파수분할다중(OFDM)방식을 사용하는 것 가. 점유주파수대폭, 전력밀도, 안테나 절대이득 등	과학기술정보 통신부고시 제2018-4호	적 합																	
	<table><tr><th>점유주파수대폭</th><th>전력밀도</th><th>안테나 절대이득</th><th>비고</th></tr><tr><td>0.5 Mhz 이상 26 Mhz 이하</td><td>10 mW/Mhz 이하</td><td>6 dBi 이하 (다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비는 20 dBi 이하일 것^{주2)})</td><td rowspan="4">※전력밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에 초과한 값만큼 전력밀도가 저감할 것</td></tr><tr><td>26 Mhz 초과 40 Mhz 이하</td><td>5 mW/Mhz 이하</td><td></td></tr><tr><td>40 Mhz 초과 80 Mhz 이하</td><td>2.5 mW/Mhz 이하</td><td></td></tr><tr><td>40 Mhz 초과 60 Mhz 이하^{주1)}</td><td>0.1 mW/Mhz 이하</td><td>6 dBi 이하</td></tr></table>		점유주파수대폭	전력밀도	안테나 절대이득	비고	0.5 Mhz 이상 26 Mhz 이하	10 mW/Mhz 이하	6 dBi 이하 (다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비는 20 dBi 이하일 것 ^{주2)})	※전력밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에 초과한 값만큼 전력밀도가 저감할 것	26 Mhz 초과 40 Mhz 이하	5 mW/Mhz 이하		40 Mhz 초과 80 Mhz 이하	2.5 mW/Mhz 이하		40 Mhz 초과 60 Mhz 이하 ^{주1)}	0.1 mW/Mhz 이하	6 dBi 이하	적 합
	점유주파수대폭		전력밀도	안테나 절대이득	비고															
	0.5 Mhz 이상 26 Mhz 이하		10 mW/Mhz 이하	6 dBi 이하 (다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비는 20 dBi 이하일 것 ^{주2)})	※전력밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에 초과한 값만큼 전력밀도가 저감할 것															
	26 Mhz 초과 40 Mhz 이하		5 mW/Mhz 이하																	
	40 Mhz 초과 80 Mhz 이하	2.5 mW/Mhz 이하																		
	40 Mhz 초과 60 Mhz 이하 ^{주1)}	0.1 mW/Mhz 이하	6 dBi 이하																	
	주1) 2400~2483.5Mhz를 사용하는 기기에 한함			해당없음																
	주2) 다음의 문구를 기기의 사용자 설명서에 명시할 것 “법에 의해 전방향 전파발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비스의 사용은 금지되어 있습니다.”			해당없음																
	나. 주파수허용편차는 ± 50×10 ⁻⁶ 이하일 것			적 합																
다. 불요발사는 제1호에 의한 주파수대역 밖의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정하였을 때 -30 dBm 이하 것			적 합																	
라. 5725 ~ 5850 Mhz대역을 무선랜으로 사용하는 경우에는 제 5 항 제 2 호에 적합할 것(다만, 접속용 채널은 예외로 한다)			적 합																	
3. 주파수도약 확산스펙트럼방식을 사용하는 것			해당없음																	
가. 안테나 절대이득, 주파수허용편차, 불요발사는 제2호 가목, 나목, 다목의 조건에 적합할 것			해당없음																	
나. 송신안테나계에 급전선에 공급되는 전력을 주파수호핑 대역(단위는 Mhz로 한다)으로 나눈 값이 3mW 이하일 것			해당없음																	
다. 호핑채널당 점유주파수대폭은 5Mhz 이하일 것			해당없음																	
라. 호핑채널은 중첩되지 않는 15개 이상일 것			해당없음																	
마. 호핑순서는 의사랜덤이고 전체 호핑채널에 대하여 균등하게 호핑하는 것일 것. 다만,반송파감지 기능을 부가한 설비로서 반송파감지에 의해 호핑하지 않은 채널에 대하여는예외로 한다.			해당없음																	
바. 하나의 호핑채널에서의 체류시간(Dwell Time)은 0.4초 이내일 것			해당없음																	

시험항목	시험내용	관련근거	적부
구조적·기능적 조건	4. 2400~2483.5MHz 주파수대역에서 스펙트럼확산방식을 사용하지 않는 것 가. 실효복사전력은 10mW 이하일 것 나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것 다. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것 라. 점유주파수대폭은 26MHz 이하일 것 마. 불요발사는 주파수대역 밖의 주파수에서 100kHz 분해대역폭으로 측정 하였을 때 -30dBm 이하 일 것 바. 식별 코드를 사용할 것	과학기술정보통신부고시 제2018-4호	해당없음
	5. 5725~5825MHz 주파수대역에서 스펙트럼확산방식을 사용하지 않는 것 가. 중심주파수는 5775MHz일 것 나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것 다. 주파수허용편차는 $\pm 100 \times 10^{-6}$ 이하일 것 라. 점유주파수대폭은 70MHz 이하일 것 마. 실효복사전력은 10mW 이하일 것 바. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 43dB 이상 낮은 값일 것.		해당없음
	6. 5795~5815MHz 주파수대역에서 진폭변조를 사용하는 것. 가. 공통조건 (1) 중심주파수는 5800MHz 또는 5810MHz 일 것 (2) 안테나공급전력은 10mW 이하일 것 (3) 통신방식은 복신방식·반복신방식 또는 단신방식일 것 (4) 점유주파수대폭은 8MHz 이내일 것 (5) 불요발사는 다음 조건에 적합할 것 (가) 기본파로부터 10MHz 이격된 주 파수에서 8MHz 대역내에 누설되는 전력이 기본파 전력에 비하여 40dB 이상 낮을 것 (나) 스푸리어스영역에서의 불요발사는 1MHz(측정하는 주파수가 1MHz 미만인 경우에는 100kHz) 분해대역폭으로 측정 하였을 때 -26dBm 이하일 것 (6) 식별 코드를 사용할 것		해당없음

시험항목	시험내용	관련근거	적부
구조적·기능적 조건	나. 노변장치(RSE : Road Side Equipment)의 조건 (1) 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 20 \times 10^{-6}$이내일 것 (2) 안테나 절대이득은 22dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나전력을 저감할 것 다. 이동체탑재장치(OBE : On Board Equipment)의 조건 (1) 주파수허용편차는 반송파 주파수의 $\pm 100 \times 10^{-6}$이내일 것 (2) 안테나 절대이득은 8dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나전력을 저감할 것 (3) 노변장치로부터 미리 정하여진 신호를 수신한 경우에만 하여 전파를 발사하는 것일 것	과학기술정보통신부고시 제2018-4호	해당없음
	7. 2400~2483.5 MHz 주파수 대역에서 아날로그 변조를 사용하는 것 가. 중심주파수는 2410MHz, 2430MHz, 2450MHz 또는 2470MHz 일 것 나. 안테나공급전력은 10 mW이하일 것 다. 점유주파수대폭은 16MHz 이하일 것. 라. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것 마. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력 보다 40 dB 이상 낮은 값일 것 바. 캐비닛은 쉽게 개봉할 수 없을 것 사. 안테나 절대이득은 6dBi 이하일 것. 다만, 지향성 안테나를 사용하는 경우에는 20dBi이하일 것. 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나전력을 저감할 것		해당없음

시험항목	시험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	무선 설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017	방송통신표준 KS X 3123:2017	적 합
	2017 년 3 월 2 일 개정 방송통신표준심의회		
	4.3 안테나 특성 확인 방법		적 합
	적합성 평가 대상 기자재에 대하여는 다음 각 항목의 안테나 특성을 확인한다. 다만, 수신 설비는 예외로 한다.		적 합
	a) 안테나와 송신 장치 사이에는 증폭기 등 능동 회로가 부가되지 아니한 것일 것		적 합
	b) 안테나의 종류 및 형태(형식, 길이, 외관 사진 등)		적 합
	c) 안테나의 이득 및 지향 특성(전계 강도로 규정된 기기는 예외)		적 합
	d) 안테나의 편파 특성(해당 사항이 있는 경우)		적 합
	e) 송신 장치와의 접속 형태(내장형, 고정형 또는 커넥터 규격 등)		적 합
	f)안테나의 제작자 및 모델명(상품명이 있는 경우)		적 합
	이러한 조건에 의한 안테나 특성의 확인은 안테나의 제작자가 시험하여 작성한 성적서, 이득 패턴도 또는 안테나 카탈로그 등을 이용할 수 있다.		적 합

시험항목	시험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	5.7 세부 처리 방법 a) 출력 가변형의 무선 설비는 설명서에 명시된 바에 따라 다음의 사항과 같이 안테나 전력 허용 편차를 시험한다. — 연속적인 출력 가변인 경우: 상한 및 하한 출력에서 시험 — 단계적인 출력 가변인 경우: 각 단계별 안테나 전력의 출력을 모두 시험 b) 여러 전파 형식을 사용하는 경우에는 다음과 같이 시험한다. — 주파수 허용 편차에 대한 시험은 각 주파수 대역별로 1회만 시험한다. — 간이 무선국(산업 및 공공용을 포함한다) 무선 설비의 디지털 시분할 다중 접속 방식 또는 디지털 주파수 분할 다중 접속 방식인 경우의 전파 형식에 대한 시험은 하나의 전파 형식에 대해서만 시험한다. c) 일정 주파수 대역을 구비한 경우에는 다음과 같다. — 당해 주파수대의 상한, 하한 및 중간에 지정될 수 있는 주파수에 대하여 각각 시험한다. 이 경우, 당해 주파수 대역 전체에 걸쳐 하나의 발진기를 사용하는 대상 기기의 주파수 허용 편차 시험은 어느 한 주파수에 대하여만 시험할 수 있다. — 대상 기기가 다수의 분리된 주파수 대역을 구비하고 있는 경우에는 각각의 주파수 대역에 대하여 상기의 설명과 같은 방법으로 시험한다. 다만, 아마추어 무선 기기로서 여러 개의 주파수대를 구비한 장비의 경우에는 중단파대, 단파대, 초단파대, 극초단파대 등 사용된 발진기의 구분에 따라 주파수대별로 지정될 수 있는 하나의 주파수에 대하여 시험한다. — 위의 조건에도 불구하고 2개 이상의 전기 통신 사업사용 주파수 대역을 구비한 중계 장치(광중계 장치를 포함한다)로 지상에 설치하는 것은 각 주파수 대역별로 시험한다. d) 무선 주파수 발진기를 내장하지 않은 중계 장치를 시험함에 있어 그 시험 입력 신호는 모국의 출력 신호를 사용하며, 여의치 않을 경우에는 입력 레벨, 변조 주파수 및 대역폭 등을 고려하여 표준 신호 발생기(이하 ‘SG’라 한다)의 신호로 대체하여 사용할 수 있다.	방송통신표준 KS X 3123:2017	해당없음 적 합 적 합 해당없음 적 합 적 합 해당없음 해당없음

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	e) 공간 결함에 의한 시험은 다음과 같다. — 시험 대상 기기의 안테나가 분리될 수 없거나 도파관 결함 등에 의해 안테나계가 고주파회로의 역할을 하는 경우에는 당해 기기의 안테나를 이용하여 공간 결합하여 시험할 수 있다. — 상기의 공간 결합에 의한 시험을 행하는 경우, 시험자는 시험 대상 기자재의 전파 발사로 인하여 타 통신에 지장을 주지 않도록 가능한 모든 필요 조치를 취해야 하며, 가급적 전자파 무반향실(anechoic chamber)을 이용한다. f) 2개 이상의 안테나(별도의 능동 회로가 부가되지 않아야 함)을 사용하는 다중 입출력 안테나 시스템의 이득은 다음과 같다. — 2개 이상의 안테나를 사용하여 동시에 동일 채널을 송수신하는 기자재는 모든 안테나 이득의 합으로 산출한 총 안테나 이득을 적용한다(N개의 안테나를 사용하는 경우의 총 안테나 이득). $\text{총 안테나 이득} = 10 \log[10^{(1 \text{ 번째 안테나의 이득}/10)} + 10^{(2 \text{ 번째 안테나의 이득}/10)} + \dots + 10^{(N \text{ 번째 안테나의 이득}/10)}]$ — 상기 이외의 기자재(공간 다이버시티, 단일 증폭기 등을 사용하는 기자재)는 안테나 이득이 가장 큰 하나의 안테나 단자에 대하여 시험할 수 있다. 다만, 각각의 안테나에 대해 증폭기를 사용하는 기자재는 각각의 안테나 단자에 대하여 모두 시험하여야 한다.	방송통신표준 KS X 3123:2015	해당없음
	6.3 무선 송수신용 부품 방송 통신 기자재 등의 무선 송수신용 부품(RF transceiver module)은 다음 조건을 확인한다.		해당없음
	a) 고주파부(고주파 발진부, 고주파 증폭부, 고주파 혼합부, 고주파 변조부, 고주파 필터 등이 포함된 부분을 말한다)는 자체적으로 전자파적인 차폐 구조를 가진 것이어야 한다. b) 과도하게 빠른 데이터가 들어와도 무선 설비 규칙을 만족할 수 있는 데이터 입력단(버퍼 등)을 가져야 한다. c) 정전압 회로를 내장하고 있거나 완제품에서 정전압 전원만을 공급받을 수 있도록 설계되어 있어야 한다. d) 안테나는 분리할 수 없게 접속되거나 안테나를 정합할 수 있는 접속 단자가 있어야 한다. e) 단독으로 측정 가능한 상태에서 무선 설비 규칙에 적합하거나 세 가지 이상의 완제품에서 무선 설비 규칙에 적합한지 측정하여야 한다. f) 무선 송·수신용 부품은 무선 설비 규칙에 적합하여야 한다.		해당없음

3.2 환경적 조건

※ 다음 시험조건에서 기계적으로 지장없이 동작하고 파손, 발화, 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
온 도	㉞ -10℃와 +50℃의 온도에서 각각 1 시간 방치한 후 그 온도에서 규정한 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때	KS X 3123:2017 부속서 A	적 합
습 도	㉞ +35℃에 대한 상대습도 95 %의 습도에 4 시간 방치 후 상온, 상습에 복귀시켜 규정한 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때	KS X 3123:2017 부속서 A	적 합
전 기 적 시 험 항 목	•시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 • 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [20] ‘신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’) • 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선 설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’) • 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선 설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’) • 전계 강도 및 전력밀도 허용치(참고문헌 [20] ‘신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’) • 시각장애인 유도 신호용 무선 기기의 수신부 성능(참고문헌 [20] ‘신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조 제3항 제9호’) • 소형 기지국용 무선 기기는 참고문헌의 [12] ‘전기 통신 사업용 무선 설비의 기술 기준’에 적합할 것	KS X 3123:2017 부속서 B	적 합 적 합 적 합 적 합 해당없음 해당없음

3.3 전기적 조건 - 802.11n_HT20 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 2412 MHz	F2 : 2442 MHz	F3 : 2472 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	-10579	-10615	-10638	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 ($\pm 50 \times 10^{-6}$ 이내) F1: ± 120600 Hz F2: ± 122100 Hz F3: ± 123600 Hz	적 합
		고 온	-27751	-27785	-27841		
		저 온	-7124	-7140	-7188		
		습 도	-11774	-11796	-11815		
	F2	상 온	-12337	-12370	-12385		
		고 온	-28963	-28995	-29051		
		저 온	-9015	-9027	-9035		
		습 도	-13305	-13327	-13401		
	F3	상 온	-12756	-12769	-12795		
		고 온	-29774	-29790	-29825		
		저 온	-9317	-9325	-9380		
		습 도	-13778	-13790	-13814		
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	1.57	1.56	1.56	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 정격출력: 10 mW/MHz (12 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.22	1.23	1.24		
		저 온	2.02	2.01	2.01		
		습 도	1.56	1.55	1.55		
	F2	상 온	1.80	1.80	1.81		
		고 온	1.38	1.40	1.38		
		저 온	2.15	2.14	2.15		
		습 도	1.79	1.79	1.78		
	F3	상 온	2.24	2.25	2.24		
		고 온	1.45	1.47	1.46		
		저 온	2.49	2.45	2.47		
		습 도	2.22	2.22	2.23		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	17.58	17.58	17.58	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 (0.5 MHz 이상 26 MHz 이하) (Ant. port: 1)	적 합
	F2	상 온	17.58	17.58	17.58		
	F3	상 온	17.58	17.58	17.58		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-43.42	-43.18	-43.80	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 (-30 dBm이하) Ant. port 수: 2 계산식 $\text{dBm} = 10\log(\text{mW}/\text{MHz} \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-65.15	-65.02	-65.22		
	F3	상 온	-41.65	-41.44	-41.38		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.08	-71.72	-71.01	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) Ant. port : 1	적 합
	F2	상 온	-71.21	-71.28	-71.70		
	F3	상 온	-71.15	-71.65	-71.00		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.81	-71.61	-71.90	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) Ant. port : 2	적 합
	F2	상 온	-71.13	-71.28	-71.48		
	F3	상 온	-71.27	-71.42	-71.40		

3.4 전기적 조건 - 802.11n_HT40 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 2422 MHz	F2 : 2442 MHz	F3 : 2462 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ㉔ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 ($\pm 50 \times 10^{-6}$ 이내) F1:± Hz F2:± Hz F3:± Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.70	0.70	0.71	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 정격출력: 5 mW/MHz (6 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.59	0.60	0.59		
		저 온	0.80	0.81	0.81		
		습 도	0.71	0.71	0.70		
	F2	상 온	0.76	0.75	0.75		
		고 온	0.62	0.64	0.61		
		저 온	0.88	0.87	0.88		
		습 도	0.75	0.75	0.75		
	F3	상 온	0.80	0.81	0.81		
		고 온	0.67	0.68	0.67		
		저 온	0.90	0.91	0.90		
		습 도	0.78	0.77	0.77		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	36.18	36.18	36.18	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 (26 MHz 이상 40 MHz 이하) (Ant. port: 1)	적 합
	F2	상 온	36.18	36.18	36.18		
	F3	상 온	36.18	36.18	36.18		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-42.70	-42.66	-42.72	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 (-30 dBm이하) Ant. port 수: 2 계산식 $\text{dBm} = 10\log(\text{mW}/\text{MHz} \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-64.25	-64.33	-64.21		
	F3	상 온	-41.46	-41.30	-41.37		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.5 안테나 절대이득

주 파 수	확 인 결 과	합 격 기 준	적 부
2400 MHz ~ 2500 MHz	3.14 dBi	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 (6 dBi 이하일것)	적 합

3.6 전기적 조건 - 802.11ac_VHT20 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5745 MHz	F2 : 5785 MHz	F3 : 5825 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	2739	2773	2782	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: ± 114900 Hz F2: ± 115700 Hz F3: ± 116500 Hz	적 합
		고 온	-12283	-12195	-12211		
		저 온	6172	6192	6110		
		습 도	2877	2949	2861		
	F2	상 온	2949	2983	2987		
		고 온	-12044	-12069	-12054		
		저 온	6335	6354	6372		
		습 도	3137	3051	3053		
	F3	상 온	3093	3118	3108		
		고 온	-11871	-11933	-11934		
		저 온	6485	6483	6522		
		습 도	3226	3189	3201		
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	1.34	1.33	1.34	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑦항 정격출력: 10 mW/MHz (12 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.26	1.25	1.27		
		저 온	1.66	1.66	1.65		
		습 도	1.35	1.35	1.34		
	F2	상 온	0.72	0.73	0.72		
		고 온	0.62	0.61	0.62		
		저 온	0.95	0.95	0.96		
		습 도	0.73	0.73	0.72		
	F3	상 온	0.96	0.95	0.96		
		고 온	0.86	0.85	0.86		
		저 온	1.19	1.18	1.19		
		습 도	0.95	0.94	0.95		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	17.66	17.66	17.66	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	17.66	17.66	17.66		
	F3	상 온	17.66	17.66	17.66		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-37.87	-37.80	-37.59	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 5.63 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-50.85	-50.77	-50.75		
	F3	상 온	-35.61	-35.49	-35.60		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.84	-71.09	-71.51	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	-71.39	-71.86	-71.97		
	F3	상 온	-71.93	-71.21	-71.79		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-70.49	-70.54	-70.50	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:2)	적 합
	F2	상 온	-70.79	-70.45	-70.81		
	F3	상 온	-70.58	-70.76	-70.41		

3.7 전기적 조건 - 802.11ac_VHT40 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5755 MHz		F2 : 5795 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ㉔ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz F2: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.48	0.48	0.47	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 5 mW/MHz (6 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.40	0.40	0.41		
		저 온	0.61	0.61	0.61		
		습 도	0.49	0.49	0.48		
	F2	상 온	0.37	0.37	0.37		
		고 온	0.31	0.31	0.30		
		저 온	0.49	0.49	0.50		
		습 도	0.36	0.35	0.35		
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	36.18	36.18	36.18	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	36.18	36.18	36.18		
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-34.05	-34.11	-34.15	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 5.63 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-40.73	-40.59	-40.66		
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.8 전기적 조건 - 802.11ac_VHT80 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5775 MHz			
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ④ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1:± Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.16	0.16	0.16	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 2.5 mW/MHz (3.0 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.11	0.11	0.11		
		저 온	0.23	0.22	0.22		
		습 도	0.16	0.16	0.16		
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	75.11	75.11	75.11	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-38.77	-38.60	-38.59	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 5.63 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기 기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.9 안테나 절대이득

주 파 수	확 인 결 과	합 격 기 준	적 부
5725 MHz ~ 5850 MHz	5.63 dBi	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (6 dBi 이하일것)	적 합

3.10 전기적 조건 - WAS1_VHT20 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5180 MHz		F2 : 5220 MHz	F3 : 5240 MHz
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허용 편 차 (Hz)	F1	상 온	-5657	-5649	-5592	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: ± 103600 Hz F2: ± 104000 Hz F3: ± 104800 Hz	적 합
		고 온	-20623	-20654	-20637		
		저 온	-2203	-2210	-2207		
		습 도	-5513	-5520	-5429		
	F2	상 온	-6048	-5992	-6037		
		고 온	-21032	-21056	-21064		
		저 온	-2674	-2587	-2612		
		습 도	-5836	-5860	-5881		
	F3	상 온	-6509	-6537	-6497		
		고 온	-21474	-21532	-21479		
		저 온	-3100	-3150	-3123		
		습 도	-6315	-6396	-6386		
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	1.45	1.45	1.44	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 2.5 mW/MHz (3.0 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.27	1.27	1.26		
		저 온	1.70	1.71	1.71		
		습 도	1.45	1.45	1.44		
	F2	상 온	1.14	1.15	1.14		
		고 온	1.01	1.01	1.00		
		저 온	1.37	1.38	1.37		
		습 도	1.15	1.14	1.13		
	F3	상 온	1.53	1.52	1.52		
		고 온	1.30	1.29	1.30		
		저 온	1.81	1.80	1.80		
		습 도	1.54	1.55	1.54		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	17.66	17.66	17.66	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	17.66	17.66	17.66		
	F3	상 온	17.66	17.66	17.66		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-38.59	-38.77	-38.50	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dBm = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-37.40	-37.26	-37.51		
	F3	상 온	-37.83	-37.90	-37.48		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-70.35	-70.12	-70.08	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	-70.96	-70.78	-70.24		
	F3	상 온	-70.25	-70.19	-70.92		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.16	-71.37	-71.96	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:2)	적 합
	F2	상 온	-71.23	-71.55	-71.11		
	F3	상 온	-71.49	-71.62	-71.60		

3.11 전기적 조건 - WAS1_VHT40 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5190 MHz		F2 : 5230 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ④ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz F2: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.73	0.73	0.73	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 1.25 mW/MHz (1.5 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.61	0.61	0.61		
		저 온	0.85	0.84	0.84		
		습 도	0.72	0.71	0.72		
	F2	상 온	0.70	0.70	0.70		
		고 온	0.59	0.58	0.59		
		저 온	0.81	0.82	0.81		
		습 도	0.70	0.70	0.70		
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	36.18	36.18	36.18	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	36.18	36.18	36.18		
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-35.82	-35.77	-35.52	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB\ m = 10\log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-38.36	-38.80	-38.59		
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기 기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.12 전기적 조건 - WAS1_VHT80 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5210 MHz			
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ㉔ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.25	0.25	0.25	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 0.625 mW/MHz (0.75 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.21	0.20	0.20		
		저 온	0.36	0.37	0.36		
		습 도	0.24	0.24	0.24		
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	75.11	75.11	75.11	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-38.89	-38.70	-38.76	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW / MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기 기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.13 안테나 절대이득

주 파 수	확 인 결 과	합 격 기 준	적 부
5150 MHz ~ 5250 MHz	2.72 dBi	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (6 dBi 이하일것)	적 합

3.14 전기적 조건 - WAS2_VHT20 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5260 MHz		F2 : 5300 MHz	F3 : 5320 MHz
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허용 편 차 (Hz)	F1	상 온	1035	1093	1103	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: ± 105200 Hz F2: ± 106000 Hz F3: ± 106400 Hz	적 합
		고 온	-13876	-13954	-13883		
		저 온	4432	4435	4456		
		습 도	1253	1261	1272		
	F2	상 온	1693	1607	1667		
		고 온	-13392	-13337	-13369		
		저 온	5035	5005	5094		
		습 도	1767	1765	1761		
	F3	상 온	2321	2270	2322		
		고 온	-12739	-12723	-12661		
		저 온	5717	5695	5699		
		습 도	2434	2467	2398		
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	1.35	1.35	1.36	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 10 mW/MHz (12 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.26	1.25	1.26		
		저 온	1.60	1.61	1.30		
		습 도	1.33	1.33	1.34		
	F2	상 온	1.30	1.30	1.31		
		고 온	1.24	1.24	1.25		
		저 온	1.58	1.57	1.57		
		습 도	1.29	1.30	1.30		
	F3	상 온	1.25	1.25	1.24		
		고 온	1.17	1.18	1.18		
		저 온	1.49	1.50	1.50		
		습 도	1.25	1.25	1.25		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	17.80	17.80	17.80	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	17.66	17.66	17.66		
	F3	상 온	17.66	17.66	17.66		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-35.64	-35.57	-35.44	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $\text{dBm} = 10\log(\text{mW/MHz} \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-37.62	-37.59	-37.80		
	F3	상 온	-37.02	-37.11	-37.15		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.86	-71.29	-71.01	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	-71.84	-71.40	-71.41		
	F3	상 온	-71.30	-71.76	-71.14		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.76	-71.28	-71.65	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:2)	적 합
	F2	상 온	-71.92	-71.52	-71.05		
	F3	상 온	-71.77	-71.71	-71.92		

3.15 전기적 조건 - WAS2_VHT40 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5270 MHz		F2 : 5310 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ③ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz F2: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.87	0.87	0.88	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 5 mW/MHz (6 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.72	0.71	0.72		
		저 온	1.01	1.02	1.01		
		습 도	0.85	0.85	0.85		
	F2	상 온	0.71	0.70	0.71		
		고 온	0.59	0.58	0.59		
		저 온	0.84	0.84	0.84		
		습 도	0.70	0.70	0.71		
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	36.18	36.18	36.18	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	36.32	36.32	36.32		
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-37.26	-37.70	-37.45	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-38.48	-38.29	-38.64		
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.16 전기적 조건 - WAS2_VHT80 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5290 MHz			
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ㉔ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.33	0.33	0.32	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 2.5 mW/MHz (3.0 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.28	0.28	0.29		
		저 온	0.46	0.47	0.47		
		습 도	0.32	0.32	0.32		
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	74.96	74.96	74.96	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-38.21	-38.20	-38.11	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 2.72 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB m = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온					
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.17 공중선 절대이득

주 파 수	확 인 결 과	합 격 기 준	적 부
5250 MHz ~ 5350 MHz	2.72 dBi	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (7 dBi 이하일것)	적 합

3.18 전기적 조건 - WAS3_VHT20 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5500 MHz		F2 : 5600 MHz	F3 : 5700 MHz
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허용 편 차 (Hz)	F1	상 온	1045	1129	1099	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: ± 110000 Hz F2: ± 112000 Hz F3: ± 114000 Hz	적 합
		고 온	-12928	-12924	-12959		
		저 온	4613	4570	4536		
		습 도	1247	1207	1275		
	F2	상 온	1250	1256	1263		
		고 온	-12730	-12713	-12753		
		저 온	4769	4797	4741		
		습 도	1408	1399	1456		
	F3	상 온	1555	1541	1498		
		고 온	-12504	-12496	-12459		
		저 온	5069	5027	4995		
		습 도	1673	1698	1662		
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	2.03	2.03	2.04	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 10 mW/MHz (12 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.71	1.70	1.72		
		저 온	2.43	2.45	2.44		
		습 도	2.01	2.01	2.01		
	F2	상 온	1.45	1.44	1.45		
		고 온	1.29	1.28	1.29		
		저 온	1.69	1.70	1.70		
		습 도	1.44	1.45	1.44		
	F3	상 온	1.21	1.20	1.22		
		고 온	1.01	1.02	1.02		
		저 온	1.37	1.38	1.38		
		습 도	1.19	1.20	1.20		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	17.80	17.80	17.80	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	17.66	17.66	17.66		
	F3	상 온	17.66	17.66	17.66		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-37.40	-37.45	-37.60	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 3.45 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dBm = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-40.05	-40.16	-40.29		
	F3	상 온	-40.69	-40.73	-40.77		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.15	-71.88	-71.62	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	-71.71	-71.57	-71.52		
	F3	상 온	-71.25	-71.07	-71.75		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-71.85	-71.96	-71.53	무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하) (Ant. port:2)	적 합
	F2	상 온	-71.28	-71.90	-71.25		
	F3	상 온	-71.74	-71.30	-71.22		

3.19 전기적 조건 - WAS3_VHT40 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속통신시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5510 MHz		F2 : 5590 MHz	F3 : 5670 MHz
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ④ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1:± Hz F2:± Hz F3:± Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	1.24	1.24	1.23	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 5 mW/MHz (6 mW/MHz 이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	1.05	1.04	1.05		
		저 온	1.47	1.45	1.46		
		습 도	1.22	1.22	1.22		
	F2	상 온	0.88	0.87	0.87		
		고 온	0.79	0.80	0.79		
		저 온	1.01	1.02	1.01		
		습 도	0.87	0.87	0.87		
	F3	상 온	0.77	0.77	0.78		
		고 온	0.71	0.70	0.70		
		저 온	0.92	0.91	0.91		
		습 도	0.77	0.76	0.76		

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	36.18	36.18	36.18	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	36.18	36.18	36.18		
	F3	상 온	36.18	36.18	36.18		
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-36.77	-36.59	-36.70	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 3.45 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dBm = 10 \log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-37.73	-37.29	-37.49		
	F3	상 온	-39.81	-39.70	-39.27		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.20 전기적 조건 - WAS3_VHT80 / MIMO

기 자 재 명 칭	특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)			
시 험 주 파 수	F1 : 5530 MHz		F2 : 5610 MHz	
시 험 모 드	D2D			
시 험 환 경	상 온	고 온	저 온	습 도
	+15 ~ 35 ℃	+50 ℃	-10 ℃	+35 ℃, 95 %

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 % (DC 39.6 V)	정격전압 (DC 24.0 V)	-10 % (DC 8.1 V)		
주 파 수 허 용 편 차 (Hz)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 G.2 c) ④ 의해 시험 면제			신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 ($\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내) F1: $\pm$ Hz F2: $\pm$ Hz	해당없음
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F2	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					
안 테 나 전 력 밀 도 (mW/MHz)	F1	상 온	0.53	0.53	0.53	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 정격출력 : 2.5 mW/MHz (3.0 mW/MHz이하) 상한: 20 % 하한: 없음	적 합
		고 온	0.45	0.44	0.45		
		저 온	0.61	0.61	0.62		
		습 도	0.52	0.52	0.52		
	F2	상 온	0.34	0.34	0.34		
		고 온	0.27	0.27	0.27		
		저 온	0.41	0.41	0.41		
		습 도	0.34	0.34	0.34		
	F3	상 온					
		고 온					
		저 온					
		습 도					

시 험 항 목			시 험 결 과			합 격 기 준	적 부
			+10 %	정격전압	-10 %		
점유주파수대폭 (MHz)	F1	상 온	74.96	74.96	74.96	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (80 MHz 이하) (Ant. port:1)	적 합
	F2	상 온	74.96	74.96	74.96		
	F3	상 온					
불요발사강도 (dBm)	F1	상 온	-40.06	-40.12	-40.27	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 -27 dB m/MHz이하일것) 안테나이득: 3.45 dB i Ant. port 수: 2 계산식 $dB\ m = 10\log(mW/MHz \times 2)$	적 합
	F2	상 온	-42.70	-42.77	-42.39		
	F3	상 온					
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	무선설비 적합성 평가 시험방법 KS X 3123:2017 부속서 G 무선랜을 포함한 무선 접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기 기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법 G.2 c) ㉔의 의해 시험 면제			무선설비규칙 제 12 조 ①항 (-54dBmW이하)	해당없음
	F2	상 온					
	F3	상 온					

3.21 안테나 절대이득

주 파 수	확 인 결 과	합 격 기 준	적 부
5470 MHz ~ 5725 MHz	3.45 dBi	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (7 dBi 이하일것)	적 합

3.22 능동주파수선택(DFS)

무선기기별 적용:

- ☐ A형- 능동적으로 채널을 설정하는 무선기기
- ☒ B형- 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이더 신호의 검출능력이 없는 무선기기
- ☐ C형- 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이더 신호의 검출능력이 있는 무선기기
- 시험주파수: 5600 MHz
- Ant. port:: 1

* 간섭감지기준

신 호	간섭감지기준(dBm)	합 격 기 준	적 부
1	-64.2	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (-64 dBm 이하 일 것)	적 합
2	-64.3		
3	-64.3		

* 채널이동시간

신 호	채널이동시간(s)	합 격 기 준	적 부
1	0.51	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 제 7 조 ⑤항 (10초 이내 일 것)	적 합
2	0.51		
3	0.51		

3.23 안테나 특성 확인 결과

항 목	내 용
공중선의 종류 및 형태	Dipole antenna
안테나 이득(dBi)	2400 ~ 2500 Mhz : 3.14 dBi 5150 ~ 5250 Mhz : 2.72 dBi 5250 ~ 5350 Mhz : 2.72 dBi 5470 ~ 5725 Mhz : 3.45 dBi 5725 ~ 5850 Mhz : 5.63 dBi
지향특성	무지향성
공중선의 편파특성	선형편파
송신장치와의 접속형태	커넥터형
공중선의 제작자 및 모델명	MAG.RAYERS / EDA-1513-25GR2-A7-FM
이득 측정기관명	MAG.RAYERS

3.24 측정 설비

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
☒	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	100736	9 kHz~30 GHz	18.07.04
☐	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	101389	10 Hz~30 GHz	19.01.19
☐	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY51440103	10 Hz~44 GHz	19.01.19
☐	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101002	10 Hz~40 GHz	18.07.04
☐	Vector Signal Generator	R&S	SMBV100A	1407.6004K02	9 kHz~6 GHz	18.07.03
☒	8360B Series Swept Signal Generator	HP	83630B	3844A00786	10 MHz~26.5 GHz	19.01.22
☐	Power Reflection Meter	R&S	NRT	105976	0.2 MHz~1.0 GHz	19.01.24
☐	Power Meter	Anritsu	ML2495A	1438001	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.25
☐	Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1339205	300 MHz ~ 40 GHz	19.01.25
☐	Wideband Power Sensor	R&S	NRP-Z81	101598	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.19
☐	MXG Vector Signal Generator	Agilent	N5182A	MY50143829	100 kHz~6 GHz	19.01.18
☐	MXG Vector Signal Generator	Agilent	N5182A	MY50143493	100 kHz~6 GHz	19.01.18
☐	Power Head	R&S	NAP-Z6	100784	25 MHz ~ 1 GHz	19.01.24
☐	Power Head	R&S	NAP-Z8	100926	0.2 MHz ~ 80 MHz	19.01.24
☐	USB Wideband Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54260004	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.19
☐	USB Wideband Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54340004	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.19
☐	USB Wideband Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54390010	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.19
☐	USB Wideband Power Sensor	Agilent	U2021XA	MY54390009	50 MHz ~ 18 GHz	19.01.19

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
☐	Microwave Frequency Counter	HP	5352B	3049A01336	10 Hz~40 GHz	19.01.23
☐	Pulse/Function Generator	HP	8116A	3134G17280	50 MHz	19.01.18
☐	Radio Communication Tester	R&S	CMU200	107627	10 MHz~2.7 GHz	18.07.03
☐	Radio Communication Tester	R&S	CMW500	104213	3G, LTE, 2ch	18.07.03
☐	Audio Analyzer	HP	8903B	3413A14728	20 Hz~100 kHz	18.07.03
☐	Audio Analyzer	HP	8903B	3011A11219	20 Hz~100 kHz	18.07.03
☐	Modulation Analyzer	HP	8901B	3438A05094	150 kHz~1.3 GHz	19.01.18
☐	Modulation Analyzer	HP	8901B	3538A05593	150 kHz~1.3 GHz	18.07.03
☐	DC Power Supply	Agilent	6632B	US36351824	0 V~20 V	19.01.18
☒	DC Power Supply	HP	6674A	US36370369	0 V~60 V	18.07.03
☐	DC Power Supply	SORENSEN	DCS40-75E	1408A02745	0 V~40 V	19.01.18
☐	DC Power Supply	Agilent	6632B	MY43004090	0 V~20 V	18.07.03
☐	DC Power Supply	Agilent	6632B	MY43004114	0 V~20 V	18.07.03
☐	DC Power Supply	Agilent	6632B	MY43004130	0 V~20 V	18.07.03
☐	AC POWER SOURCE/ ANALYZER	HP	6813A	3729A00754	DC 45 Hz~1 KHz, AC 300V, 13A	19.01.18
☐	슬라이덱스 (교류전압조정기)	대광전기	5KVA	5978	0V~300 V	18.07.03
☒	온습도시험기	대한 엔지니어링	DH-1000	DH1000060628	온도: -40℃~100℃ 상대습도: 98%	19.01.19
☒	항온시험기	TABAI	MC711P	112000492	-40℃~100℃	19.01.19
☐	진동시험기	가나시험기	GNV-400	N/A	0~1200 Hz	N/A
☐	충격시험기	대로자동화	DR-100	N/A	N/A	N/A

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
☐	연속시험기	주문제작	NONE	N/A	N/A	N/A
☒	Digital Multi Meter	TEKTRONIX	DMM916	138401	DC 1000V AC 750V	19.01.18
☐	Low Pass Filter	Wainwright Instrument Gmbh	WLK1.0/18G-10TT	1	DC~1 GHz	18.07.03
☐	High Pass Filter	Wainwright Instrument Gmbh	WHJS3000-10TT	1	3 GHz~10 GHz	18.07.03
☐	High Pass Filter	Mini-Circuits	NHP-800+	15542	780 MHz ~3 GHz	18.07.03
☐	High Pass Filter	Weinschel	WHKX1.2/15G-6TT	1	1.2 GHz~18 GHz	18.07.03
☐	High Pass Filter	Wainwright Instrument	WHNX6.0/26.5G- 6SS	1	6 GHz~26.5 GHz	18.07.04
☐	High Pass Filter	Wainwright Instrument Gmbh	WHNX8-6090-7000- 18000-40SS	11	6.5 GHz~18 GHz	18.07.03
☐	High Pass Filter	WEINSCHEL INSTRUMENT	WHKX8-6525-7500- 18000-40SS	1	7.5 GHz~18 GHz	19.01.18
☐	BAND REJECT FILTER	K&L	3TNF-500/1000-N/N	399	0.5 GHz-1 GHz	18.07.03
☐	BAND REJECT FILTER	K&L	3TNF-1000/2000- N-N	441	1 GHz-2 GHz	18.07.03
☐	BAND REJECT FILTER	WEINSCHEL INSTRUMENT	WRCGV5-913-920- 925-932-40SS	2	913 MHz ~ 932 MHz	19.01.18
☐	BAND REJECT FILTER	WEINSCHEL INSTRUMENT	WRCA6-399.15- 399.8-400.2- 400.85-50EE	1	399.15 MHz ~ 400.85 MHz	19.01.18
☐	BAND REJECT FILTER	MICRO-TRONICS	BRM50702	G272	2.4 GHz ~ 2.5 GHz	19.01.18
☐	BAND REJECT FILTER	MICRO-TRONICS	BRM50716	G199	5.15 GHz ~ 5.88 GHz	19.01.18
☐	대역제한필터 (음성필터)	쥬싱크어스	G.227	N/A	50 Hz~5 kHz	18.07.03
☐	Dual Directional Coupler	HP	11692D	1212A03523	2 GHz ~ 18 GHz	18.07.03
☐	Dual Directional Coupler	HP	778D-012	16468	100 MHz ~2 GHz	18.07.03
☐	Dual Directional Coupler	KRYTAR	152613	153577	500 MHz ~26.5 GHz	18.07.04
☐	4Port Junction Pad	Anritsu	MA1612A	M14368	5 MHz ~3 GHz	18.07.08
☐	Divider	Weinschel	1515	MF493	0.05 GHz~18 GHz	19.01.18

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
☐	Divider	Weinschel	1515	LR261	0.05 GHz ~18 GHz	19.01.18
☐	Divider	Weinschel	1515	LR256	0.05 GHz ~18 GHz	19.01.18
☐	Splitter	MINI-CIRCUITS	ZFSC-2-10G+	F679501347-1	2 GHz~10 GHz	18.07.03
☐	Splitter	MINI-CIRCUITS	ZFSC-2-10G+	F679501347-2	2 GHz~10 GHz	18.07.03
☐	Attenuator	HP	8495B	110504721	DC~18 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	HP	8494B	2630A12857	DC~18 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	BIRD	8325	4676	20 MHz~500 MHz	19.01.18
☐	Attenuator	Weinschel	200099	8969	0.01 GHz ~ 7.0 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	Weinschel	200099	9011	0.01 GHz ~ 7.0 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	HP	30dB ATTENUATOR ASSEMBLY	3318A05137	DC~18 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	Pasternack	PE7021-30dB	1	DC ~ 1.5 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	BIRD	500-WA-MFN-30	0714	DC ~ 2.5 GHz	19.01.18
☒	Attenuator	Agilent	8493C	51401	DC ~ 26.5 GHz	18.07.04
☐	Attenuator	HP	8493C	08961	DC ~ 26.5 GHz	18.07.04
☐	Attenuator	HP	8493C	09304	DC ~ 26.5 GHz	18.07.04
☐	Attenuator	WEINSCHER	82-30-34	MB903	DC ~ 3.0 GHz	19.01.18
☐	Attenuator	KEYSIGHT	8493C	82506	DC ~ 26.5 GHz	19.01.22
☐	Attenuator	KEYSIGHT	8493C	82507	DC ~ 26.5 GHz	19.01.22
☐	Attenuator	SRT	F04-H930-01	17041001	DC ~ 9 GHz, 30 dB	19.01.18
☐	Attenuator	SRT	F04-H930-01	17041002	DC ~ 9 GHz, 30 dB	19.01.18
☐	TERMINATION	MINI-CIRCUITS	KARN-50+	01342-1	50 MHz~8 GHz	18.07.03
☐	TERMINATION	MINI-CIRCUITS	KARN-50+	01342-2	50 MHz~8 GHz	18.07.03

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
☐	Dummy Load	WEINSCHTEL	1456-3	SD248	DC ~ 3.0 GHz	19.01.18
☐	Power Combiner	MCLI	PS4-196	24678	300 MHz~26.5 GHz	18.07.04
☐	SSB Detector	N/A	SSB Detector	N/A	N/A	N/A
☐	Loop Antenna	Schwarzbeck	FMZB1513	225	9 kHz~30 MHz	19.05.10
☐	Trilog-BroadBand Antenna	S/B	VULB 9163	716	30 MHz~1 GHz	18.11.28
☐	Horn Antenna	A.H. SYSTEMS	SAS-571	414	700 MHz~18 GHz	19.02.15
☐	Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA9170	BBHA9170550	15 GHz~ 40 GHz	19.02.15
☐	Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA9170	BBHA9170551	15 GHz~40 GHz	19.02.15
☐	Preamplifier	HP	8447F	2805A02570	9 kHz~1.3 GHz	19.01.18
☐	BROADBAND AMPLIFIER	Schwarzbeck	BBV9721	PS9721-003	18 GHz - 40GHz	19.01.23
☐	EMI Test Receiver	R&S	ESU26	100552	20 Hz~ 26.5 GHz	18.04.19
☐	Bluetooth Tester	TESCOM	TC-3000C	3000C000868	2.4 GHz ~ 2.5 GHz	19.01.18

3.25 시험기자재 사진

앞면



뒷면



라벨



내부사진



-끝-