



Network

XNB-6001

レンズ分離型カメラ



Key Features

- 最大2MP (1920 x 1080) の解像度
- H.265、H.264、MJPEG、WiseStream II対応
- 最大60fps@2MP (H.265/H.264)
- WDR (120dB)、Defog、DIS
- 縦表示モード (ホールウェイビュー)
- いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去
- 音声検出、デジタルオートトラッキング
- キュー管理、ヒートマップ、人数カウント
- モーション検知、顔検出、ハンドオーバー
- メモリースロット (最大256GB)
- LDC、PoE/12V DC、双方向オーディオ対応

XNB-6001

レンズ分離型カメラ



Specifications

映像		
解像度		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Video Out		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.
レンズ		
Optional Lens		SLA-T1080F, SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680, SLA-T4680V
技能		
Day & Night		Auto(Electrical)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR, SSSR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		サポート
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力

技能

Alarm Events When Alarm Trigger Occurred	File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset
オーディオ入力	Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力	Line out

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , デジタルオートトラッキング
--------	----	---

ネットワーク

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression		G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		Optional (needs gateway)

セキュリティ

OS / Firmware Protect		Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware
ユーザー認証		ダイジェスト認証
Network authentication		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Secure Communication		HTTPS, SRTP
Access Control		IP-based access control
Data Protect		Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export
Audit		Access / System / Event Log management
Secure Storage		SDcard partition encrypt(AES-256)

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256GB x 1slot

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力	PoE	Max. 6.5W
	12VDC	Max. 6W

Mechanical

カラー	Ivory
材料	プラスチック
Product Dimensions	131.1(W)x28(H)x86(D)mm(5.16x1.1x3.39")
Product Weight	245g(0.54lb)

Compatible lenses



Video		SLA-T2480	SLA-T1080F	SLA-T2480V	SLA-T4680	SLA-T4680V
Imaging Device	サイズ	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"
	タイプ	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Effective Pixels		1,945(H)x1,109 (V) 2.16M	1,945(H)x1,109 (V) 2.16M	1,945(H)x1,109 (V) 2.16M	1,945(H)x1,109 (V) 2.16M	1,945(H)x1,109 (V) 2.16M
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.45	0.03	0.45	0.06	0.06
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.45	0.03	0.045	0.06	0.06

Lens

Focal Length (mm)		2.4	1.6	2.4	4.6	4.6
Max. Aperture Ratio (F number)	Wide	2.0	1.6	2.0	2.5	2.5
視野角度	Horizontal	138°	187°	138°	73°	73°
	Vertical	73°	113.9°	73°	39°	39°
	Diagonal	168°		165°	85°	85°
Mount Type		RJ12 connected with main unit	RJ12 connected with main unit	RJ12 connected with main unit	RJ12 connected with main unit	RJ12 connected with main unit
Focus Control		Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	湿度	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH
保管条件	温度	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)
	湿度	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH	Less than 90% RH

Mechanical

カラー	黒	黒	黒	黒	黒
材料	プラスチック	プラスチック, Metal	プラスチック, Metal	プラスチック	プラスチック, Metal
Product Dimensions	ø24x49.8mm(ø1.94"x1.96")	ø35x68.9mm(ø1.38"x2.71")	30x27.9x45mm (1.18"x0.10"x1.77")	ø24x42mm(ø0.94"x1.65")	30x20.2x45mm (1.18"x0.80"x1.77")
Product Weight	318g (0.70 lb)	321g (0.71 lb)	328g (0.72 lb)	310g (0.68 lb)	321g (0.71 lb)


XNB-6001

レンズ分離型カメラ



CAD

Unit: mm [inch]



XNB-6001
UNIT : mm[inch]

