

네트워크

XNB-6002

2MP 헤드분리 비노출형 카메라



Key Features

- 최대 2MP(1,920x1,080) 해상도
- extremeWDR(120dB), WiseNR
- 피플 카운팅, 히트맵, 대기열 관리 기능
- TPM 2.0(FIPS 140-2 level2)
- Micro SD/SDHC/SDXC 1 슬롯(최대 1TB)
- 카메라 모듈 : SLA-T2480A/T2480VA(2.4mm 렌즈), SLA-T4680A(4.6mm 렌즈)

XNB-6002

2MP 헤드분리 비노출형 카메라



Specifications

영상

해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용, USB: Micro USB Type B	

렌즈

옵션 렌즈	SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA
-------	---

카메라 기능

Day & Night	자동(전자식)	
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
노이즈 제거	WiseNR, SSNRV	
디지털 영상 흔들림 보정	지원	
안개제거	지원	
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	32개
	형태	4점의 사각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크
Gain Control	사용 안함, 최대 게인, 수동	
화이트밸런스	ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외	
LDC (렌즈왜곡보정)	지원(fisheye 렌즈 미지원)	
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어
	속도 범위	2~1/12,000초
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)	
알람 입출력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거	지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 앱 이벤트, 타임 스케줄, MQTT 구독	

카메라 기능

알람 트리거 발생시 이벤트	파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행
오디오 입력	선택가능 (마이크 입력/라인 입력)
오디오 출력	라인 출력

지능형 분석

분석 이벤트	일반	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향)
비즈니스 인텔리전스	일반	피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축		G.711 u-law /G.726 선택 가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축		수동, WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 10개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast)
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		지원

보안

OS / 펌웨어 보호	펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
사용자 인증	Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
암호통신	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
접근제어	IP 기반 접근제어
데이터 보호	인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID	기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage	TPM(Trusted platform module), HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard 암호화
보안 인증	TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2

일반

메모리	RAM	2GB
	Flash	512MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯
Edge Storage(OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯 *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC
소비 전력	PoE	Max 10.5W, typical 6.9W
	12VDC	Max 8.6W, typical 5.5W
전원 이중화		지원

외관

색상	블랙
재질	메탈, 플라스틱
RAL 코드	RAL9005
제품 치수	131.1(W)x33.5(H)x86(D)mm(5.16x1.32x3.39")
제품 무게	420g(0.93lb)

Certifications & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
환경	IEC/EN 63000

Compatible lenses



Video		SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A
촬영 소자	크기	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"
	종류	CMOS	CMOS	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.045	0.045	0.06
	흑(1/30초, 30IRE)	0.045	0.045	0.06

Lens		SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A
초점거리 (mm)		2.4	2.4	4.6
최대 구경비 (F number)	광각	2.0	2.0	2.5
화각	수평	138°	138°	73°
	수직	73°	73°	39°
	대각	165°	165°	85°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결	메인유닛과 RJ12 연결	메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정	고정	고정

Mechanical		SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A
색상		블랙	블랙	블랙
재질		플라스틱	플라스틱, 메탈	플라스틱
제품 치수		Ø24xL49.8mm	W30xH27.9xD45mm	Ø24xL49.8mm
제품 무게		318g	328g	310g

XNB-6002

2MP 헤드분리 비노출형 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

