



네트워크

Dome

XND-6085

2M H.265 돔 카메라 (extraLUX)



Key Features

- 1/2형 CMOS 탑재 2메가픽셀 카메라
- 최대 60fps@2메가픽셀 (1920x1080)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 화각(H): 100.0° (Wide)~26.2° (Tele) / 4.1~16.4mm(4x) 전동 가변 초점 렌즈
- WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%)
- 움직임, 초점 흐림, 탭퍼링 감지, 심플 포커스, 안개 보정
- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능, WDR (150dB)
- 화각 조정 편의성 극대화 (원격 PTRZ : PAN / TILT / ROTATE / ZOOM)

호환 제품



SBP-300HM6



SBP-300CM



SBP-300LM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SHP-1680F



SBP-300NB

XND-6085

2M H.265 돔 카메라 (extraLUX)



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2"
	종류	CMOS
해상도	1920x1280, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.004
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.0004
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용, USB: Micro USB Type B	

렌즈

초점거리 (mm)	4.1~16.4	
줌 배율	광학	4x
최대 구경비 (F number)	광각	0.94
	협각	2.4
화각	수평	100.0°~26.2°
	수직	54°~14.8°
	대각	116.0°~30.0°
최소 지근 거리	0.7m(2.30ft)	
포커스 제어	심플 포커스	
렌즈 타입	DC auto iris	

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	-175°~175°
	틸트	-73°~73°
	회전	-175°~175°

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range (dB)	150

카메라 기능

노이즈 제거		SSNR V
디지털 영상 흔들림 보정		지원
안개제거		지원
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	32개
	형태	다각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크
Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
LDC (렌즈왜곡보정)		지원
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지
	속도 범위	2~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
알람 입력력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋
오디오 입력		선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크
오디오 출력		라인 출력

지능형 분석

분석 이벤트	일반	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상영역(나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 디지털 자동 추적
--------	----	--

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축		G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축		수동, WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 10개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM

네트워크

응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		옵션 (게이트웨이 필요)

일반

메모리	RAM	1GB
	Flash	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 256GB 2슬롯(합계 512GB)

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
	기타	기동온도 -10°C 이상
보관 조건	온도	-40°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
소비 전력	PoE	Max. 10.2W
	12VDC	Max. 8.6W

외관

색상	아이보리
재질	플라스틱
제품 치수	Ø160x140.0mm(6.3"x5.51")
제품 무게	1.10kg(2.43lb)

XND-6085

2M H.265 돔 카메라 (extraLUX)



CAD

Unit: mm [inch]

XND-6085

