



네트워크

Fisheye

XNF-A8014R

6MP AI IR Fisheye 렌즈 카메라



Key Features

- 1.76mm 고정 스테레오 그래픽 타입 렌즈
- 디지털 회전
- AI 기반 이미지 향상을 위한 듀얼 NPU
- 해상도/프레임 속도
 - 원본 보기: 최대 30fps@2560x2560
 - 더블 파노라마: 최대 30fps@2560x1280
 - 싱글 파노라마: 최대 30fps@2560x640
 - 쿼드 뷰: 최대 30fps@2560x1920
 - Q1/Q2/Q3/Q4 (4:3): 최대 30fps@1280x960
- AI 엔진 기반 분석 이벤트: 객체 감지 (사람/얼굴/차량/번호판), IVA (가상선/영역, 진입/퇴장, 배회, 방향, 침입), 모션 감지
- AI 엔진 기반 비즈니스 인텔리전스: 사람/차량/군중 수 계산, 대기열 관리, 히트맵
- BestShot 및 색상 속성 지원
- extremeWDR, WiseNR II (AI 엔진 기반), WiseStream (AI 엔진 기반)
- WiseIR: IR 가시 거리 17m
- IP42
- Wisepower (전력 모니터링) 지원
- 디바이스 인증서 (Hanwha Vision Root CA), 보안 저장소 (FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증된 보안 요소), SBOM

호환 제품




SBP-160HMMW1



SBP-115PFA



SBP-150PMW



SBP-156KMW



SBP-300KMW1



SBP-300WMW1



SBP-300PMW2



SBP-300LMW



SPP-C7400

XNF-A8014R

6MP AI IR Fisheye 렌즈 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/1.6"
	종류	CMOS
해상도	2560x2560, 2560x1920, 2560x1280, 2560x640, 1920x960, 1920x480, 1792x1344, 1600x1600, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1024x768, 1024x512, 1024x256, 800x800, 800x600, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480, 320x240, 160x160	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	5fps
	기타	최대 20fps, PoE 모드인 경우
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.02
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.001

렌즈

초점거리 (mm)	1.76	
최대 구경비 (F number)	광각	1.8
	협각	1.8
화각	수평	185°
	수직	185°
	대각	185°
최소 지근 거리	0.5m(1.64ft)	

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	회전	Digital rotation
----------------	----	------------------

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)	
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
노이즈 제거	WiseNR II (AI엔진 기반), SSNR V	
디지털 영상 흔들림 보정	지원	
안개제거	지원	
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원

카메라 기능

프라이버시 기능	수량	32개
	형태	8점의 다각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
	다이나믹 프라이버시 기능: 색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
Gain Control		사용 안함, 최대 게인, 수동
화이트밸런스		ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반)
	속도 범위	2~1/30,000초
디지털 PTZ		지원
영상 회전		상하반전, 좌우반전
알람 입출력	입/출력	구성 가능한 I/O 포트 2개
	기타	I/O box 연결시 추가 알람 입출력 지원
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케줄, MQTT 구독, 케이스 템퍼링, Day/Night, 저장장치 중단
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행
오디오 입력		선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 3중 마이크
오디오 출력		라인 출력
조명 종류		IR LED
조명 가시거리	IR	WiseIR up to 17m(55.77ft)
IR 파장		850nm

지능형 분석

분류 가능한 객체		사람, 얼굴, 차량, 번호판
Attributes	사람	상/하의 색상
	차량	타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상
썸네일		BestShot
분석 이벤트	AI엔진 기반	객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐)
	일반	디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
비즈니스 인텔리전스		피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅

네트워크

이더넷	Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축	Opus 8/16KHz, G.711 (PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), OPUS: 16KHz(64Kbps), AAC-LC: 16/32/44.1/48KHz(48Kbps), OPUS: 48KHz(64Kbps)

네트워크

스마트 압축		WiseStream(AI엔진 기반)
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 5개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T, M
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		지원

보안

OS / 펌웨어 보호	펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
사용자 인증	Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
암호통신	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP, 802.1AE(MACsec)
접근제어	IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
데이터 보호	인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID	기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage	SDcard 암호화, Secure element
공급망 보안	SBOM
보안 인증	Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645)

일반

SoC	타입	Wisenet9
	Dual NPU	지원
메모리	RAM	4GB
	Flash	8GB eMMC
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯
Edge Storage(OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯 *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
	기타	In PoE+ mode, IR illuminator will turn off if the temperature is higher than 50°C

동작 환경 및 전원

보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
전원		PoE (IEEE802.3af, Class3), PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 12VDC
소비 전력	PoE	Max. 19.8W, typical 10.5W
	12VDC	Max 20.0W, typical 10.9W
Wisepower		파워 모드, 파워 모니터링
전원 이중화		지원

외관

색상		화이트
재질		알루미늄, 하드코팅 돔
재질 관리	선언	RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018)
RAL 코드		RAL9003
제품 치수		Ø160x60.4mm(6.23x2.38")
제품 무게		1000g (2.20lb)
호환 광박스		Single, Double, 4" Octagon, Square


Certifications & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
환경	IEC/EN 63000, IEC 60529 IP42

DORI (EN62676-4 standard)


Detect (25PPM/ 8PPF)	광각	31.4m(102.97ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	광각	12.6m(41.19ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	광각	6.3m(20.59ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	광각	3.1m(10.30ft)

XNF-A8014R
6MP AI IR Fisheye 렌즈 카메라



CAD

Unit: mm [inch]



© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.