



Network

Bullet

XNO-6085R

2M H.265 IR付 バレットカメラ (extraLUX)



Key Features

- 4.1 ~ 16.4mm (4倍) 電動バリフォーカルレンズ
- 0.004Lux@F0.94 (カラー)、0.0004Lux@F0.94 (白黒)
- H.265、H.264、MJPEG対応、WiseStreamII対応
- デイナイト (ICR)、WDR (150dB)、曇り除去
- 内蔵ジャイロセンサーによるDIS
- うろつき検知、方向性、曇り除去、音声検出
- デジタルオートトラッキング、サウンド分類、いたずら検知
- モーション検知、ハンドオーバー
- メモリースロット (最大512GB)
- 縦表示モード (ホールウェイビュー)
- IR距離70m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10、LDC、PoE、24V AC

Compatible Devices



SBP-302PM

XNO-6085R

2M H.265 IR付 バレットカメラ
(extraLUX)



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.004
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.0004
Video Out		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.
レンズ		
Focal Length (mm)		4.1~16.4
Zoom Ratio	Optical	4x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	0.94
	Tele	2.4
視野角度	Horizontal	100.0°~26.2°
	Vertical	54°~14.8°
	Diagonal	116.0°~30.0°
Min. Object Distance		0.7m(2.30ft)
Focus Control		シンプルフォーカス, 手動
Lens Type		DC auto iris
技能		
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC , WDR, SDR
Wide Dynamic Range (dB)		150
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		サポート
曇り除去		サポート

技能

モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	Polygonal zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset,send message by HTTP/HTTPS/TCP
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力		Line out
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	70m(229.66ft)
IR Wavelength		850nm

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction), デジタルオートトラッキング
--------	----	--

ネットワーク

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression		G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル

ネットワーク

プロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM	
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection	Optional (needs gateway)	

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware	
ユーザー認証	ダイジェスト認証	
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Secure Communication	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP	
Access Control	IP-based access control	
Data Protect	Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export	
Audit	Access / System / Event Log management	
Secure Storage	SDcard partition encrypt(AES-256)	

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 512GB x 2slot(Total 1TB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -35°C
保管条件	温度	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC	
消費電力	PoE	Max. 12.95W
	12VDC	Max. 11.5W
	24VAC	Max. 14.5W

Mechanical

カラー	ダークグレー	
材料	アルミニウム	
Product Dimensions	ø91x388.6mm(3.85x15.3")	
Product Weight	2,350g(5.18lb)	

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X
----	--

2M H.265 IR付 バレットカメラ
(extraLUX)

Unit: mm [inch]

