

출하검사 결과 성적서

Model	1/2 형 차번식별 [XN0-6095RH]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	CMOS 센서	1/2 형 CMOS 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	영상출력상태	1920*1080 최대 60fps 나옴 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 특성	압축코덱	H.265/H.264/MJPEG 지원	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	초점거리	8 ~ 50mm	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	역광보정	정상 동작할 것(BLC, HLC, WDR)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	렌즈왜곡 보정(LDC)	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	저조도 특성	컬러 0.0006Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	야간 가시거리	최대 20M(차번식별), 100m(방범용)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	영상흔들림보정	정상 동작할 것(자이로센서)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	식별속도	최대 120Km/h(20m 이내 거리)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신 뢰 성	방진/방수	IP66	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20 (2시간이상)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	정격전압/소비전력	AC 24V, DC 12V, PoE 지원, 최대 14.5W	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				