



네트워크

Bullet

# XNO-8020R

5M H.265 IR Bullet 카메라



## Key Features

- 1/1.8형 6메가픽셀 CMOS 채용
- 최대 30fps@5메가픽셀 (2560x1920)
- 화각(H): 97.5° / 3.7mm 고정 초점렌즈
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- WiseStreamII 지원 (대역폭 최대 99% 절감)
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 30m
- Day & Night (ICR), WDR (120dB) 역광보정
- 움직임, 초점 흐림, 탭퍼링 감지, 안개 보정
- IP67, IP66, 방진/방수 규격, IK10 충격 대응 규격 획득
- 메모리 카드 2개 슬롯 (최대 512GB 지원)

# XNO-8020R

5M H.265 IR Bullet 카메라



## Specifications

| 영상         |                                                                                                                                                    |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 촬영 소자      | 크기                                                                                                                                                 | 1/1.8"                 |
|            | 종류                                                                                                                                                 | CMOS                   |
| 해상도        | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |                        |
| 최대 프레임레이트  | H.265/H.264                                                                                                                                        | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|            | MJPEG                                                                                                                                              | 30fps                  |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE)                                                                                                                                   | 0.16                   |
|            | 흑백(1/30초, 30IRE)                                                                                                                                   | 0.016                  |
| 영상 출력      | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용,<br>USB: Micro USB Type B                                                                                       |                        |

| 렌즈                |    |              |
|-------------------|----|--------------|
| 초점거리 (mm)         |    | 3.7          |
| 최대 구경비 (F number) | 광각 | 1.6          |
| 화각                | 수평 | 97.5°        |
|                   | 수직 | 71.9°        |
|                   | 대각 | 126.2°       |
| 최소 지근 거리          |    | 0.4m(1.31ft) |
| 포커스 제어            |    | 심플 포커스       |

| 카메라 기능                  |         |                              |
|-------------------------|---------|------------------------------|
| Day & Night             |         | 자동(ICR)                      |
| 역광보정                    |         | BLC, HLC, WDR, DWDR, SDDR    |
| Wide Dynamic Range (dB) |         | 120                          |
| 노이즈 제거                  |         | SSNR V                       |
| 디지털 영상 흔들림 보정           |         | 지원                           |
| 안개제거                    |         | 지원                           |
| 움직임 감지                  | 수량      | 8개                           |
|                         | 형태      | 8점의 다각형 지원                   |
| 프라이버시 기능                | 수량      | 32개                          |
|                         | 형태      | 다각형 지원                       |
|                         | 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크 |

### 카메라 기능

|                |       |                                                                                                        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gain Control   |       | 낮음, 중간, 높음                                                                                             |
| 화이트밸런스         |       | ATW, AWC, 수동, 실내, 실외                                                                                   |
| LDC (렌즈왜곡보정)   |       | 지원                                                                                                     |
| 전자셔터           | 모드    | 최소, 최대, 플리커 방지                                                                                         |
|                | 속도 범위 | 2~1/12,000초                                                                                            |
| 영상 회전          |       | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)                                                                              |
| 알람 입출력         | 입/출력  | 입력 1개, 출력 1개                                                                                           |
| 알람 트리거         |       | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력                                                                                 |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 |       | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP,<br>알림: 이메일,<br>녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력,<br>핸드오버: PTZ 프리셋 |
| 오디오 입력         |       | 선택가능(마이크 입력/라인 입력)                                                                                     |
| 오디오 출력         |       | 라인 출력                                                                                                  |
| 조명 종류          |       | IR LED                                                                                                 |
| 조명 가시거리        | IR    | 30m(98.42ft)                                                                                           |
| IR 파장          |       | 850nm                                                                                                  |

### 지능형 분석

|            |    |                                                                                                           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분석 이벤트     | 일반 | 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 디지털 자동 추적 |
| 비즈니스 인텔리전스 | 일반 | 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵                                                                                        |

### 네트워크

|          |         |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이더넷      |         | RJ-45(10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                                        |
| 비디오 압축   |         | H.265: Main,<br>H.264: Main/Baseline/High,MJPEG                                                                                                                                                                            |
| 오디오 압축   |         | G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz,<br>G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps,<br>AAC-LC: 48Kbps at 16KHz                                                                                                   |
| 스마트 압축   |         | 수동, WiseStream II                                                                                                                                                                                                          |
| 비트레이트 제어 |         | H.265/H.264: CBR 또는 VBR,<br>MJPEG: VBR                                                                                                                                                                                     |
| 스트리밍     | 유니캐스트   | 최대 20명                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 멀티캐스트   | 지원                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 멀티 스트리밍 | 최대 10개 프로파일                                                                                                                                                                                                                |
| 프로토콜     |         | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,<br>SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,<br>QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM |
| 응용 인터페이스 | ONVIF   | S, G, T                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 기타      | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform                                                                                                                                                                              |

### 보안

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 사용자 인증 | Digest authentication |
|--------|-----------------------|

## 보안

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 네트워크 인증   | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)  |
| 암호통신      | HTTPS, SRTP                     |
| 접근제어      | IP 기반 접근제어                      |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 |

## 일반

|              |                    |                        |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 메모리          | RAM                | 1GB                    |
|              | Flash              | 256MB                  |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 256GB 2슬롯(합계 512GB) |

## 동작 환경 및 전원

|       |       |                                 |
|-------|-------|---------------------------------|
| 동작 조건 | 온도    | -30°C~+55°C                     |
|       | 습도    | 0~90% RH(non-condensing)        |
|       | 기타    | 기동온도 -20°C 이상                   |
| 보관 조건 | 온도    | -50°C~+60°C                     |
|       | 습도    | 0~90% RH(non-condensing)        |
| 전원    |       | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
| 소비 전력 | PoE   | Max 10.3W                       |
|       | 12VDC | Max 9.3W                        |

## 외관

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 색상    | 다크그레이                    |
| 재질    | 알루미늄                     |
| 제품 치수 | Ø70x296mm(Ø2.76"x11.65") |
| 제품 무게 | 1220g(2.69 lb)           |

## Certifications & Standards

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 환경 | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X |
|----|------------------------------------------------------------------|

# XNO-8020R

5M H.265 IR Bullet 카메라



## CAD

Unit: mm [inch]

