



Network

PTZ

XNP-6040H

2MP H.265 ネットワーク 4.3倍ズーム PTZカメラ



Key Features

- 最大2MP (1920 x 1080) の解像度
- 2.8 ~ 12mm (4.3倍) 光学ズーム、24倍デジタルズーム
- H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
- /IP66、IK10
- デイナイト (ICR)、WDR (150dB)
- 内蔵ジャイロセンサーによる手振れ補正
- モーション/方向/霧/音声検出
- SD/SDHC/SDXCメモリスロット (最大512GB)、PoE/12V DC

Compatible Devices



SBP-300CM



SBV-136B



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B



SHD-1408FW



SBP-301HM5



SBP-300NB

XNP-6040H

2MP H.265 ネットワーク 4.3倍ズーム
PTZカメラ



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.015
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.0015
Video Out	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.	

レンズ		
Focal Length (mm)	2.8~12	
Zoom Ratio	Optical	4.3x
	Digital	32x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.4
視野角度	Horizontal	119.5°~27.9°
	Vertical	62.8°~15.7°
	Diagonal	142.1°~32.0°
Min. Object Distance	1.5m(4.92ft)	
Focus Control	自動, 手動, Oneshot AF	
Lens Type	DC auto iris	

Pan / Tilt / Rotate		
Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~90°
Pan Speed	プリセット	Max. 60°/sec
	手動	0.1°/sec~60°/sec
Tilt Speed	プリセット	Max. 60°/sec
	手動	0.1°/sec~60°/sec

Pan / Tilt / Rotate

シーケンス	Preset(300ea), スイング, Group(6ea), 追跡, ツアー, オートラン, スケジュール
Preset Accuracy	±0.5°

技能

方向インジケーター		サポート
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC , WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)		150
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		Support(built-in gyro sensor)
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
シリアルインターフェイス		RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers.アラーム出力, Handover: PTZ preset
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力		Line out
自動トラッキング		サポート

分析

分析イベント	通常	モーション検知, タンバリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction)
--------	----	---

ネットワーク

Ethernet	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/High, MJPEG

ネットワーク

Audio Compression		G.711 u-law / G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		Optional (needs gateway)

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256GB x 2slot(Total 512GB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力	PoE	Max. 9.6W
	12VDC	Max. 8.6W

Mechanical

カラー	Ivory	
材料	アルミニウム	
Product Dimensions	ø136x106mm(5.35x4.17")	
Product Weight	780g(1.72lb)	

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	22.4m(73.47ft)
	Tele	154.6m(507.18ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	9.0m(29.39ft)
	Tele	61.8m(202.87ft)

DORI (EN62676-4 standard)

Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	4.5m(14.69ft)
	Tele	30.9m(101.44ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	2.2m(7.35ft)
	Tele	15.5m(50.72ft)

XNP-6040H

2MP H.265 ネットワーク 4.3倍ズーム
PTZカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

