



Network

PTZ

XNP-6040H

Telecamera IP Dome PTZ 4.3x 2 MP



Key Features

- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- 2,8 ~ 12 mm (4.3x), zoom digitale 24x
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- Supporta WiseStreamII
- Day & Night (ICR), WDR (150 dB)
- Stabilizzazione digitale dell'immagine con giroscopio integrato
- Stazionamento, rilevazione direzione, defog, rilevazione audio, tracking automatico digitale, classificazione suoni, manomissione
- Motion detector
- Ingresso per schede SD/SDHC/SDXC (max 512 GB), PoE / 12 V DC
- IP66, IK10

XNP-6040H

Telecamera IP Dome PTZ 4.3x 2 MP



Specifications

Video		
Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/2,8"
	Tipo	CMOS
Risoluzione		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps (60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)	0.015
	B/N (1/30 sec, 30IRE)	0.0015
Uscita video		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B
Optica		
Lunghezza focale (mm)		2.8~12
Rapporto di zoom	Ottico	4.3x
	Digitale	32x
Rapporto di apertura massimo (numero F)	Grandangolo	1.4
Campo visivo angolare	Orizzontale	119.5°~27.9°
	Verticale	62.8°~15.7°
	Diagonale	142.1°~32.0°
Minimo Distanza oggetto		1.5m(4.92ft)
Controllo messa a fuoco		Automatico, Manuale, Oneshot AF
Tipo di Ottica		DC auto iride
Panoramica / Inclina / Ruota		
Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione	Panoramica	0°~350°
	Inclina	0°~90°
Velocità panoramica	Preimpostato	Max. 60°/sec
	Manuale	0.1°/sec~60°/sec
Velocità di inclinazione	Preimpostato	Max. 60°/sec
	Manuale	0.1°/sec~60°/sec

Panoramica / Inclina / Ruota

Sequenza	Preimpostato (300ea), Swing, Gruppo (6ea), Traccia, Tour, Esecuzione automatica, Programma
Precisione Preimpostato	±0,5°

Efficienza

Indicatore di direzione		Supporto
Giorno e notte		Auto (ICR)
Compensazione retroilluminazione		BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)		150
Riduzione digitale del rumore		SSNR V
Stabilizzazione dell'immagine		Supporto (sensore giroscopico integrato)
Defog		Supporto
Rilevamento movimento	Quantità	8ea
	Forma	Zone poligonali a 8 punti
Mascheramento della privacy	Quantità	32ea
	Forma	Zone quadrangolari a 4 punti
	Colore / Opzione	Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico
Controllo guadagno		Basso, Medio, Alto
Bilanciamento del bianco		ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno
Otturatore elettronico	Modalità	Minimo, Massimo, Anti sfarfallio
	Intervallo di velocità	2~1/12.000 sec
Rotazione video		Capovolgi, Ribalta
Interfaccia seriale		RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Interfaccia allarme	Ingresso/Uscita	Ingresso 1ea, Uscita 1ea
Attivazione allarme		Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme
Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme		Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi,Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ
Ingresso audio		Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea)
Uscita audio		Uscita linea
Tracciamento automatico		Supporto

Analisi

Eventi analitici	Normale	Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento nebbia, Rilevamento volti, Rilevamento audio, Classificazione suono, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa), Linea virtuale (Attraversamento, Direzione)
------------------	---------	--

Rete

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
----------	----------------------

Rete

Compressione video		H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG
Compressione audio		G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz
Codec intelligente		Manuale, WiseStream II
Controllo bitrate		H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	Fino a 20 utenti
	Multicast	Supporto
	Streaming multiplo	Fino a 10 profili
Protocollo		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	ONVIF	S, G, T
	Altri	SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision
Connessione diretta al cloud		Opzionale (necessita di gateway)

Generale

Memoria	RAM	1 GB
	Flash	256 MB
Archiviazione Edge	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB)

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-30 °C~+55 °C (-22°F~+131°F)
	Umidità	0~90% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	Temperatura	-30 °C~+60 °C (-22°F~+140°F)
	Umidità	0~90% UR (senza condensa)
Tensione di ingresso		PoE (IEEE802.3af, Classe3), 12 V CC
Consumo energetico	PoE	Max. 9.6W
	12 V CC	Max. 8.6W

Meccanico

Colore	Avorio
Materiale	Alluminio
Dimensioni del prodotto	ø136x106mm(5.35x4.17")
Peso del prodotto	780g(1.72lb)

DORI (norma EN62676-4)

Rilevamento (25PPM / 8PPF)	Grandangolo	22.4m(73.47ft)
	Telescopico	154.6m(507.18ft)
Osserva (63PPM / 19PPF)	Grandangolo	9.0m(29.39ft)
	Telescopico	61.8m(202.87ft)

DORI (norma EN62676-4)

Riconoscimento (125PPM / 38PPF)	Grandangolo	4.5m(14.69ft)
	Telescopico	30.9m(101.44ft)
Identifica (250PPM / 76PPF)	Grandangolo	2.2m(7.35ft)
	Telescopico	15.5m(50.72ft)


XNP-6040H

Telecamera IP Dome PTZ 4.3x 2 MP



CAD

Unit: mm [inch]



Compatible Devices



SBP-300B



SBP-300CM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300NB



SBP-300PM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-301HM2