



Network

PTZ

XNP-6550RH

2M H.265 ネットワーク IR付 55倍ズーム PTZカメラ



Key Features

- 最大2MP (1920 x 1080) の解像度
- 4.75 ~ 261.4mm (55倍) 光学ズームレンズ
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- ジャイロセンサーを内蔵したDIS
- 最大IR照射距離: 500m
- H.265、H.264、MJPEG対応、WiseStreamII対応
- インテリジェントビデオ/オーディオ分析、曇り除去 (光学)
- microSD/SDHC/SDXCメモリー2スロット (最大512 GB)
- IP66、IK10

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B



SBP-303HF



SBP-300NB

XNP-6550RH

2M H.265 ネットワーク IR付 55倍ズーム PTZカメラ



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.02
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.002
Video Out		CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation
レンズ		
Focal Length (mm)		4.75~261.4
Zoom Ratio	Optical	55x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
	Tele	6.5
視野角度	Horizontal	58.6°~1.23°
	Vertical	34.8°~0.71°
Min. Object Distance		5m(16.40ft)
Focus Control		自動, 手動, Oneshot AF
Lens Type		DC auto iris
Pan / Tilt / Rotate		
Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~360°
	Tilt	-5°~90°
Pan Speed	プリセット	Max. 400°/sec
	手動	0.024°/sec~250°/sec
Tilt Speed	プリセット	Max. 250°/sec
	手動	0.024°/sec~250°/sec
シーケンス		Preset(300ea), スイング, Group(6ea), 追跡, ツアー, オートラン, スケジュール
Preset Accuracy		±0.2°

技能

方向インジケータ		サポート
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range (dB)		150
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		Support(built-in gyro sensor)
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	Rectangular zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
シリアルインターフェイス		RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm Interface	In/Out	Input 4ea / Output 2ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力		Line out
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	500m(1,640.42ft)
IR Wavelength		850nm
自動トラッキング		サポート

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, 衝撃検知, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction)
--------	----	---

ネットワーク

Ethernet	SFP, RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

ネットワーク

Audio Compression		G.711 u-law / G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205
Application Programming Interface	ONVIF	s, G
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

セキュリティ

ユーザー認証	ダイジェスト認証
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Secure Communication	HTTPS, SRTP
Access Control	IP-based access control
Audit	Access / System / Event Log management

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256GB x 2slot(Total 512GB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	AC24: -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) / HPoE: -40°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, HPoE(IEEE802.3bt type4, Class7)
消費電力	PoE	Max. 60W, typical : 30W
	24VAC	Max. 92W, typical : 30W

Mechanical

カラー	Ivory, 黒
材料	アルミニウム, プラスチック
Product Dimensions	ø236.9x407.7mm(9.33x16.05")
Product Weight	7.1Kg(15.65lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	68.4m(224.5ft)
	Tele	3577.4m(11736.7ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	27.4m(89.8ft)
	Tele	1430.9m(4694.7ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	13.7m(44.9ft)
	Tele	715.5m(2347.3ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	6.8m(22.5ft)
	Tele	357.7m(1173.7ft)

XNP-6550RH

2M H.265 ネットワーク IR付 55倍ズーム PTZカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

