



Network

PTZ

XNP-9300RW

4Kネットワーク30倍ズーム IR PTZ（ワイパー付）



Key Features

- 最大4Kの解像度
- 5～150mm（30倍）光学ズーム
- 最大IR照射距離200m
- デイナイト（ICR）、エクストリームWDR、DIS（内蔵ジャイロセンサー）
- インテリジェント分析、オブジェクトオートトラッキング（人/車両）、ターゲットロックトラッキング
- H.264、H.265、MJPEG、WiseStream II対応
- IP66、IK10、NEMA4X
- PTZ PLUSデザインの適用（コンパクト、軽量、シンプルなケーブル接続）
- インジェクタによる SFP サポート

Compatible Devices



SBP-300LMW



SBP-156HMW



SBP-300WMW1



SBP-156LMW



SBP-300KMW



SBP-300BW




SBP-300PMW



SBP-156WMW



SBP-300WMW



SBP-156KMW



SBP-156CMW



SBP-300CMW

XNP-9300RW

4Kネットワーク30倍ズーム IR PTZ
(ワイパー付)



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度	3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps(@8MP Max. 5fps)
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.1
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.01

レンズ

Focal Length (mm)		5~150
Zoom Ratio	Optical	30x
	Digital	32x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
	Tele	4.56
視野角度	Horizontal	57.42°~2.19°
	Vertical	33.54°~1.25°
Min. Object Distance		3m(9.84ft)
Focus Control		Oneshot AF, フォーカス保存
Lens Type		DC auto iris

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	360° Endless
	Tilt	90°~20°
Pan Speed	プリセット	Max. 500°/sec
	手動	0.024°/sec~250°/sec
Tilt Speed	プリセット	Max. 350°/sec
	手動	0.024°/sec~250°/sec
シーケンス		Preset(300ea), スイング, Group(6ea), 追跡, ツアー, オートラン, スケジュール

Pan / Tilt / Rotate		
Preset Accuracy		Up to $\pm 0.1^\circ$, Pan/Tilt correction
技能		
方向インジケーター		サポート
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR, SDDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		Support(built-in gyro sensor)
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		最大ゲイン, 手動
ホワイトバランス		ATW, NarrowATW, AWC, 手動, 室内, 屋外, Mercury, Sodium
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		Flip&Mirror
Alarm Interface	その他	Support alarm I/O via optional I/O box
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, File upload(video clip): FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset,send message by HTTP/HTTPS/TCP,Audio clip playback, MQTT: publication
オーディオ入力		オプションの I/O ボックスでサポート
オーディオ出力		オプションの I/O ボックスでサポート
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	Wise IR 200m(656.17ft)
IR Wavelength		850nm
Water Removal		Support(with Wiper, Lens heater)
自動トラッキング		サポート, Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking

分析		
分析イベント	通常	モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, 衝撃検知, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction)

ネットワーク

Ethernet		Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		サポート

セキュリティ

OS / Firmware Protect		Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware
ユーザー認証		ダイジェスト認証, Prevent brute-force attack
Network authentication		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Secure Communication		HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
Access Control		IP-based access control
Data Protect		Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export
Audit		Access / System / Event Log management
デバイスID		Device certificate(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage		TPM(Trusted platform module), HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256)
Security Certificate		CyberSecurity assurance program UL CAP(UL 2900-2-3 L2)

一般

メモリ	RAM	4GB
	フラッシュ	512MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 512GB x 2slot(Total 1TB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	湿度	0~100% RH(condensing)
	その他	+74°C(+165°F)(Max) based on NEMA-TS 2(2.2.7), Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)

Environmental & Electrical

EPA(Effective Projected Area)		0.048m ²
Input Voltage		PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6)
消費電力	PoE	Max. 42W, Typical 20W

Mechanical

カラー	白, 黒	
材料	アルミニウム, PC(Polycarbonate)	
RAL Code	RAL9003, RAL9005	
Product Dimensions	ø184.9x318.8mm(7.28x12.55")	
Product Weight	5,400g(11.90lb)	

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	140.2m(460ft)
	Tele	4018.1m(13182.6ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	56.1m(184ft)
	Tele	1607.2m(5273.1ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	28.0m(92ft)
	Tele	803.6m(2636.5ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	14.0m(46ft)
	Tele	401.8m(1318.3ft)

XNP-9300RW

4Kネットワーク30倍ズーム IR PTZ
(ワイパー付)



CAD

Unit: mm [inch]

