



Network

Dome

XNV-6022R

2M H.265 ネットワーク IR付 モバイルカメラ



Key Features

- 最大2MP (1920 x 1080) の解像度
- すべての解像度で最大60fps (H.265/H.264)
- 0.04Lux@F2.0 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LED オン)
- 3.6mm 固定レンズ
- H.265、H.264、MJPEG 対応
- デイナイト (ICR)、WDR (150dB)
- SD/SDHC/SDXC メモリースロット (最大256GB)
- IR 照射距離 15m、IP66、IK10、NEMA4X
- 縦表示モード (ホールウェイビュー)、PoE、LDC サポート

XNV-6022R

2M H.265 ネットワーク IR付 モバイル
カメラ



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.04
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.004
Video Out		USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.

レンズ		
Focal Length (mm)		3.6
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	2.0
視野角度	Horizontal	94.8°
	Vertical	49.3°
	Diagonal	114.3°
Focus Control		Fixed

Pan / Tilt / Rotate		
Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	±5°
	Tilt	0°~67°
	回転	±90°

技能	
Day & Night	Auto(ICR)
Backlight Compensation	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)	150
Digital Noise Reduction	SSNR V
Digital Image Stabilization	サポート
曇り除去	サポート

技能

モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in), Built-in MIC
オーディオ出力		Line out
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	15m(49.21ft)
IR Wavelength		850nm

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction), デジタルオートトラッキング
--------	----	--

ネットワーク

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression		G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PPPoE, PIM-SM

ネットワーク

Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware	
ユーザー認証	ダイジェスト認証	
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Secure Communication	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP	
Access Control	IP-based access control	
Data Protect	Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export	
Audit	Access / System / Event Log management	
Secure Storage	SDcard partition encrypt(AES-256)	

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256GB x 1slot

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	PoE	Max. 6.70W

Mechanical

カラー	Ivory	
材料	アルミニウム	
Product Dimensions	98.9x52.0x100.0mm(3.89x2.05x3.94")	
Product Weight	295g(0.65lb)	

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X	
----	--	--

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	35.3m(115.85ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	14.1m(46.34ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	7.1m(23.17ft)

DORI (EN62676-4 standard)

Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	3.5m(11.58ft)
-----------------------------	------	---------------

XNV-6022R

2M H.265 ネットワーク IR付 モバイル
カメラ



CAD

Unit: mm [inch]

