



Network

Dome

XNV-6085

2M H.265 ネットワーク カメラ (extraLUX)



Key Features

- 最大2MP (1920 x 1080) の解像度
- 4.1 ~ 16.4mm (4倍) 電動バリフォーカルレンズ
- 0.004Lux@F0.94 (カラー)、0.0004Lux@F0.94 (白黒)
- 最大60fps@すべての解像度 (H.265/H.264)
- H.265、H.264、MJPEG対応
- デイナイト (ICR)、WDR (150dB)、曇り除去
- IVA、モーション検知、ハンドオーバー
- SD/SDHC/SDXCメモリースロット (最大512GB)
- 縦表示モード (ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート
- IP67/IP66、NEMA 4X、IK10サポート
- リモートPTRZ (パンニング/チルト/回転/ズーム) 制御により、画角調整コストを削減

Compatible Devices



SBP-300HM6



SBP-300CM



SBV-158G



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SPB-VAN81



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B



SHD-1600FPW



SBP-160TM



SHP-1680FW

XNV-6085

2M H.265 ネットワーク カメラ
(extraLUX)



Specifications

映像		
Imaging Device	サイズ	1/2"
	タイプ	CMOS
解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	60fps/50fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.004
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.0004
Video Out	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.	

レンズ		
Focal Length (mm)	4.1~16.4	
Zoom Ratio	Optical	4x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	0.94
	Tele	2.4
視野角度	Horizontal	100.0°~26.2°
	Vertical	54°~14.8°
	Diagonal	116.0°~30.0°
Min. Object Distance	0.7m(2.30ft)	
Focus Control	シンプルフォーカス, 手動	
Lens Type	DC auto iris	

Pan / Tilt / Rotate		
Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	-175°~175°
	Tilt	-73°~73°
	回転	-175°~175°
	その他	Remote adjustment(Max. 200cycles)

技能	
Day & Night	Auto(ICR)

技能

Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR, SSSR
Wide Dynamic Range (dB)		150
Digital Noise Reduction		SSNR V
Digital Image Stabilization		サポート
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	Polygonal zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset,send message by HTTP/HTTPS/TCP
オーディオ入力		Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力		Line out

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction), デジタルオートトラッキング
--------	----	--

ネットワーク

Ethernet	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression	G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec	手動, WiseStream II
ビットレートコントロール	H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR

ネットワーク

Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 10プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		Optional (needs gateway)

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware	
ユーザー認証	ダイジェスト認証	
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Secure Communication	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP	
Access Control	IP-based access control	
Data Protect	Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export	
Audit	Access / System / Event Log management	
Secure Storage	SDcard partition encrypt(AES-256)	

一般

メモリ	RAM	1GB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 512GB x 2slot(Total 1TB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -35°C
保管条件	温度	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC
消費電力	PoE	Max 12.1W
	12VDC	Max. 11.1W
	24VAC	Max. 13.5W

Mechanical

カラー	Ivory
材料	アルミニウム

Mechanical

Product Dimensions	ø160x140.0mm(6.30x5.51")
Product Weight	1,400g(3.09lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X
----	--

XNV-6085

2M H.265 ネットワーク カメラ
(extraLUX)



CAD

Unit: mm [inch]

XNV-6085

