



네트워크

Dome

## XNV-8081R

5M H.265 IR 반달돔 카메라

EAC

UL  
LISTED

NDA

CE

FC

### Key Features

- 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS 채용
- 화각(H): 92.1° (Wide) ~ 38.7° (Tele) / 3.9~9.4mm(2.4x) 전동 가변 초점 렌즈
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 모듈러 제품 디자인
- 자이로센서를 적용한 흔들림 보정 기능

### 호환 제품



SBP-390MMW2 SBP-300CMW

# XNV-8081R

5M H.265 IR 반달돔 카메라



## Specifications

### 영상

|            |                                                                                                                                                    |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 촬영 소자      | 크기                                                                                                                                                 | 1/1.8"                 |
|            | 종류                                                                                                                                                 | CMOS                   |
| 해상도        | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x640, 640x360, 320x240 |                        |
| 최대 프레임레이트  | H.265/H.264                                                                                                                                        | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|            | MJPEG                                                                                                                                              | 30fps                  |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE)                                                                                                                                   | 0.07                   |
|            | 흑백(1/30초, 30IRE)                                                                                                                                   | 0.007                  |
| 영상 출력      | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용,<br>USB: Micro USB Type B                                                                                       |                        |

### 렌즈

|                   |                                    |              |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 초점거리 (mm)         | 3.9~9.4                            |              |
| 줌 배율              | 광학                                 | 2.4x         |
| 최대 구경비 (F number) | 광각                                 | 1.3          |
| 화각                | 수평                                 | 92.1°~38.7°  |
|                   | 수직                                 | 67.2°~29.0°  |
|                   | 대각                                 | 119.9°~48.6° |
| iFoV              | Non                                |              |
| 최소 지근 거리          | 0.5m(1.64ft)                       |              |
| 포커스 제어            | 심플 포커스                             |              |
| 렌즈 타입             | DC auto iris, P iris(IR corrected) |              |

### 팬 / 틸트 / 회전

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 팬  | 0°~360°  |
|                | 틸트 | -45°~85° |
|                | 회전 | 0°~355°  |

### 카메라 기능

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Day & Night             | 자동(ICR)             |
| 역광보정                    | BLC, HLC, WDR, SSDR |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120                 |

### 카메라 기능

|                |         |                                                                                                               |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 노이즈 제거         |         | SSNRV                                                                                                         |
| 디지털 영상 흔들림 보정  |         | 지원(자이로 센서 내장)                                                                                                 |
| 안개제거           |         | 지원                                                                                                            |
| 움직임 감지         | 수량      | 8개                                                                                                            |
|                | 형태      | 8점의 다각형 지원                                                                                                    |
| 프라이버시 기능       | 수량      | 32개                                                                                                           |
|                | 형태      | 다각형 지원                                                                                                        |
|                | 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크                                                                                  |
| Gain Control   |         | 낮음, 중간, 높음                                                                                                    |
| 화이트밸런스         |         | ATW, AWC, 수동, 실내, 실외                                                                                          |
| LDC (렌즈왜곡보정)   |         | 지원                                                                                                            |
| 전자셔터           | 모드      | 최소, 최대, 플리커 방지                                                                                                |
|                | 속도 범위   | 2~1/12,000초                                                                                                   |
| 영상 회전          |         | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)                                                                                     |
| 알람 입출력         | 입/출력    | 입력 1개, 출력 1개                                                                                                  |
| 알람 트리거         |         | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력                                                                                        |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 |         | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP,<br>알람: 이메일,<br>녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력,<br>핸드오버: PTZ 프리셋, 음원 재생 |
| 오디오 입력         |         | 선택가능(마이크 입력/라인 입력)                                                                                            |
| 오디오 출력         |         | 라인 출력                                                                                                         |
| 조명 종류          |         | IR LED                                                                                                        |
| 조명 가시거리        | IR      | 50m(164.04ft)                                                                                                 |

### 지능형 분석

|            |    |                                                                                                           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분석 이벤트     | 일반 | 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 디지털 자동 추적 |
| 비즈니스 인텔리전스 | 일반 | 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵                                                                                        |

### 네트워크

|          |         |                                                                                                                               |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이더넷      |         | RJ-45(10/100BASE-T)                                                                                                           |
| 비디오 압축   |         | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG                                                                                        |
| 오디오 압축   |         | G.711 u-law /G.726 선택 가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz,<br>G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps,<br>AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
| 스마트 압축   |         | 수동, WiseStream II                                                                                                             |
| 비트레이트 제어 |         | H.265/H.264: CBR 또는 VBR,<br>MJPEG: VBR                                                                                        |
| 스트리밍     | 유니캐스트   | 최대 20명                                                                                                                        |
|          | 멀티캐스트   | 지원                                                                                                                            |
|          | 멀티 스트리밍 | 최대 10개 프로파일                                                                                                                   |

## 네트워크

|          |       |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로토콜     |       | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM |
| 응용 인터페이스 | ONVIF | S, G, T                                                                                                                                                                                                              |
|          | 기타    | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform                                                                                                                                                                        |

## 보안

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 사용자 인증    | Digest authentication           |
| 네트워크 인증   | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)  |
| 암호통신      | HTTPS, SRTP                     |
| 접근제어      | IP 기반 접근제어                      |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)    |

## 일반

|              |                    |                        |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 메모리          | RAM                | 1GB                    |
|              | Flash              | 256MB                  |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 256GB 2슬롯(합계 512GB) |

## 동작 환경 및 전원

|       |       |                                        |
|-------|-------|----------------------------------------|
| 동작 조건 | 온도    | -50°C~+60°C                            |
|       | 습도    | 0~90% RH(non-condensing)               |
|       | 기타    | 기동온도 -35°C 이상                          |
| 보관 조건 | 온도    | -50°C~+60°C                            |
|       | 습도    | 0~90% RH(non-condensing)               |
| 전원    |       | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC |
| 소비 전력 | PoE   | Max 12.95W, typical 10.90W             |
|       | 12VDC | Max 11.7W, typical 8.90W               |
|       | 24VAC | Max 14.9W, typical 11.30W              |

## 외관

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 색상     | 화이트                    |
| 재질     | 알루미늄                   |
| RAL 코드 | RAL9003                |
| 제품 치수  | Ø180x125mm(7.09x4.92") |
| 제품 무게  | 1.75kg(3.86 lb)        |

## Certifications &amp; Standards

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 환경 | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10+, NEMA 250 type 4X |
|----|-------------------------------------------------------------------|

XNV-8081R

5M H.265 IR 반달돔 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

