



XRN-3220B2

32CH NVR with 12th gen. Intel® Processor



Key Features

- 32CH, 32MP resolution
- SATA 8 HDD Bays (up to 80TB)
- Up to 520Mbps recording / transmission bandwidth
- Easy Channel/Event/Alarm configuration
- Virtual Channel View
- Dynamic layout
- Built-in Support for Web Management (up to 100)
- Compatible with Wisenet Viewer, Wisenet mobile
- NDAA compliant and TPM integrated
- Manual event support

XRN-3220B2

32CH NVR with 12th gen. Intel® Processor



Specifications

Affichage

Caméra réseau	Entrées	Max. 32CH
	Résolution	32MP ~ CIF
	Protocoles	SUNAPI, ONVIF
Décodage	Affichage local	[Double affichage]
	Affichage multi-écrans	[Moniteur local]
	Résolution	32M(15fps, H.265 Only), 12M(30fps, H.265 Only), 8.3M(4ch@30fps), 1080p(16ch@30fps), 720P(32ch@30fps), D1(48ch@30fps)

Performance

Système d'exploitation	Embarqué	Linux
Enregistrement	Compression	H.265, H.264, MJPEG
	Bande passante d'enregistrement	Mode distribué : jusqu'à 520 Mbps
	Résolution	32MP ~ CIF
	Mode	Normal, flux double, planification (continu/événement), événement (pré/post), signet
	Déclencheur d'événement	Entrée alarme, perte vidéo, événement caméra (capteur, MD, analyse vidéo, défocalisation, audio), événement dynamique, événement utilisateur
	Action de l'événement	E-mail, notification push, preset PTZ, sortie alarme, buzzer, sortie moniteur, FTP, commande SUNAPI, arrêt du système
Recherche et lecture	Bande passante pour la lecture	Jusqu'à 200 Mbps (32CH simultanément)
	Utilisateur	Max. 4 utilisateurs (Local 1, Remote 3)
	Lecture simultanée	Max. 80 canaux (Local 32 canaux, Remote 16 canaux par utilisateur)
	Correction de déformation Fisheye	Prise en charge (Local 1CH), CMS
	Mode	Heure / Événement / Texte / ARB / Signet / Recherche intelligente
	Résolution	CIF ~ 32MP (Up to H.264 9MP, H.265 32MP)
	Contrôle de la lecture	Avance/Retour rapide ou lent, déplacement d'un pas en avant/en arrière

Performance

Stockage	Disques durs compatibles	Jusqu'à 10TB
	Emplacement de disques durs	SATA 8 (Max. 80TB)
	Extérieur	Stockage iSCSI
Sauvegarde	Sauvegarde des fichiers	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Fonction	Lecture multi-canaux (jusqu'à 16 CH), affichage Date-Heure/Titre

Réseau

Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)	
DDNS	Hanwha DDNS	
Bande passante pour la transmission	Max. 520Mbps	
Audio	Entrée / Sortie	32 CH (réseau)
	Compression	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Communication audio	2 voies
Utilisateurs distants max.	Recherche(3), Live Unicast(10), Multicast(20)	
Sécurité	Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur, 802.1x, TLS, certificat d'appareil (Hanwha Techwin Root CA), firmware signé, prise en charge TPM	
Visualisation Web	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Navigateurs Internet compatibles	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Logiciel de visualisation	WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS	

Fonction

Configuration de la caméra	Enregistrement	Automatique, Manuel
	Élément	Adresse IP, ajout/édition de profil, débit binaire, compression, GOP, qualité, configuration MD caméra (polygone 4 ou 8 points), Mode de déformation fisheye, configuration vue couloir, page Web de la caméra
PTZ	Contrôle	Via GUI, Webviewer, SPC-2000/2001
	Préréglage	300 préréglages
Smartphones	Modèles compatibles	iOS, Android
	Protocoles compatibles	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Contrôle	Live 16 CH (prise en charge multi-profils), Lecture 4 CH
	Max. Utilisateurs distants	Recherche(3), Live Unicast(10)
Redondance	Basculement	N+1
	ARB	Prise en charge
Configuration facile	P2P (code QR)	

Interface

Avant	Indicateur	HDD, Alarme, Alimentation, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau
Stockage		Oui
Bouton Reset		Bouton d'alimentation
HDMI		2 (Lecture/Configuration → HDMI1)
Audio		Sortie 1 (Jack audio 3,5 mm)
Ethernet		RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps)
Alarme		Entrée 8, Sortie 4
USB		4 (avant 2 x USB 2.0 + arrière 2 x USB 3.0)
Raccordement électrique		AC 1EA

Système

Journal	Liste du journal	Max. 100 000 (Journal système, Journal d'événements chacun)
Contrôle du système		Souris (y compris sans fil), Clavier (y compris sans fil), Web, Contrôleur (SPC-2000/2001)
Langues		Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Russe, Turc, Polonais, Néerlandais, Tchèque, Portugais, Danois, Roumain, Serbe, Croate, Hongrois, Grec, Norvégien, Finnois, Coréen, Chinois, Japonais, Thaï, Vietnamien

Environnement

Température de fonctionnement	0°C to +40°C (32°F to 104°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85% RH

Alimentation

Alimentation électrique	100 ~ 240 VAC ± 10%; 50/60Hz, 1.5A (Single SMPS)
Consommation électrique	Max. 143 W (488 BTU avec 8 HDD)

Mécanique

Couleur / Matériau	Noir / Métal
Dimensions	438.0 x 86.0 x 434.9 mm (17.47 x 3.39 x 17.12 inch)
Poids	7,3 Kg (16,1 lb, sauf HDD)

Analyse intelligente

Recherche IA	Attribut des objets	Compatible avec caméras IA Hanwha
--------------	---------------------	-----------------------------------

XRN-3220B2



32CH NVR with 12th gen. Intel® Processor



CAD

Unit: mm [inch]

XRN-6420B2_XRN-3220B2 RECORDER



Revision	V1.1
Revision Date	25/01/17
Paper Size	A1
Unit	mm [inch]
Scale	1:2

© Hanwha Vision Co., Ltd. All right reserved.