



XRN-3220RB2-30

인텔 12세대 프로세서 32채널 NVR



Key Features

- 32채널, 32MP 해상도
- 최대 8 SATA HDD 80TB 지원 (기본 제공 10TB HDD 3개)
- 전송대역폭 최대 520Mbps
- 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정
- 가상채널 모니터링
- 다이나믹 레이아웃
- Built-in Support for Web Management (up to 100)
- Wisenet Viewer, Wisenet mobile 호환
- TPM 적용
- 사용자 이벤트 지원
- AI 기반 객체 검색 지원(P AI, X Core, Q Core 카메라 연동 시)

XRN-3220RB2-30

인텔 12세대 프로세서 32채널 NVR



Specifications

디스플레이

네트워크 카메라	입력	최대 32채널
	해상도	32MP ~ CIF
	프로토콜	SUNAPI, ONVIF
디코딩	모니터출력	[듀얼 모니터 출력] HDMI 1: 3840x2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
	분할화면	[로컬모니터] - 다이내믹 레이아웃, 가상채널 모니터링, - 복제모드 : 최대 64 분할, - 확장모드 : HDMI1 최대 32 분할, HDMI2 최대 32 분할, [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
	해상도	32M(15fps, H.265 Only), 12M(30fps, H.265 Only), 8.3M(4ch@30fps), 1080p(16ch@30fps), 720P(32ch@30fps), D1(48ch@30fps)

성능

운영체제	임베디드	Linux
녹화	압축방식	H.265, H.264, MJPEG
	대역폭	분산 녹화 : 최대 520 Mbps, 일반 녹화 : 최대 300 Mbps {RAID mode} 일반 : 최대 520 Mbps, Degradе/ Rebuild : 최대 520 Mbps
	해상도	32MP ~ CIF
	녹화모드	일반, 듀얼 레코딩, 스케줄(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크
	이벤트 종류	알람입력, 비디오로스, 카메라이벤트(알람, 움직임감지, 영상분석, 디포커스, 오디오), 다이내믹 이벤트, 사용자 이벤트
	이벤트 동작	이메일, PTZ 프리셋 이동, 알람출력, 부저음, 모니터 출력, 모바일 푸시, FTP, SUNAPI 명령, 시스템 종료
검색/재생	재생대역폭	최대 200Mbps(32CH 동시재생)
	사용자	로컬1 원격3
	동시재생	최대 80채널(로컬 32채널, 원격 사용자별 16채널)
	피시아이 디워핑	지원(로컬 1채널), CMS
	모드	Time/ Event/ Text/ ARB/ Bookmark/ Smart search
	해상도	CIF ~ 32MP (Up to H.264 9MP, H.265 32MP)
	재생 제어	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Storage	지원 하드용량	최대 10TB
	HDD Slot	SATA 8개(최대 80TB, Non-RAID 모드), Hot swap
	External	iSCSI storage
	RAID	RAID-5/6(Single, 1 Array)

성능		
백업	파일포맷	Recorder/SEC/AVI/JPG(로컬), AVI/PNG(Network)
	기능	최대 16채널 동시재생, 날짜/시간/타이틀 표시
네트워크		
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
전송대역폭		최대 520Mbps
오디오	입력/출력	32 채널(network)
	압축방식	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	양방향통신	지원
최대 원격 사용자		검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)
보안		IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, TLS, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어, TPM 적용
웹뷰어	지원 OS체제	Windows10 이상, macOS 13.5.2 이상
	지원 브라우저	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
뷰어프로그램		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS
기능		
카메라 설정	Register	자동, 수동
	설정항목	IP 설정, 프로파일 추가/편집, Bitrate, 압축방식, GOP, 화질 설정, 카메라 움직임 설정(4, 8점 다각형) 카메라 영상 설정 (Simple focus, 밝기/명암, 플립/미러, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), 피쉬아이 디워핑 모드, 홀웨이뷰 설정, 카메라 웹페이
PTZ	제어	GUI, 웹뷰어, SPC-2000/2001
	프리셋	300 프리셋
스마트폰	지원모델	iOS, Android
	프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	제어	라이브 16채널(멀티 프로파일 지원), 재생 4채널
	최대원격 사용자	검색(3), 라이브유니캐스트(10)
Redundancy	Failover	N+1
	ARB	Support
Easy configuration		P2P(QR code)
인터페이스		
전면	표시부	HDD, Alarm, Power, Record, Backup, Network
Storage		지원
Reset		전원 버튼
HDMI		2개 (재생/설정 → HDMI1) HDMI1 : 3840x2160 30Hz HDMI2 : 1920x1080 60Hz
오디오		Out 1개 (3.5mm Audio Jack)
이더넷		RJ-45 3개 (LAN/WAN, 1Gbps)

인터페이스		
알람	In 8개, Out 4개	
USB	4개 (전면 2 x USB 2.0 + 후면 2 x USB 3.0)	
전원 입력부	AC 1개	
시스템		
로그	로그정보	최대 100,000 (System Log, Event Log each)
시스템 제어		마우스(무선 기능), 키보드(무선 기능), 웹, 컨트롤러(SPC-2000/2001)
지원 언어		한국어
환경		
동작온도		0°C to +40°C (32°F to 104°F)
동작습도		20% ~ 85% RH
전원		
입력전원		100 ~ 240 VAC ± 10%; 50/60Hz, 1.7A (Single SMPS)
소비전력		Max. 162W (553BTU with HDD 8개)
Mechanical		
색상 / 재질		검정 / 메탈
외형치수 (WxHxD)		438.0 x 86.0 x 434.9 mm
무게		8.8Kg (19.4lb, HDD 제외)
지능형 분석		
AI 검색	객체 분석	Hanwha AI Camera 연동 지원

XRN-3220RB2-30

인텔 12세대 프로세서 32채널 NVR






CAD

Unit: mm [inch]

XRN-6420RB2_XRN-3220RB2 RECORDER

Reference image



Revision	V1.1
Revision Date	25/01/17
Paper Size	A1
Unit	mm [inch]
Scale	1:2

© Hanwha Vision Co., Ltd. All right reserved.