



XRN-410S

4채널 PoE+ 스위치 내장 저장장치



Key Features

- 4채널, 8M 해상도 녹화지원
- QR code 이용한 쉬운 스마트폰 연결
- 스마트폰 이벤트 알람
- H.265/H.264/WiseStream/MPEG4 코덱 지원
- 4K 해상도 출력 (HDMI)
- 녹화 속도 최대 50Mbps
- 1개 HDD 슬롯(최대 6TB), 기본장착 2TB 지원
- PoE 스위치 내장
- ARB 지원
- HDD 선택 사항: 2TB, 4TB

XRN-410S

4채널 PoE+ 스위치 내장 저장장치



Specifications

디스플레이		
네트워크 카메라	입력	최대 4채널
	해상도	8MP ~ CIF
	프로토콜	SUNAPI, ONVIF
디코딩	모니터출력	HDMI, VGA
	해상도	8MP(60fps), 5MP(90fps), 3MP(120fps), 2MP(240fps), 720p(240fps), D1(240fps)
성능		
녹화	압축방식	H.265, H.264, MJPEG
	대역폭	최대 50Mbps
	해상도	8MP ~ CIF
	녹화모드	일반, 듀얼 레코딩, 스케줄(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
	이벤트 종류	알람입력, 비디오로스, 카메라이벤트(알람, 움직임감지, 영상분석, 디포커스)
	이벤트 동작	이메일, PTZ 프리셋 이동, 알람출력, 부저음, 모니터 출력
검색/재생	재생대역폭	최대 32Mbps(4CH 동시재생)
	사용자	로컬1 원격3
	동시재생	최대 4CH(로컬 모니터, 네트워크)
	피시아이 디워핑	WEB / CMS
Storage	지원 하드용량	최대 6TB
	HDD Slot	SATA 1개(최대 6TB)
백업	파일포맷	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network)
	기능	최대 4채널 동시재생, 날짜/시간/타이틀 표시
네트워크		
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
오디오	입력/출력	4 채널(network)
	압축방식	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	양방향통신	지원
최대 원격 사용자		검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)

네트워크

웹뷰어	지원 OS체제	Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
	지원 브라우저	Plug-in free web viewer - Supported Browser: Google Chrome 47, MS Edge 20, Plug-in Webviewer - Supported MS Explore 11, Apple Safari 9 * Mac OS X only
뷰어프로그램		SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Support SDK/CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

기능

카메라 설정	설정항목	IP 설정, 프로파일 추가/편집, Bitrate, 압축방식, GOP, 화질 설정, 카메라 움직임 설정 (4, 8점 다각형) 카메라 영상 설정 (Simple focus, 밝기/명암, 플립/미러, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SDDR, DIS), 피쉬아이 디워핑 모드, 홀웨이뷰 설정, 카메라 웹페이
PTZ	제어	GUI, 웹뷰어, SPC-2000
스마트폰	지원모델	iOS, Android
	프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	제어	라이브: 멀티 프로파일 지원, 멀티 채널 재생
	최대원격 사용자	검색 (3), 라이브유니캐스트 (10)
Redundancy	ARB	Support
Easy configuration		P2P(QR code)

인터페이스

HDMI	1개
VGA	1개
e-SATA	1개
오디오	Out 1개 (RCA output)
이더넷	RJ-45(10/100/1000BASE-T) x 1, RJ-45(PoE+) x 4
알람	In 4개, Out 2개
USB	2개(전면 1, 후면 1)

시스템

지원 언어	한국어
-------	-----

환경

동작온도	0°C to +40°C (32°F to 104°F)
동작습도	20% ~ 85% RH

전원

입력전원	54VDC/1.67A
소비전력	Max. 13W (44BTU, 2TB HDD 1개)
PoE 전력용량	50W

Mechanical

색상 / 재질	검정 / 메탈
외형치수 (WxHxD)	300.0 x 47.0 x 208.7 mm
무게	1.694Kg (3.73lb)

지능형 분석

AI 검색	객체 분석	Hanwha AI Camera 연동 지원
-------	-------	------------------------

XRN-410S

4채널 PoE+ 스위치 내장 저장장치



CAD

Unit: mm [inch]

This parts should not contain any substances which are specified in AH60-0033K

