



XRN-426S-1T

4-kanalowy AI NVR



Key Features

- 4CH Recording
- 4 PoE Ports Onboard
- 1TB Pre-installed SSD
- AI Object Search
- Kodeki kompresji: H.265, H.264, MJPEG
- 40Mbps zapis z kamery sieciowej
- Lokalne wyjście monitorowe HDMI
- Wsparcie ARB
- Wsparcie usługi P2P (połączenie kodem QR)

XRN-426S-1T

4-kanalowy AI NVR



Specifications

Wyświetlacz

Kamera sieciowa	Wejścia	Max. 4CH
	Rozdzielczość	8MP ~ CIF
	Protokoły	SUNAPI, ONVIF
Dekodowanie	Wyświetlacz lokalny	HDMI1: 3840x2160 (30Hz)
	Wyświetlanie na wielu ekranach	Dynamic layout, Virtual channel view, Up to 4 Div. [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Rozdzielczość	[Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(4ch@30fps), 720P(4ch@30fps), D1(4ch@30fps)

Wydajność

System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
	Przepustowość nagrywania	Max. 40Mbps
	Rozdzielczość	8MP ~ CIF
	Tryb	Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark
	Wyzwalacz zdarzenia	Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
	Działanie zdarzenia	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Przepustowość odtwarzania	Max. 32Mbps
	Użytkownik	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
	Jednoczesne odtwarzanie	Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user)
	Tryb	Time/Event/Text/ARB/Bookmark/Smart search
	Rozdzielczość	CIF ~ 8MP
	Sterowanie odtwarzaniem	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Pamięć	Obsługiwane dyski twarde	Pre-installed 1TB SSD
	Gniazdo HDD	M.2 SSD 1EA
Kopia zapasowa	Kopia zapasowa plików	Recorder/SEC/AVI/JPG(Local), AVI/PNG(Network)
	Funkcja	Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display

Sieć

Protokół		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
Audio	Wejście/wyjście	4 CH(network)
	Kompresja	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Komunikacja audio	2-Way
Maksymalna liczba użytkowników zdalnych		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Zabezpieczenia		IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows10 or higher, macOS 13.5.2 or higher
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Oprogramowanie do przeglądania		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS

Funkcja

Konfiguracja kamery	Rejestracja	Auto, Manual
	Element	IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage
PTZ	Sterowanie	Via GUI, Webviewer
	Ustawienia	300 Presets
Smartfon	Obsługiwane modele	iOS, Android
	Obsługa protokołów	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Sterowanie	Live: Multi-Profile Support, Multi Channel Playback
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Search(3), Live Unicast(10)
Redundancja	Przełączanie awaryjne	N+1
	ARB	Support
Łatwa konfiguracja		P2P(QR code)

Interfejs

Przód	Wskaźnik	Power, Record, Network
Reset		Switch(1EA, PW clear)
HDMI		1EA 3840x2160(30Hz)
Audio		Out 1EA (RCA output)
Ethernet		RJ-45(LAN, 10/100) 4ea (Support PoE/PoE+) ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
Alarm		In 4EA, Out 2EA
USB		2EA(Front 2 x USB 2.0), Support for Wi-Fi dongle for Install

Interfejs

Gniazdo zasilania	DC Adaptor
-------------------	------------

System

Dziennik	Lista dzienników	Max. 100,000 (System Log, Event Log each)
Sterowanie systemem	Mouse(include wireless), Keyboard(include wireless), Web	
Język	English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese	

Środowisko

Temperatura podczas pracy	0°C to +40°C(32°F to 104°F)
Wilgotność podczas pracy	20% ~ 85% RH

Elektryczne

Pobór mocy	54VDC/1.67A
Pobór mocy	Max. 68W(PoE On)
Budżet PoE	50W

Mechaniczne

Kolor / materiał	Black / Metal
Wymiary	200.0 x 140.0 x 42.0 mm (7.87 x 5.51 x 1.65 inch)
Waga	0.66Kg(1.45lb)

Inteligentna analiza

Wyszukiwanie AI	Atrybut obiektu	Compatible with Hanwha AI Cameras
-----------------	-----------------	-----------------------------------

XRN-426S-1T

4-kanalowy AI NVR



CAD

Unit: mm [inch]

