



XRN-6410B4

64CH 32MP NVR



Key Features

- Up to 64CH, 32MP Resolution
- 400Mbps network camera recording
- HDMI out
- User-friendly UI / UX
- AI search support when working with Wisenet AI camera
- Dynamic Event support - New event function of cameras is available without a software update
- Bookmark management (Up to 100 set)
- H.265, H.264, MJPEG compression support
- SATA 16ea (Up to 160TB)
- RAID 5/6 support

XRN-6410B4

64CH 32MP NVR



Specifications

Wyświetlacz

Kamera sieciowa	Wejścia	Maks. 64 kanały
	Rozdzielczość	32 MP ~ CIF
	Protokoły	SUNAPI, ONVIF
Dekodowanie	Wyświetlacz lokalny	[Podwójny wyświetlacz]
	Wyświetlanie na wielu ekranach	[Monitor lokalny]
	Rozdzielczość	32 M (15 kl./s, tylko H.265), 12 M (30 kl./s, tylko H.265), 8,3 M (120 kl./s), 1080p (480 kl./s), 720p (960 kl./s), D1 (1920 kl./s)

Wydajność

System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
	Przepustowość nagrywania	Tryb rozproszony: do 400 Mb/s
	Rozdzielczość	32 MP ~ CIF
	Tryb	Normalny, podwójny strumień, harmonogram (ciągły/zdarzenie), zdarzenie (przed/po), zakładka
	Wyzwalacz zdarzenia	Wejście alarmowe, utrata sygnału wideo, zdarzenie kamery (czujnik, MD, analiza wideo, rozogniskowanie, audio), zdarzenie dynamiczne, zdarzenie użytkownika
	Działanie zdarzenia	E-mail, powiadomienie o zdarzeniu, ustawienie PTZ, wyjście alarmowe, brzęczyk, wyjście monitorowe, FTP, polecenie SUNAPI, wyłączenie
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Przepustowość odtwarzania	Tryb RAID: maks. 64 Mb/s (64 kanały jednocześnie)
	Użytkownik	Maks. 4 użytkowników (1 lokalny, 3 zdalni)
	Jednoczesne odtwarzanie	Maks. 112 kanałów (lokalnie 64 kanały, zdalnie 16 kanałów na użytkownika)
	Korekcja zniekształceń typu „rybie oko”	Obsługa (lokalna 1 kanał), CMS
	Tryb	Data i godzina (kalendarz), lista zdarzeń, wyszukiwanie tekstowe, wyszukiwanie inteligentne
	Rozdzielczość	CIF ~ 32 MP (do H.264 9 MP, H.265 32 MP)
	Sterowanie odtwarzaniem	Szybkie/wolne przewijanie do przodu/do tyłu, przesuwanie o jeden krok w górę/w dół

Wydajność

Pamięć	Obsługiwane dyski twarde	Do 10 TB
	Gniazdo HDD	SATA 16ea (maks. 160 TB, tryb bez RAID), wymiana podczas pracy
	Zewnętrzna	Pamięć iSCSI
	RAID	RAID-5/6 (rozmiar macierzy: 8 dysków twardych x 2 macierze)
Kopia zapasowa	Kopia zapasowa plików	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI (sieć)
	Funkcja	Wielokanałowe (do 16 kanałów) Odtwarzanie, wyświetlanie daty i godziny/tytułu

Sieć

Protokół	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serwer, klient), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (profil S), SUNAPI (serwer, klient)	
DDNS	Hanwha DDNS	
Przepustowość transmisji	Maks. 400 Mb/s	
Audio	Wejście/wyjście	64 kanały (sieć)
	Kompresja	G.711, G.726, AAC (16/48 kHz)
	Komunikacja audio	Dwukierunkowa
Maksymalna liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3), transmisja jednokierunkowa na żywo (10), transmisja wielokierunkowa (20)	
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkowników, 802.1x, szyfrowanie certyfikatu urządzenia (Hanwha Techwin Root CA), podpisane oprogramowanie układowe	
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, macOS 10.13
	Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Oprogramowanie do przeglądania	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile Obsługa CGI(SUNAPI) do integracji z systemami VMS innych producentów	

Funkcja

Konfiguracja kamery	Rejestracja	Automatyczna, ręczna
	Element	Adres IP, dodawanie i edycja profilu, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość, konfiguracja MD kamery (4, 8-punktowy wielokąt), Tryb korekcji zniekształceń typu „rybie oko”, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery
PTZ	Sterowanie	Za pomocą GUI, przeglądarki internetowej, SPC-2000
	Ustawienia	300 ustawień wstępnych
Smartfon	Obsługiwane modele	iOS, Android
	Obsługa protokołów	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Sterowanie	Na żywo 16 kanałów (obsługa wielu profili), odtwarzanie 4 kanałów
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3), transmisja na żywo (10)
Redundancja	Przełączanie awaryjne	N+1
	ARB	Obsługa

Funkcja

Łatwa konfiguracja	P2P (kod QR)
--------------------	--------------

Interfejs

Przód	Wskaźnik	HDD, alarm, zasilanie, nagrywanie, kopia zapasowa, sieć, RAID
Pamięć		OK
Reset		Przycisk zasilania
Blokada HDD		OK
HDMI		2EA (Odtwarzanie/Konfiguracja → HDMI1)
Audio		Wyjście 1EA (gniazdo audio 3,5 mm)
Ethernet		RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps)
Alarm		Wejście 8EA, wyjście 4EA
USB		4 EA (2 x USB 2.0 z przodu + 2 x USB 3.0 z tyłu)
Gniazdo zasilania		AC 1EA

System

Dziennik	Lista dzienników	Maks. 100 000 (dziennik systemowy, dziennik zdarzeń)
Sterowanie systemem		Mysz, klawiatura, Internet, kontroler (SPC-2000)
Język		Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, polski, holenderski, czeski, portugalski, duński, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, norweski, fiński, koreański, chiński, japoński, tajski, wietnamski

Środowisko

Temperatura podczas pracy	0°C do +40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność podczas pracy	20% ~ 85% RH

Elektryczne

Pobór mocy	100 ~ 240 VAC ± 10%; 50/60 Hz, 2,7 A (pojedynczy SMPS)
Pobór mocy	Maks. 265 W (904,2 BTU z 16 dyskami twardymi)

Mechaniczne

Kolor / materiał	Czarny / metal
Wymiary	440.0 x 132.0 x 571.1 mm (17.32 x 5.20 x 22.48 inch)
Waga	Okolo 13,4 kg (29,6 lb, bez dysku twardego)

Inteligentna analiza

Wyszukiwanie AI	Atrybut obiektu	Kompatybilność z kamerami Hanwha AI
-----------------	-----------------	-------------------------------------

XRN-6410B4

64CH 32MP NVR



CAD

Unit: mm [inch]

