



XRN-815S

8CH Network Video Recorder



Key Features

- Up to 8CH, 12MP camera supported
- H.265, H.264, MJPEG codec
- AI Search: Object Attribute (When integrated with Wisenet AI Camera)
- 100Mbps network camera recording
- Plug & play by 8 PoE(LAN, 10/100), 1PoE(WAN, 1Gbps)
- SATA 2ea(up to 20TB)
- ARB supported
- P2P service (QR code connect) supported

XRN-815S

8CH Network Video Recorder



Specifications

Ekran

Ağ kamerası	Girişler	En Fazla 8KN
	Çözünürlük	12MP ~ CIF
	Protokoller	SUNAPI, ONVIF
Kod çözme	Yerel Ekran	HDMI1: 3840x2160(30Hz),
	Çoklu Ekran	Klon Modu : Dinamik düzen
	Çözünürlük	[Yerel Monitör]

Performans

İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
	Kayıt Bant Genişliği	En Fazla 100Mbps
	Çözünürlük	8MP ~ CIF
	Mod	Normal, Çift Yayın Akışı, Program (Sürekli/Olay), Olay (Önce/Sonra), Yer İmi
	Olay Tetikleyici	Alarm Girişi, Video Kaybı, Kamera Olayı (Sensör, MD, Video Analizi, Odak düzeltme, Ses), Dinamik Olay, Kullanıcı Olayı
	Olay Eylemi	e-Posta, Anlık Olay Bildirimi, PTZ Önayarı, Alarm Çıkışı, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı, FTP, SUNAPI Komutu, Kapatma
Ara ve Oynat	Oynatma Bant Genişliği	En Fazla 32Mbps
	Kullanıcı	En Fazla 4 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Eşzamanlı oynatma	En Fazla 32KN (Yerel 8KN, Uzak 8KN kullanıcı başına)
	Balıkgözü Çarpıklık Giderme	CMS
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim), Olay Listesi, Metin Arama, Akıllı Arama
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım İleri/Geri
Depolama	Desteklenen HDD	10TB'a kadar
	HDD Yuvası	SATA 2 (En Fazla 20 TB)
Yedekleme	Dosya yedekleme	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(Ağ)
	İşlev	Çoklu kanal (8 KN'a kadar) Oynatma, Tarih-Saat/Başlık gösterimi

Ağ

Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)	
DDNS	Hanwha DDNS	
İletim Bant Genişliği	En Fazla 120Mbps	
Ses	Giriş / Çıkış	8 KN (ağ)
	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 Yönlü
En Fazla Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)	
Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim Günlüğü, 802.1x, Şifreleme Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA), İmzalı ürün yazılımı	
Web görüntüleyici	Desteklenen İS	Windows 10, macOS 11
	Desteklenen tarayıcı	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Görüntüleyici Yazılımı	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile 3. taraf VMS'e entegrasyon için CGI(SUNAPI) desteği	

İşlev

Kamera Ayarı	Kayıt	Otomatik, Manuel
	Öğeler	IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı (4, 8 nokta çokgen) , Balıkgözü Çarpıklık Giderme Modu, Koridor İzleme Ayarı, Kamera Web Sayfası
PTZ	Kontrol	GUI, Webviewer Üzerinden
	Önayar	300 Önayar
Akıllı telefon	Destek Modeli	iOS, Android
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Kontrol	Canlı: Çoklu Profil Desteği, Çoklu Kanal Oynatma
	En Fazla Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10)
Yedeklilik	Devir	N+1
	ARB	Destek
Kolay yapılandırma	P2P(Kare kod)	

Arayüz

Ön	Gösterge	Güç, Kayıt, Ağ
Depolama	TAMAM	
Sıfırlama	Destek	
HDMI	2	
Ses	Çıkış 1 (RCA çıkış)	
Ethernet	PoE+ RJ-45(LAN, 10/100) 8, RJ-45 1 (WAN, 1Gbps)	
Alarm	Giriş 4, Çıkış 2	

Arayüz

USB	3 (Ön 2 x USB 2.0, Arka 1 x USB 3.0)
Güç girişi	AC 1

Sistem

Günlük	Günlük Listesi	En Fazla 100.000 (Sistem Günlüğü, Olay Günlüğü her biri)
Sistem Denetimi		Fare, Klavye, Web
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Felemenkçe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca, Vietnamca

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +40°C (32 °F ila 104 °F)
Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 BN

Elektriksel

Güç Girişi	100 ~ 240 VAC $\pm$ %10, 50/60Hz
Güç Tüketimi	En Fazla 165W(563 BTU, 2HDD ile, PoE Etkin)
PoE olmadan Güç Tüketimi	35W
PoE Bütçe	100W

Mekanik

Renk/Malzeme	Siyah/Metal
Boyut	370,0 x 50,7 x 320,0 mm (14,57 x 2,00 x 12,60 inç)
Ağırlık	2,86 Kg (6,31 lb)

Akıllı Analiz

YZ Araması	Nesne Öz niteliği	Hanwha YZ Kameralarıyla uyumlu
------------	-------------------	--------------------------------

XRN-815S

XRN-815S

8CH Network Video Recorder



CAD

Unit: mm [inch]

