



XRN-815S

8kanálový NVR



Key Features

- Až 8 kanálů, podpora kamer s rozlišením až 12 MP
- H.265, H.264, MJPEG codec
- AI vyhledávání: atribut objektu (při integraci s Wisenet AI kamerou)
- Záznam síťové kamery 100Mbps
- Plug & play pomocí 8 PoE (LAN, 10/100), 1 PoE (WAN, 1Gbps)
- SATA 2ks (až 20TB)
- Podpora ARB
- Podpora P2P služby (připojení pomocí QR kódu)

XRN-815S

8kanálový NVR



Specifications

Displej

Síťová kamera	Vstupy	Max. 8 kanálů
	Rozlišení	12 MP ~ CIF
	Protokoly	SUNAPI, ONVIF
Dekódování	Místní displej	HDMI1: 3840 x 2160 (30 Hz),
	Displej s několika obrazovkami	Režim klonování: Dynamické rozložení
	Rozlišení	[Local Monitor] 12M(30fps), 8M(20ch@30fps), 1080p(8ch@30fps), 720p(8ch@30fps), D1(16ch@30fps)

Výkon

Operační systém	Vestavěný	Linux
Záznam	Komprese	H.265, H.264, MJPEG
	Šířka pásma záznamu	Max. 100 Mb/s
	Rozlišení	8 MP ~ CIF
	Režim	Normální, duální stream, plán (kontinuální/událost), událost (před/po), záložka
	Spouštěč události	Alarmový vstup, ztráta videa, událost kamery (senzor, MD, analýza videa, rozostření, zvuk), dynamická událost, událost uživatele
	Akce na základě události	E-mail, push notifikace událostí, přednastavení PTZ, výstup alarmu, bzučák, výstup monitoru, FTP, příkaz SUNAPI, vypnutí
Vyhledávání a přehrávání	Šířka pásma přehrávání	Max. 32 Mb/s
	Uživatel	Max. 4 uživatelé (1 lokální, 3 vzdálení)
	Simultánní přehrávání	Max. 32 kanálů (8 kanálů lokálně, 8 kanálů vzdáleně na uživatele)
	Odstranění zkreslení rybiho oka	CMS
	Režim	Datum a čas (Kalendář), Seznam událostí, Textové vyhledávání, Inteligentní vyhledávání
	Rozlišení	CIF ~ 12 MP
	Ovládání přehrávání	Rychlý/pomalý posun vpřed/vzad, Posun o jeden krok nahoru/dolů
Skladování	Podporované HDD	Až 10 TB
	Slot pro HDD	2 SATA (max. 20 TB)

Výkon

Zálohování	Zálohování souborů	BU/Exe/AVI (GUI), JPG/AVI (Síť)
	Funkce	Vícekanálové (až 8 kanálů) přehrávání, zobrazení data a času/názvu

Síť

Protokol		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (server, klient), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (profil S), SUNAPI (server, klient)
DDNS		Hanwha DDNS
Přenosová šířka pásma		Max. 120 Mb/s
Zvuk	Vstup/výstup	8 kanálů (síť)
	Komprese	G.711, G.726, AAC (16/48 kHz)
	Přenos zvuku	2cestné
Maximální počet vzdálených uživatelů		Vyhledávání (3), živé unicastové vysílání (10), multicast (20)
Zabezpečení		Filtrování IP adres, protokol přístupu uživatelů, 802.1x, Certifikát šifrovacího zařízení (Hanwha Techwin Root CA), Podepsaný firmware
Webový prohlížeč	Podporované operační systémy	Windows 10, macOS 11
	Podporovaný prohlížeč	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Prohlížeč		SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile, Podpora CGI (SUNAPI) pro integraci do VMS třetích stran

Funkce

Nastavení kamery	Zaregistrovat	Automatický, ruční
	Položka	IP adresa, přidat úpravu profilu, datový tok, komprese, gop, kvalita, nastavení MD kamery (4, 8bodový polygon) , Režim korekce zkreslení rybího oka, nastavení chodbového zobrazení, webová stránka kamery
PTZ	Ovládání	Prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI), webového prohlížeče (Webviewer)
	Předvolba	300 předvoleb
Chytrý telefon	Podporovaný model	iOS, Android
	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Ovládání	Živé: Podpora více profilů, přehrávání více kanálů
	Max. počet vzdálených uživatelů	Vyhledávání (3), živé unicastové vysílání (10)
Redundance	Přepnutí při selhání	N+1
	ARB	Podpora
Snadná konfigurace		P2P (QR kód)

Rozhraní

Přední	Ukazatel	Napájení, záznam, síť
Skladování		OK

Rozhraní

Reset	Podpora
HDMI	2 ks
Zvuk	1 výstup (výstup RCA)
Ethernet	8 ks PoE+ RJ-45 (LAN, 10/100), 1 ks RJ-45 (WAN, 1 Gb/s)
Alarm	4 vstupy, 2 výstupy
USB	3 ks (2 vpředu x USB 2.0, 1 vzadu x USB 3.0)
Napájecí vstup	1 ks AC

Systém

Protokol	Seznam protokolů	Max. 100 000 (každý systémový protokol, protokol událostí)
Ovládání systému		Myš, klávesnice, web
Jazyk		angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, turečtina, polština, holandská, čeština, portugalská, dánština, rumunština, srbština, chorvatština, maďarština, řečtina, norština, finština, korejština, čínština, japonština, thajština, vietnamština

Parametry prostředí

Provozní teplota	0 °C až +40 °C (32 °F až 104 °F)
Provozní vlhkost	20 % ~ 85 % relativní vlhkosti

Elektrotechnické parametry

Příkon	100 ~ 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Max. 165 W (563 BTU se 2 HDD, PoE zapnuto)
Spotřeba energie bez PoE	35 W
Rozpočet PoE	100 W

Mechanické parametry

Barva / Materiál	Černá / Kov
Rozměry	370,0 x 50,7 x 320,0 mm (14,57 x 2,00 x 12,60 palce)
Hmotnost	2,86 kg (6,31 lb)

Inteligentní analýza

AI vyhledávání	Atribut objektu	Kompatibilní s kamerami Hanwha s podporou umělé inteligence
----------------	-----------------	---

XRN-815S

8kanálový NVR



CAD

Unit: mm [inch]

